



***“Definizione informatica dei singoli tracciati da utilizzare per ciascun scambio informativo individuato dalle Istruzioni Operative allegate alla delibera 185/08 e alla determina 3/09”***

## Schema XML

(Versione integrata con le modifiche apportate alle Istruzioni Operative con determine n. 5/09, n. 1/11, n. 7/2013, n. 9/2013, n. 1/2014 e n. 11/2014)

Milano, 31 luglio 2014

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	7
2	STRUTTURA SCHEMA XSD .....	8
2.1	Struttura xml .....	9
2.2	Definizioni (def_main_types.xsd) .....	9
2.3	Struttura, identificativi (def_identificativi.xsd) .....	23
2.4	Struttura, dati cliente (def_cliente.xsd).....	27
2.5	Struttura, dati tecnici (def_dati_tecnici.xsd).....	32
2.6	Struttura, documentazione (def_documentazione.xsd).....	44
2.7	XML di esempio .....	45
2.8	Controlli applicativi .....	45
3	PN1 “PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO” .....	47
3.1	PN1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo nuovo impianto” ..	47
3.2	PN1 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	49
3.3	PN1 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	50
3.4	PN1 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	51
4	PM1 “PREVENTIVO MODIFICA IMPIANTO” .....	53
4.1	PM1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo di modifica impianto” .....	53
4.2	PM1 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	55
4.3	PM1 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	56
4.4	PM1 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	57
5	PR1 “PREVENTIVO RIMOZIONE IMPIANTO” .....	59
5.1	PR1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo di rimozione impianto” .....	59
5.2	PR1 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	61
5.3	PR1 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	62
5.4	PR1 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	63
6	E01 “ESECUZIONE LAVORI “ .....	65
6.1	E01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta lavori da preventivo” .....	65
6.2	E01 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	66
6.3	E01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	68
6.4	E01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	69
7	D01 “DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE” 73	
7.1	D01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di disattivazione su richiesta del cliente finale” .....	73
7.2	D01 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	75
7.3	D01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	76
7.4	D01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	77
8	R01 “RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A SOSPENSIONE PER MOROSITÀ” .....	79
8.1	R01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di riattivazione” .....	79
8.2	R01 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	80
8.3	R01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	81
8.4	R01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	82
9	A40 “ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SOGGETTA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE N. 40/04” .....	85

9.1	A40 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di attivazione della fornitura” ....	85
9.2	A40 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	89
9.3	A40 (0500) “Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di attivazione” ...	91
9.4	A40 (0250) “Trasmissione all’utente del servizio di distribuzione della data di ricezione della documentazione” .....	92
9.5	A40 (0151) “Trasmissione dell’esito negativo della verifica di completezza della documentazione” .....	93
9.6	A40 (0152) “Trasmissione dell’esito dell’accertamento documentale” .....	94
9.7	A40 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	95
9.8	A40 (0150) “Trasmissione dell’esito dell’attivazione della fornitura” .....	96
9.9	A40 (0300) “Trasmissione dati tecnici di cui all’Articolo 13, comma 13.6 della deliberazione n. 138/04” .....	97
9.10	A40 (0400) “Trasmissione della sospensione della fornitura” .....	101
9.11	A40 (0450) “Trasmissione dell’annullamento della richiesta di attivazione della fornitura”	103
10	A01 “ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA NON SOGGETTA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE N. 40/04” .....	104
10.1	A01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di attivazione della fornitura” ..	104
10.2	A01 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	108
10.3	A01 (0500) “Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di attivazione” .	109
10.4	A01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	110
10.5	A01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	111
10.6	A01 (0300) “Trasmissione dati tecnici di cui all’Articolo 13, comma 13.6 della deliberazione n. 138/04” .....	113
11	A02 “ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A SOSPENSIONE PER POTENZIALE PERICOLO” .....	118
11.1	A02 (0150) “Trasmissione comunicazione di sospensione della fornitura” .....	118
11.2	A02 (0151) “Trasmissione comunicazione di attivazione della fornitura” .....	119
12	V01 “VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE”	121
12.1	V01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale” .....	121
12.2	V01 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	123
12.3	V01 (0101) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità/bis” .....	125
12.4	V01 (0051) “Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale” .....	126
12.5	V01 (0052) “Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale/bis” .....	127
12.6	V01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	128
12.7	V01 (0151) “Trasmissione della comunicazione che la verifica del gruppo di misura sarà effettuata in laboratorio” .....	129
12.8	V01 (0150) “Trasmissione del resoconto della verifica all’utente del servizio di distribuzione” .....	130
12.9	V01 (0301) “Con riferimento all’Articolo 41, comma 41.10, lettera a) della RQDG, il distributore comunica all’utente del servizio di distribuzione, per ciascun PdR interessato, le seguenti informazioni” .....	132
13	M01 “MESSA A DISPOSIZIONE DI DATI TECNICI ACQUISIBILI CON LETTURA DI UN GRUPPO DI MISURA” .....	135

13.1	M01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura” .....	135
13.2	M01 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	137
13.3	M01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	138
13.4	M01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	140
14	M02 “MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRI DATI TECNICI” .....	142
14.1	M02 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di messa a disposizione di altri dati tecnici” .....	142
14.2	M02 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	144
14.3	M02 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	145
14.4	M02 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	146
15	V02 “VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE” .....	148
15.1	V02 (0050) “Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale” .....	148
15.2	V02 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità” .....	150
15.3	V02 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento” .....	151
15.4	V02 (0150) “Trasmissione del resoconto della verifica all’utente del servizio di distribuzione” .....	152
16	SW1 “SOSTITUZIONE DEL VENDITORE NELLA FORNITURA DI GAS NATURALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 138/04” .....	154
16.1	SW1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di switching” .....	154
16.2	SW1 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di switching” .....	155
16.3	SW1 (0055) “Nuova trasmissione al distributore della richiesta di switching nel caso di codice causale inammissibilità pari a 025” .....	156
16.4	SW1 (0150) “Trasmissione della comunicazione ai sensi dell’articolo 8, comma 8.1, del TIMG” .....	158
16.5	SW1 (0650) “Trasmissione al distributore della richiesta di revoca di cui all’articolo 8, comma 8.2 del TIMG” .....	158
16.6	SW1 (0700) “Trasmissione all’utente dell’esito della comunicazione di revoca” .....	159
16.7	SW1 (0300) “Conferma all’utente subentrante dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna” .....	161
16.8	SW1 (0350) “Trasmissione al venditore uscente della lettura di switching” .....	164
17	SM1 “CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA PER SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ” .....	166
17.1	SM1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di chiusura” .....	166
17.2	SM1 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di chiusura” .....	167
17.3	SM1 (0302) “Trasmissione della comunicazione relativa alla capacità settimanale di sospensione relativa ad un utente del servizio di distribuzione (CSSi,m)” .....	168
17.4	SM1 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta” .....	170
18	SM2 “INTERRUZIONE DELLA FORNITURA” .....	172
18.1	SM2 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di esecuzione dell’intervento di interruzione della fornitura” .....	172
18.2	SM2 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di interruzione” .....	173
18.3	SM2 (0302) “Trasmissione della comunicazione relativa alla capacità settimanale di interruzione relativa ad un utente del servizio di distribuzione (CISi,m)” .....	174

18.4	SM2 (0303) “Trasmissione all’utente della comunicazione di ottenimento degli atti autorizzativi”	176
18.5	SM2 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”	177
19	CA1 “CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ RELATIVA AD UN PUNTO DI RICONSEGNA DISALIMENTABILE”	179
19.1	CA1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile”	179
19.2	CA1 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile”	180
19.3	CA1 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”	181
20	CA2 “CESSAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI IMPOSSIBILITÀ DI INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA”	184
20.1	CA2 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna”	184
20.2	CA2 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna”	186
20.3	CA2 (0302) “Trasmissione della comunicazione inerente il numero massimo mensile di cessazioni amministrative per impossibilità di interruzione (CAMm,i)”	188
20.4	CA2 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”	189
21	CA3 “CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ RELATIVA AD UN PUNTO DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILE”	191
21.1	CA3 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile”	191
21.2	CA3 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile”	193
21.3	CA3 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”	194
22	CA4 “CESSAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE (PER LE CAUSE DI CUI AL COMMA 16.2, LETTERA C), DELLA DELIBERAZIONE N. 138/04)”	196
22.1	CA4 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause di cui al comma 16.2, lettera c), della deliberazione n. 138/04)”	196
22.2	CA4 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione”	198
22.3	CA4 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”	199
23	ANAGRAFICA DEL PUNTO DI RICONSEGNA	201
24	GESTIONE APPUNTAMENTO	204
24.1	Premessa	204
24.1.1	Diagramma a stati dei messaggi per la gestione dell’appuntamento per i servizi in cui l’appuntamento è in carico all’utente del servizio di distribuzione	204
24.1.2	Diagramma a stati dei messaggi per la gestione dell’appuntamento per i servizi in cui l’appuntamento è in carico all’utente del servizio di distribuzione o al distributore	205
24.1.3	Diagramma a stati dei messaggi per la gestione della modifica di un appuntamento	206
24.2	Dettaglio dei flussi di scambio	206
24.2.1	(0160) "Trasmissione al distributore della richiesta di appuntamento"	206
24.2.2	(0165) "Trasmissione dell'esito della richiesta di appuntamento all'utente del servizio di distribuzione"	207

24.2.3	(0170) "Trasmissione al distributore della conferma dell'appuntamento proposto"	209
24.2.4	(0175) "Trasmissione dell'esito della conferma di appuntamento all'utente del servizio di distribuzione"	210
24.2.5	(0210) "Trasmissione dell'esito dell'appuntamento all'utente del servizio di distribuzione"	212
24.2.6	(0185) "Trasmissione al distributore della richiesta di modifica appuntamento"	213
24.2.7	(0190) "Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito della richiesta di modifica appuntamento"	214
25	ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI PRESTAZIONE	217
25.1	(0550) "Trasmissione al distributore della richiesta di annullamento della prestazione"	217
25.2	(0600) "Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito della richiesta di annullamento della prestazione"	218
26	TABELLE DI DECODIFICA	220
26.1	Codici prestazione	220
27	INDICE DELLE FIGURE	222
28	INDICE DELLE TABELLE	223

# 1 INTRODUZIONE

Con la deliberazione n. 294/06 in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas, l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard di comunicazione ed istituito un gruppo di lavoro con le associazioni dei distributori e dei venditori di gas finalizzato al completamento della regolazione in materia.

Con la deliberazione ARG/gas 185/08 l'Autorità ha approvato le Istruzioni Operative riportanti la sequenza minima obbligatoria dei messaggi e dei contenuti di ciascun scambio informativo per le seguenti prestazioni:

- preventivazione lavori
- esecuzione lavori
- attivazione della fornitura
- disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
- riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità
- verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale

e, inoltre le codifiche univoche per le tipologie di prestazioni e per le causali di inammissibilità della richiesta stessa.

Con la determina 3/09 l'autorità ha esteso le Istruzioni Operative alle prestazioni di:

- messa a disposizione di dati tecnici
- attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo.

Il presente documento definisce fornisce la definizione univoca e completa dei tracciati XML che i singoli operatori dovranno utilizzare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative.

In particolare per ogni singola prestazione sono evidenziati:

- in maniera grafica i flussi di comunicazione in ambito alle Istruzioni Operative;
- le modifiche introdotte dal Gruppo di Lavoro ai flussi dati definiti nella delibera 185/08 e nella determina 3/09;
- la definizione dei documenti xsd di definizione dei tracciati XML per ogni singolo flusso di comunicazione in ambito;
- uno o più esempi di documenti XML validi;
- la definizione dei tracciati xls equivalenti ai documenti XML per ogni singolo flusso di comunicazione in ambito.

## 2 STRUTTURA SCHEMA XSD

I flussi dati scambiati nei servizi previsti dalla delibera 185/08 e dalla determina 3/09 presentano elementi ricorrenti (intestazione, dati anagrafici, ecc.) che sono stati modellati, nella definizione dello schema xsd, con un approccio composito. Sono stati definiti gli elementi comuni alle singole richieste e sono stati resi esterni alla definizione vera e propria dello schema.

Tale suddivisione consente di rendere più semplice e modulare la lettura della struttura degli schemi e la manutenzione dei formalismi stessi.




Figura 1: Relazioni tra gli schemi xsd

La singola realizzazione di uno schema xsd relativa ad un singolo flusso di una singola prestazione è possibile attraverso la catena di inclusione evidenziata in Figura 1. In tale catena, i tre livelli rappresentano, dall'alto verso il basso gli strati di:

- I° livello “definizione dei tipi dati generali”
  - def\_main\_types: definisce il formalismo dei singoli dati, utilizzati dai singoli schema, in termini di:
    - tipo dato: numerico, alfanumerico, ecc...
    - dimensioni
    - obbligatorietà
    - formato, es data espressa come gg/mm/aaaa
    - elenco valori ammessi
- II° livello “struttura e vincoli: organizzazione degli elementi in tipi complessi”
  - def\_identificativi: aggregazioni complesse dei dati elementari definiti nel punto precedente inerenti i dati identificativi delle richieste
  - def\_dati\_tecnici: aggregazioni complesse dei dati elementari definiti nel punto precedente inerenti i dati tecnici
  - def\_cliente: aggregazioni complesse dei dati elementari definiti nel punto precedente inerenti i dati del cliente finale:
    - anagrafica del cliente
    - indirizzo



- def\_documentazione: aggregazioni complesse dei dati elementari definiti nel punto precedente inerenti i dati identificativi delle documentazione per l'accertamento documentale
- III° livello "definizione dei singoli flussi dati"
  - definizione dei singoli tracciati previsti dalla delibera 185/08 e dalla determina 3/09

Nel seguito del documento è riportata la descrizione logica dei singoli file xsd di definizione. Per agevolare la consultazione del documento i tracciati xsd sono stati allegati allo stesso.

## 2.1 Struttura xml

I file xml sono stati strutturati in sezioni in modo da non avere una lista piatta di campi. Tale scelta consente di:

- migliorare la leggibilità dei file xml;
- semplificare la modellazione dei file xml in un qualunque linguaggio di programmazione.

Tutti i file sono accomunati dalle sezioni logiche:

- "Attributi" (definizione del codice servizio e codice richiesta)
- "Cliente" (<ClienteFinale>....</ClienteFinale>)
- "Dati tecnici" (<DatiTecnici>....</DatiTecnici>)
- "Ammissibilità" (<Ammissibilita>...</Ammissibilita>)
- "Esito" (<Esito>...</Esito>)

## 2.2 Definizioni (def\_main\_types.xsd)

Il file definisce i tipi elementari utilizzati per la definizione dei tipi complessi e dei singoli flussi xml definendone il formato primitivo ed i valori ammissibili per ognuno di essi.

### definizione schema xsd

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
  <xs:simpleType name="Stringa4">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Stringa5">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Stringa10">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
  <xs:simpleType name="Stringa15">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
  <xs:simpleType name="Stringa16">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

```

</xs:simpleType>
<!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
<xs:simpleType name="Stringa20">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
<xs:simpleType name="Stringa30">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
<xs:simpleType name="Stringa50">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
<xs:simpleType name="Stringa100">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
<xs:simpleType name="Stringa200">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
<xs:simpleType name="Stringa255">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza minima e massima-->
<xs:simpleType name="Stringa255Obbl">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Tipo stringa con restrizione sulla lunghezza -->
<xs:simpleType name="Stringa4000">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="4000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Inizio definizione tipi semplici e constraints -->
<!-- Partita IVA -->
<!-- Validato solo sulla lunghezza (11) e il tipo dato (numerico) -->
<xs:simpleType name="PIVA">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{11}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Codice pratica (utente/distributore) e cod preventivo -->
<xs:simpleType name="CodPratica">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Codice PDR -->
<xs:simpleType name="CodicePdr">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{14}"/>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<!-- Codice REMI -->
<xs:simpleType name="CodiceREMI">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="14"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Matricola (contatore, misuratore) esteso da 10 digit (Determina 1/11) a 20 digit -->
<xs:simpleType name="Matricola">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Lettura (segnante) -->
<xs:simpleType name="Segnante">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{9}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Data (Formato italiano dd/MM/yyyy) -->
<xs:simpleType name="DataIta">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[/](0[1-9]|1[012])[/](19|20)d\d"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Fascia oraria (Formato hh:mm/hh:mm) -->
<xs:simpleType name="FasciaOraria">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="(0[0-9]|[1][0-9]|2[0123]):(0[0-9]|[1-5][0-9])[/](0[0-9]|[1][0-9]|2[0123]):(0[0-9]|1[0-5][0-9])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Anno (Formato yyyy) -->
<xs:simpleType name="Anno">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="(19|20)d\d"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Misura Pressione -->
<xs:simpleType name="Pressione">
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:minExclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Misura Voume -->
<xs:simpleType name="Volume">
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:minExclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Coefficiente correttivo -->
<xs:simpleType name="Coefficiente">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<!-- Nome Cliente -->
<xs:simpleType name="Nome">
  <xs:restriction base="Stringa50"/>
</xs:simpleType>
<!-- Cognome Cliente -->
<xs:simpleType name="Cognome">
  <xs:restriction base="Stringa50"/>
</xs:simpleType>
<!-- Codice fiscale -->
<xs:simpleType name="CodiceFiscale">
  <xs:restriction base="Stringa16"/>
</xs:simpleType>
<!-- Ragione sociale -->
<xs:simpleType name="RagioneSociale">
  <xs:restriction base="Stringa100"/>

```

```

</xs:simpleType>
<!-- Telefono -->
<xs:simpleType name="Telefono">
  <xs:restriction base="Stringa20"/>
</xs:simpleType>
<!-- Toponimo -->
<xs:simpleType name="Toponimo">
  <xs:restriction base="Stringa30"/>
</xs:simpleType>
<!-- Via -->
<xs:simpleType name="Via">
  <xs:restriction base="Stringa100"/>
</xs:simpleType>
<!-- Numero civico -->
<xs:simpleType name="NumeroCivico">
  <xs:restriction base="Stringa10"/>
</xs:simpleType>
<!-- CAP -->
<xs:simpleType name="CAP">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{5}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Codice ISTAT -->
<xs:simpleType name="CodIstat">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{6}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Comune -->
<xs:simpleType name="Comune">
  <xs:restriction base="Stringa100"/>
</xs:simpleType>
<!-- Provincia -->
<xs:simpleType name="Provincia">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[A-Za-z]{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Categoria d'uso -->
<xs:simpleType name="CategoriaUso">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="C1"/>
    <xs:enumeration value="C2"/>
    <xs:enumeration value="C3"/>
    <xs:enumeration value="C4"/>
    <xs:enumeration value="C5"/>
    <xs:enumeration value="T1"/>
    <xs:enumeration value="T2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Classe prelievo -->
<xs:simpleType name="ClassePrelievo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Codice profilo prelievo standard -->
<xs:simpleType name="CodProfPrelStd">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="C1A1"/>
    <xs:enumeration value="C1B1"/>
    <xs:enumeration value="C1C1"/>
    <xs:enumeration value="C1D1"/>
    <xs:enumeration value="C1E1"/>
    <xs:enumeration value="C1F1"/>
    <xs:enumeration value="C2X1"/>
  </xs:restriction>

```

```

<xs:enumeration value="C3A1"/>
<xs:enumeration value="C3B1"/>
<xs:enumeration value="C3C1"/>
<xs:enumeration value="C3D1"/>
<xs:enumeration value="C3E1"/>
<xs:enumeration value="C3F1"/>
<xs:enumeration value="C4X1"/>
<xs:enumeration value="C5A1"/>
<xs:enumeration value="C5B1"/>
<xs:enumeration value="C5C1"/>
<xs:enumeration value="C5D1"/>
<xs:enumeration value="C5E1"/>
<xs:enumeration value="C5F1"/>
<xs:enumeration value="T1X1"/>
<xs:enumeration value="T1X2"/>
<xs:enumeration value="T1X3"/>
<xs:enumeration value="T2A1"/>
<xs:enumeration value="T2B1"/>
<xs:enumeration value="T2C1"/>
<xs:enumeration value="T2D1"/>
<xs:enumeration value="T2E1"/>
<xs:enumeration value="T2F1"/>
<xs:enumeration value="T2A2"/>
<xs:enumeration value="T2B2"/>
<xs:enumeration value="T2C2"/>
<xs:enumeration value="T2D2"/>
<xs:enumeration value="T2E2"/>
<xs:enumeration value="T2F2"/>
<xs:enumeration value="T2A3"/>
<xs:enumeration value="T2B3"/>
<xs:enumeration value="T2C3"/>
<xs:enumeration value="T2D3"/>
<xs:enumeration value="T2E3"/>
<xs:enumeration value="T2F3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Prelievo Annuo Previsto -->
<xs:simpleType name="PrelievoAnnuoPrevisto">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minExclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Potenza -->
<xs:simpleType name="Potenza">
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:minExclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Numero intero generico -->
<xs:simpleType name="Intero">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minExclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Numero intero punti gas -->
<xs:simpleType name="PuntiGas">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Ammissibilità per la prestazione A01 contiene gli ulteriori codici relativi a inammissibilità categoria d'uso-->
<xs:complexType name="Ammissibilita">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="verifica_amm" type="Conferma"/>
    <xs:element name="cod_causale" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="001"/>
          <xs:enumeration value="002"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:enumeration value="003"/>
        <xs:enumeration value="004"/>
        <xs:enumeration value="005"/>
        <xs:enumeration value="006"/>
        <xs:enumeration value="007"/>
        <xs:enumeration value="008"/>
        <xs:enumeration value="009"/>
        <xs:enumeration value="010"/>
        <xs:enumeration value="011"/>
        <xs:enumeration value="012"/>
        <xs:enumeration value="013"/>
        <xs:enumeration value="014"/>
        <xs:enumeration value="015"/>
        <xs:enumeration value="016"/>
        <xs:enumeration value="017"/>
        <xs:enumeration value="018"/>
        <xs:enumeration value="019"/>
        <xs:enumeration value="020"/>
        <xs:enumeration value="021"/>
        <xs:enumeration value="023"/>
        <xs:enumeration value="024"/>
        <xs:enumeration value="025"/>
        <xs:enumeration value="026"/>
        <xs:enumeration value="027"/>
        <xs:enumeration value="028"/>
        <xs:enumeration value="029"/>
        <xs:enumeration value="030"/>
        <xs:enumeration value="031"/>
        <xs:enumeration value="032"/>
        <xs:enumeration value="033"/>
        <xs:enumeration value="034"/>
        <xs:enumeration value="035"/>
        <xs:enumeration value="036"/>
        <xs:enumeration value="037"/>
        <xs:enumeration value="038"/>
        <xs:enumeration value="039"/>
        <xs:enumeration value="040"/>
        <xs:enumeration value="041"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="motivazione" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EsitoRichiesta">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="esito_revoca" type="Conferma"/>
        <xs:element name="cod_causale" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="0"/>
                    <xs:enumeration value="1"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Ammissibilità per la prestazione A40 contiene gli ulteriori codici relativi a inammissibilità categoria d'uso-->
<xs:complexType name="AmmissibilitaA40">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="verifica_amm" type="EsitoBase"/>
        <xs:element name="cod_causale" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="001"/>
                    <xs:enumeration value="002"/>
                    <xs:enumeration value="003"/>
                    <xs:enumeration value="004"/>
                    <xs:enumeration value="005"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
<xs:enumeration value="008"/>
<xs:enumeration value="009"/>
<xs:enumeration value="010"/>
<xs:enumeration value="011"/>
<xs:enumeration value="012"/>
<xs:enumeration value="013"/>
<xs:enumeration value="014"/>
<xs:enumeration value="015"/>
<xs:enumeration value="016"/>
<xs:enumeration value="017"/>
<xs:enumeration value="018"/>
<xs:enumeration value="019"/>
<xs:enumeration value="020"/>
<xs:enumeration value="021"/>
<xs:enumeration value="023"/>
<xs:enumeration value="024"/>
<xs:enumeration value="025"/>
<xs:enumeration value="026"/>
<xs:enumeration value="027"/>
<xs:enumeration value="028"/>
<xs:enumeration value="029"/>
<xs:enumeration value="030"/>
<xs:enumeration value="031"/>
<xs:enumeration value="034"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="motivazione" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Tipo Semplice con scelta SI/NO -->
<xs:simpleType name="OnOff">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="SI"/>
    <xs:enumeration value="NO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Tipo Semplice con scelta 1 = Accessibile /2 = Non accessibile/ 3 = Parzialmente accessibile -->
<xs:simpleType name="TipoAccessibilita">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Fine definizione tipi semplici e constraints -->
<!-- 0: Negativo, prestazione non eseguita-->
<!-- 1: positivo -->
<!-- 2 = Negativo: scadenza tempo fissazione appuntamento-->
<xs:simpleType name="EsitoBase">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Esito (1=positivo, 0=negativo, 2=impedito)-->
<xs:simpleType name="EsitoAccertamento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Tipo Semplice con scelta (1=Positiva, 0=Negativa) -->
<xs:simpleType name="Conferma">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <!-- Tipo conferma (1=in loco, 2=laboratorio) -->
        <xs:simpleType name="TipoConferma">
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <!-- Stato contatore base (0=SIGILLATO,1=APERTO) -->
        <xs:simpleType name="StatoContatore">
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:enumeration value="0"/>
                <xs:enumeration value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <!-- Stato contatore base (0=SIGILLATO,1=APERTO,2=RIMOSSO) -->
        <xs:simpleType name="StatoContatoreEsteso">
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:enumeration value="0"/>
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <!-- Stato contatore sospensione (0=SIGILLATO,2=RIMOSSO) -->
        <xs:simpleType name="StatoContatoreSosp">
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:enumeration value="0"/>
                <xs:enumeration value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <!-- Tipo lettura con scelta (W=switch,C=commerciale,T=tecnica) -->
        <xs:simpleType name="TipologiaLetture">
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="W"/>
                <xs:enumeration value="C"/>
                <xs:enumeration value="T"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <!-- Tipo lettura con scelta (E=effettiva, S=stimata) -->
        <xs:simpleType name="LetturaEffSti">
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="E"/>
                <xs:enumeration value="S"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <!-- Tipologia PdR 0 = punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico
        1 = punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico
        2 punto di riconsegna per usi diversi
        3 punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico -->
        <xs:simpleType name="TipologiaPdR">
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="0"/>
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="2"/>
                <xs:enumeration value="3"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <!-- Atti autorizzativi (1=positivo/0=negativo)-->
        <xs:simpleType name="AttiAutorizzativi">
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="1"/>
                <xs:enumeration value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <!-- Gestione appuntamento (1=gestione distributore/0=gestione utente)-->
        <xs:simpleType name="GestioneAppuntamento">

```



```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Esito conferma appuntamento (1=richiesta nuova data, 0=Accettato, 2=richiesta annullata)-->
    <xs:simpleType name="EsitoConfermaAppuntamentoProposto">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="0"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Esito (1=validità appuntamento scaduto, 2=Codice appuntamento non esistente o non associato alla pratica)-->
    <xs:simpleType name="CausaleKOConfermaAppuntamento">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Esito appuntamento (0=mancato intervento causa cliente 2° appuntamento vendita,1=mancato intervento causa cliente
    2° appuntamento distributore
    distributore, 3=mancato intervento causa forza maggiore,4=positivo)-->
    <xs:simpleType name="EsitoAppuntamento">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="0"/>
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
            <xs:enumeration value="3"/>
            <xs:enumeration value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Possibili servizi per richiesta appuntamento-->
    <xs:simpleType name="Servizi">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="PN1"/>
            <xs:enumeration value="PM1"/>
            <xs:enumeration value="PR1"/>
            <xs:enumeration value="E01"/>
            <xs:enumeration value="D01"/>
            <xs:enumeration value="R01"/>
            <xs:enumeration value="A01"/>
            <xs:enumeration value="A40"/>
            <xs:enumeration value="V01"/>
            <xs:enumeration value="M01"/>
            <xs:enumeration value="M02"/>
            <xs:enumeration value="V02"/>
            <xs:enumeration value="SM1"/>
            <xs:enumeration value="SM2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Ora (Formato hh:mm) -->
    <xs:simpleType name="Ora">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="(0[0-9][1][0-9]|2[0123]):(0[0-9][1-5][0-9])"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DurataAppuntamento">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="([0-9][0-9]:)([0-1][0-9]|2[0-3]):(0[0-9][1-5][0-9])"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Resoconto-->
    <!-- 0: Fuori tolleranza-->
    <!-- 1: In tolleranza -->
    <xs:simpleType name="Resoconto">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="1"/>

```

```

        <xs:enumeration value="0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Stato PdR(1=in prelievo, 2=sospeso per morosità) -->
<xs:simpleType name="StatoPdR">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Mesi dell'anno -->
<xs:simpleType name="Mese">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Valute -->
<xs:simpleType name="Importi">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<!-- Tipologia Bonus Gas 0 - Cliente domestico diretto 1 - Cliente domestico indiretto -->
<xs:simpleType name="TipoBonus">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="0"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="EsitoInterventoCA1">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="cod_causale" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="1"/>
                    <xs:enumeration value="2"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EsitoInterventoCA2">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="cod_causale" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="1"/>
                    <xs:enumeration value="2"/>
                    <xs:enumeration value="3"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MotivazioneRichiesta">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="3"/>
        <xs:enumeration value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="EsitoInterventoSM1">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="cod_causale" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="1"/>
                    <xs:enumeration value="2"/>
                    <xs:enumeration value="3"/>
                    <xs:enumeration value="4"/>
                    <xs:enumeration value="5"/>
                    <xs:enumeration value="6"/>
                    <xs:enumeration value="7"/>
                    <xs:enumeration value="8"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="fat_tec" type="SiNoNa" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="sti_costi" type="xs:double" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EsitoInterventoSM2">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="cod_causale" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="1"/>
                    <xs:enumeration value="2"/>
                    <xs:enumeration value="3"/>
                    <xs:enumeration value="4"/>
                    <xs:enumeration value="5"/>
                    <xs:enumeration value="6"/>
                    <xs:enumeration value="7"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SiNoNa">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="SI"/>
        <xs:enumeration value="NO"/>
        <xs:enumeration value="NA"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- Timestamp dd/MM/yyyy -->
<xs:simpleType name="Timestamp">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[/](0[1-9]|1[012])[/](19|20)dd (0[0-9]|[1][0-9]|2[0123]):(0[0-9]|[1-5][0-9]):(0[0-9]|[1-5][0-9])"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AnSM1">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="SM1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ZeroUnoDue">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="0"/>
    </xs:restriction>

```

</xs:restriction>  
 </xs:simpleType>  
 </xs:schema>

Entità	Descrizione	Tipo	Valori ammissibili
Ammissibilità	Descrizione del dato composito rappresentante codice e motivazione ammissibilità	codice: Stringa(4) motivazione:Stringa(100)	Per cod_causale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 001</li> <li>• 002</li> <li>• 003</li> <li>• 004</li> <li>• 005</li> <li>• 006</li> <li>• 007</li> <li>• 008</li> <li>• 009</li> <li>• 010</li> <li>• 011</li> <li>• 012</li> <li>• 013</li> <li>• 014</li> <li>• 015</li> <li>• 016</li> <li>• 017</li> <li>• 018</li> <li>• 019</li> <li>• 020</li> <li>• 021</li> <li>• 023</li> <li>• 024</li> <li>• 025</li> <li>• 026</li> <li>• 027</li> <li>• 028</li> <li>• 029</li> <li>• 030</li> <li>• 031</li> <li>• 032</li> <li>• 033</li> <li>• 034</li> <li>• 035</li> <li>• 036</li> <li>• 037</li> <li>• 038</li> <li>• 039</li> <li>• 040</li> <li>• 041</li> </ul>
EsitoRichiesta	Ammissibilità richiesta	Tipo complesso costituito da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esito revoca (SI/NO)</li> <li>• eventuale causale di inammissibilità (0/1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esito revoca (SI/NO)</li> <li>• Causale ammissibilità 0/1</li> </ul>
AmmissibilitaA40	Descrizione del dato composito rappresentante codice e motivazione ammissibilità per la prestazione A40	codice: Stringa(4) motivazione:Stringa(100)	Per cod_causale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 001</li> <li>• 002</li> <li>• 003</li> <li>• 004</li> <li>• 005</li> <li>• 006</li> <li>• 007</li> <li>• 008</li> <li>• 009</li> <li>• 010</li> <li>• 011</li> <li>• 012</li> <li>• 013</li> <li>• 014</li> <li>• 015</li> <li>• 016</li> <li>• 017</li> <li>• 018</li> </ul>

Entità	Descrizione	Tipo	Valori ammissibili
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 019</li> <li>• 020</li> <li>• 021</li> <li>• 023</li> <li>• 024</li> <li>• 025</li> <li>• 026</li> <li>• 027</li> <li>• 028</li> <li>• 029</li> <li>• 030</li> <li>• 031</li> <li>• 034</li> </ul>
PIVA	Partita IVA	Stringa(11)	Solo valori numerici
CodPratica	Codice pratica (utente/distributore)	Stringa(max length=15)	Valori alfanumerici
CodicePdr	Codice PdR	Stringa(14)	Solo valori numerici
CodiceREMI	Codice REMI	Stringa(14)	Alfanumerico
Matricola	Matricola (Contatore etc)	Stringa(max length=20)	Valori alfanumerici
Segnante	Valore lettura di un dispositivo di misura	Integer	Solo valori interi positivi espressi su 9 (nove) cifre (es. 000000213)
DataIta	Data con formato italiano	String(10)	Date in formato GG/MM/AAAA
FasciaOraria	Intervallo di ore	String(11)	Intervallo di ore nel formato hh:mm/hh:mm
Anno	Anno	String(4)	Anno nel formato AAAA
Pressione	Valore di misura delle pressione	Double	Solo valori positivi (il valore va espresso in notazione inglese, es 2.5 e non 2,5)
Volume	Valore di misura del Volume	Double	Solo valori positivi (il valore va espresso in notazione inglese, es 2.5 e non 2,5)
Coefficiente	Valore moltiplicativo	Double	Solo valori positivi (il valore va espresso in notazione inglese, es 2.5 e non 2,5)
Nome		Stringa (max length=50)	Tutti i caratteri alfanumerici
Cognome		Stringa (max length=50)	Tutti i caratteri alfanumerici
RagioneSociale		Stringa (max length=100)	Tutti i caratteri alfanumerici
CodiceFiscale		Stringa(16)	Tutti i caratteri alfanumerici
Telefono		Stringa (max length=20)	Tutti i caratteri alfanumerici
Toponimo		Stringa (max length=30)	Tutti i caratteri alfanumerici
Via		Stringa (max length=100)	Tutti i caratteri alfanumerici
NumeroCivico		Stringa (max length=10)	Tutti i caratteri alfanumerici
CAP	Codice avviamento postale	Stringa (5)	Solo numeri
CodIstat	Codice Istat	Stringa (6)	Solo numeri
Provincia	Codice provincia	Stringa (2)	Tutti i caratteri (a-z,A-Z) (per Roma usare RM)
CategoriaUso	Categoria d'uso riconducibile a specifica curva termica	Codifica secondo quanto previsto dal TISG	Alfanumerico (C1/C2/C3/C4/C5/T1/T2)
ClassePrelievo	Classe di prelievo	Stringa	Valori ammessi: 1, 2, 3
CodProfPrelStd	Codice Profilo Prelievo Standard	Codifica secondo quanto previsto dal TISG	Alfanumerico(C1A1, C1B1, C1C1, C1D1, ecc...)
PrelievoAnnuoPrevisto	Prelievo	Integer	Solo valori interi positivi
Potenza	Indicatore di potenza	Double	Solo valori positivi (il valore va espresso in notazione inglese, es 2.5 e non 2,5)
PuntiGas	Numerosità dai punti gas richiesti	Integer	Solo valori interi positivi
Intero	Tipo intero generico	Integer	Solo valori interi positivi
OnOff	Tipo complesso stringa con restrizione sui valori	Stringa	"SI"/"NO"

Entità	Descrizione	Tipo	Valori ammissibili
EsitoBase	Risposta alla richiesta	Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (Positivo)</li> <li>0 (Negativo)</li> </ul>
EsitoAccertamento	Risposta alla richiesta	Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (Positivo)</li> <li>0 (Negativo)</li> <li>2 (Impedito)</li> </ul>
Conferma	Conferma richiesta (es. Misurazioni)	Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (Positivo)</li> <li>0 (Negativo)</li> <li>3 (Attesa)</li> </ul>
TipoConferma	Conferma sulla misurazione	Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (In Loco)</li> <li>2 (In Laboratorio)</li> </ul>
TipologiaPdR	Tipologia pdr	Numerico	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 = cliente domestico</li> <li>1 = condominio con uso domestico</li> <li>2 = usi diversi</li> <li>3 = servizio pubblico</li> </ul>
StatoContatore		Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 (SIGILLATO)</li> <li>1 (APERTO)</li> </ul>
StatoContatoreEsteso		Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 (SIGILLATO)</li> <li>1 (APERTO)</li> <li>2 (RIMOSSO)</li> </ul>
StatoContatoreEsteso		Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 (SIGILLATO)</li> <li>2 (RIMOSSO)</li> </ul>
TipologiaLettura		Stringa	"W"/"C"/"T"
LetturaEffSti		Stringa	"E"/"S"
Stringa4	Tipo stringa generico	Stringa (max length=4)	Tutti i caratteri alfanumerici
Stringa5	Tipo stringa generico	Stringa (max length=5)	Tutti i caratteri alfanumerici
Stringa10	Tipo stringa generico	Stringa (max length=10)	Tutti i caratteri alfanumerici
Stringa20	Tipo stringa generico	Stringa (max length=20)	Tutti i caratteri alfanumerici
Stringa30	Tipo stringa generico	Stringa (max length=30)	Tutti i caratteri alfanumerici
Stringa50	Tipo stringa generico	Stringa (max length=50)	Tutti i caratteri alfanumerici
Stringa100	Tipo stringa generico	Stringa (max length=100)	Tutti i caratteri alfanumerici
Stringa255	Tipo stringa generico	Stringa (max length=255)	Tutti i caratteri alfanumerici
Stringa4000	Tipo stringa generico	Stringa (max length=4000)	Tutti i caratteri alfanumerici
AttiAutorizzativi		Numerico	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (Positivo)</li> <li>0 (Negativo)</li> </ul>
GestioneAppuntamento		Numerico	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (Gestione distributore)</li> <li>0 (Gestione utente)</li> </ul>
EsitoConfermaAppuntamentoProposto		Numerico	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 (Accettato)</li> <li>1 (Richiesta nuova data)</li> <li>2 (Richiesta annullata)</li> </ul>
CausaleKOConfermaAppuntamento		Numerico	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (validità appuntamento scaduto)</li> <li>2 (Codice appuntamento non esistente o non associato alla pratica)</li> </ul>
EsitoAppuntamento		Numerico	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 (Mancato intervento causa cliente, 2° appuntamento vendita)</li> <li>1 (Mancato intervento causa cliente, 2° appuntamento distributore)</li> <li>2 (Mancato intervento causa distributore)</li> <li>3 (Mancato intervento causa forza maggiore)</li> <li>4 (Positivo)</li> </ul>
Servizi		Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>PN1</li> <li>PM1</li> <li>PR1</li> <li>E01</li> <li>D01</li> <li>R01</li> <li>A01</li> </ul>

Entità	Descrizione	Tipo	Valori ammissibili
			<ul style="list-style-type: none"> <li>A40</li> <li>V01</li> <li>M01</li> <li>M02</li> <li>V02</li> <li>SM1</li> <li>SM2</li> </ul>
Ora		Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato hh:mm</li> </ul>
DurataAppuntamento		Stringa	Durata stimata dell'appuntamento (gg:hh:mm)
Resoconto		Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Fuori tolleranza</li> <li>1 = In tolleranza</li> </ul>
StatoPdR		Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 = in prelievo</li> <li>2 = sospeso per morosità</li> </ul>
Mese		Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valori ammissibili: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12</li> </ul>
Importi		double	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valori numerici con decimali</li> </ul>
TipoBonus		Stringa	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Cliente domestico diretto</li> <li>1 = Cliente domestico indiretto</li> </ul>
Lista	Lista di zero o più elementi	List	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lista di zero o più PdR validi separati da uno più spazi</li> </ul>
EsitoInterventoCA1			<ul style="list-style-type: none"> <li>esito (0/1)</li> <li>codice causale (1/2), opzionale</li> </ul>
EsitoInterventoCA2			<ul style="list-style-type: none"> <li>esito (0/1)</li> <li>codice causale (1/2/3), opzionale</li> </ul>
MotivazioneRichiesta			<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> </ul>
EsitoInterventoSM1			<ul style="list-style-type: none"> <li>esito (0/1)</li> <li>codice causale (1/2/3/4/5/6/7/8), opzionale</li> <li>note, opzionale</li> <li>fattibilità tecnica, opzionale</li> <li>stima costi, opzionale</li> </ul>
EsitoInterventoSM2			<ul style="list-style-type: none"> <li>esito (0/1)</li> <li>codice causale (1/2/3/4/5/6/7), opzionale</li> <li>note, opzionale</li> </ul>
SiNoNa			<ul style="list-style-type: none"> <li>Si</li> <li>No</li> <li>NA</li> </ul>
Timestamp			<ul style="list-style-type: none"> <li>gg/mm/aaaa hh:mm:ss</li> </ul>
AnSM1			<ul style="list-style-type: none"> <li>Valore costante SM1</li> </ul>
ZeroUnoDue			<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>1</li> <li>2</li> </ul>
RichRevoca		Conferma	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non confermata</li> <li>1 = Confermata</li> </ul>

### 2.3 Struttura, identificativi (def\_identificativi.xsd)

Il file rappresenta le strutture xml inerenti la sezione di identificazione della singola prestazione (prima sezione dei flussi dati definita nella delibera 185/08 e determina 3/09).

Tutti i tipi elementari utilizzati nella struttura (tag <element>) sono stati definiti nel file precedente (def\_main\_types.xsd).

#### definizione schema xsd

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="def_main_types.xsd"/>
  <!-- Inizio sezione identificativi richiesta-->
  <!-- ***** Elementi di base -->
  <xs:complexType name="IdentificativiRichiestaBase">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="piva_utente" type="PIVA"/>
      <xs:element name="piva_distr" type="PIVA"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- Estensione Identificativi Richiesta con l'inclusione del campo codice pratica utente -->
  <xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodUtente">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="IdentificativiRichiestaBase">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="cod_prat_utente" type="CodPratica"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <!-- Estensione Identificativi Richiesta con l'inclusione del campo codice pratica distributore -->
  <xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistr">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodUtente">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="cod_prat_distr" type="CodPratica"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistrAppuntamento">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodDistr">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="codice_appuntamento" type="Stringa15"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistrOnly">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="IdentificativiRichiestaBase">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="cod_prat_distr" type="CodPratica"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <!-- Estensione Identificativi Richiesta con l'inclusione del campo codice pratica distributore (opzionale) -->
  <xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodUtente">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="cod_prat_distr" type="CodPratica" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <!-- Estensione Identificativi Richiesta (con cod distrib opzionale) con l'inclusione del campo codice preventivo distributore-->
  <xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistrOptCodPrev">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="cod_prev_distr" type="CodPratica"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```



```

<!-- Estensione Identificativi Richiesta cod distributore con l'inclusione del campo data accertamento -->
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistrAcc">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodDistr">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data_accert" type="DataIta"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione Identificativi Richiesta con l'inclusione del campo codice preventivo distributore -->
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodPrev">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodUtente">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="cod_prev_distr" type="CodPratica"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- *****Estensioni per la sezione attivazione -->
<!-- Estensione Identificativi Richiesta con l'inclusione del campo data ricezione -->
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaAtt">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodUtente">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data_ricezione" type="DataIta"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione Identificativi Richiesta con l'inclusione del campo codice pratica distributore precedente -->
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaAtt40">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaAtt">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="cod_prat_prec_distr" type="CodPratica" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione Identificativi Richiesta Codice distributore con l'inclusione del campo data ricezione -->
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistrRicezione">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodDistr">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data_ricezione" type="DataIta"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Fine sezione Identificativi Richiesta-->
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistrCA">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="decorrenza" type="DataIta" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistrOptDec">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="decorrenza" type="DataIta" minOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodDistrCAPrior">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodDistrCA">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="priorita" type="xs:double" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCA4">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodDistrOptDec">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="motivazione" type="MotivazioneRichiesta" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="piva_utente_prec" type="PIVA" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentificativiRichiestaCodUtentePrior">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="IdentificativiRichiestaCodUtente">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="priorita" type="xs:double" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UltimaIstanza">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="serv_ui" type="OnOff" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Entità	Descrizione
IdentificativiRichiestaBase	Tipo complesso contenente i campi obbligatori di ogni comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partita iva utente</li> <li>• Partita iva distributore</li> </ul>
IdentificativiRichiestaCodUtente	Estensione del tipo base con l'introduzione del codice pratica Utente
IdentificativiRichiestaCodDistr	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodUtente con l'introduzione del codice pratica distributore
IdentificativiRichiestaCodDistrOnly	Estensione del tipo base con l'introduzione del codice pratica distributore
IdentificativiRichiestaCodDistrOpt	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodUtente con l'introduzione del codice pratica distributore (campo opzionale)
IdentificativiRichiestaCodDistrCA	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistrOpt con l'introduzione della data di decorrenza
IdentificativiRichiestaCodDistrOptCodPrev	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistrOpt con l'introduzione del codice preventivo
IdentificativiRichiestaCodDistrAcc	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistr con l'introduzione della data di accertamento
IdentificativiRichiestaCodPrev	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodUtente con l'introduzione del codice preventivo
IdentificativiRichiestaCodDistrOptDec	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistrOpt con l'introduzione della data di decorrenza
IdentificativiRichiestaAtt	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodUtente con l'introduzione della data ricezione (obbligatoria)
IdentificativiRichiestaCodDistrRicezione	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistr con l'introduzione della data ricezione
IdentificativiRichiestaCodDistrCAPrior	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistrCA con l'introduzione della priorità di intervento (opzionale)

IdentificativiRichiestaCA4	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistrOptDec con l'introduzione dei campi motivazione della richiesta e P.IVA dell'utente della distribuzione precedente
IdentificativiRichiestaCodUtentePrior	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodUtente con l'introduzione della priorità di intervento (opzionale)
UltimaIstanza	Servizio di ultima istanza con valorizzazione SI/NO
IdentificativiRichiestaCodDistrCA	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistrOpt con l'introduzione della data di decorrenza
IdentificativiRichiestaCodDistrOptDec	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistrOpt con l'introduzione della data di decorrenza
IdentificativiRichiestaCodDistrCAPrior	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistrCA con l'introduzione della priorità di intervento (opzionale)
IdentificativiRichiestaCA4	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodDistrOptDec con l'introduzione dei campi motivazione della richiesta e P.IVA dell'utente della distribuzione precedente
IdentificativiRichiestaCodUtentePrior	Estensione del tipo IdentificativiRichiestaCodUtente con l'introduzione della priorità di intervento (opzionale)
UltimaIstanza	Servizio di ultima istanza con valorizzazione SI/NO

## 2.4 Struttura, dati cliente (def\_cliente.xsd)

Il file rappresenta le strutture xml inerenti la sezione dati del cliente finale presenti nei flussi dati definiti nella delibera 185/08 e determina 3/09.

Tutti i tipi elementari utilizzati nella struttura (tag <element>) sono stati definiti nel file precedente (def\_main\_types.xsd).

### definizione schema xsd

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="def_main_types.xsd"/>
  <!-- Inizio sezione Cliente-->
  <xs:complexType name="AnagraficaClienteBase">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="cognome" type="Cognome"/>
          <xs:element name="nome" type="Nome"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="rag_soc" type="RagioneSociale"/>
        </xs:sequence>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- Estensione tipo base con aggiunta del numero di telefono -->
  <xs:complexType name="AnagraficaClienteTel">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="AnagraficaClienteBase">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="tel" type="Telefono"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <!-- Estensione tipo cliente telefono con aggiunta del codice fiscale -->
  <xs:complexType name="AnagraficaClienteTelCF">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="AnagraficaClienteTel">
        <xs:sequence>
          <xs:choice>
            <xs:sequence>
```

```

                <xs:element name="cf" type="CodiceFiscale"/>
            </xs:sequence>
        </xs:sequence>
        <xs:element name="piva" type="PIVA"/>
    </xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione tipo cliente base con aggiunta del codice fiscale -->
<xs:complexType name="AnagraficaClienteCF">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="AnagraficaClienteBase">
            <xs:sequence>
                <xs:choice>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="cf" type="CodiceFiscale"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="piva" type="PIVA"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:choice>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione tipo cliente base per Switch-->
<xs:complexType name="AnagraficaClienteSwitch">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="AnagraficaClienteBase">
            <xs:choice maxOccurs="2">
                <xs:element name="cf" type="CodiceFiscale"/>
                <xs:element name="piva" type="PIVA"/>
            </xs:choice>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Definizione degli elementi di recapito -->
<xs:complexType name="Recapito">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="toponimo" type="Toponimo"/>
        <xs:element name="via" type="Via"/>
        <xs:element name="civ" type="NumeroCivico"/>
        <xs:element name="cap" type="CAP"/>
        <xs:element name="istat" type="CodIstat"/>
        <xs:element name="comune" type="Comune"/>
        <xs:element name="prov" type="Provincia"/>
        <xs:element name="nazione" type="Stringa100"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Codice fiscale / P.IVA opz -->
<xs:complexType name="CF_PIVA">
    <xs:choice maxOccurs="2">
        <xs:element name="cf" type="CodiceFiscale"/>
        <xs:element name="piva" type="PIVA"/>
    </xs:choice>
</xs:complexType>
<!-- Definizione degli elementi di recapito del beneficiario -->
<xs:complexType name="IndirizzoBeneficiario">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="toponimo" type="Toponimo"/>
        <xs:element name="via" type="Via"/>
        <xs:element name="civ" type="NumeroCivico"/>
        <xs:element name="cap" type="CAP"/>
        <xs:element name="istat" type="CodIstat"/>
        <xs:element name="comune" type="Comune"/>
        <xs:element name="prov" type="Provincia"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="ClienteFinaleBase">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Anagrafica" type="AnagraficaClienteBase"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ClienteFinale">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Anagrafica" type="AnagraficaClienteTelCF"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ClienteFinaleNoCF">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Anagrafica" type="AnagraficaClienteTel"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ClienteFinaleRecapito">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Anagrafica" type="AnagraficaClienteTelCF"/>
    <xs:element name="Recapito" type="Recapito" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dati_fatt" type="OnOff"/>
    <xs:element name="AnagraficaFatt" type="AnagraficaClienteBase" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RecapitoFatt" type="Recapito" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiFatturazione">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dati_fatt" type="OnOff"/>
    <xs:element name="AnagraficaFatt" type="AnagraficaClienteBase" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RecapitoFatt" type="Recapito" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Fine sezione cliente -->
<!-- Inizio sezione appuntamento -->
<xs:complexType name="ComunicazioneAppuntamento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codice_appuntamento" type="Stringa15"/>
    <xs:element name="data_app" type="DataIta"/>
    <xs:element name="fascia_oraria" type="FasciaOraria"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Appuntamento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codice_appuntamento" type="Stringa15"/>
    <xs:element name="data_app" type="DataIta"/>
    <xs:element name="fascia_oraria" type="FasciaOraria"/>
    <xs:element name="stima_durata" type="DurataAppuntamento"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AppuntamentoBase">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="data_app" type="DataIta"/>
    <xs:element name="fascia_oraria" type="FasciaOraria"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AppuntamentoRichiestaModifica">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="data_app" type="DataIta"/>
    <xs:element name="fascia_oraria" type="FasciaOraria"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Fine sezione appuntamento -->
<!-- Inizio sezione appuntamento con data limite -->
<xs:complexType name="AppuntamentoDataLimite">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Appuntamento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data_limite_modifica" type="DataIta"/>
        <xs:element name="ora_limite_validita" type="Ora"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <!-- Fine sezione appuntamento con data limite -->
  <!-- Inizio sezione appuntamento con data limite e gestione appuntamento -->
  <xs:complexType name="AppuntamentoGestione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="gest_app" type="GestioneAppuntamento"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- Fine sezione appuntamento con data limite e gestione appuntamento -->
  <!-- Inizio sezione appuntamento conferma utente società di distribuzione -->
  <xs:complexType name="AppuntamentoEsitoConferma">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="data_app" type="DataIta"/>
      <xs:element name="fascia_oraria" type="FasciaOraria"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- Fine sezione appuntamento -->
  <!-- Inizio sezione appuntamento conferma utente società di distribuzione -->
  <xs:complexType name="AppuntamentoEsitoDistributore">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="esito_conferma" type="Conferma"/>
      <xs:element name="cod_causale" type="CausaleKOConfermaAppuntamento" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AppuntamentoModificaEsitoDistributore">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="esito_conferma" type="EsitoBase"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- Fine sezione appuntamento -->
  <!-- Inizio sezione appuntamento conferma società di distribuzione -->
  <xs:complexType name="AppuntamentoEsitoUtente">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="esito_conferma" type="EsitoAppuntamento"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- Fine sezione appuntamento conferma società di distribuzione -->
  <xs:complexType name="Referente">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="Cognome"/>
      <xs:element name="nome" type="Nome"/>
      <xs:element name="email" type="Stringa50" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="tel" type="Telefono"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- Estensione tipo cliente base per Cessazione Amministrativa-->
  <xs:complexType name="AnagraficaClienteSwitchAltriRecapiti">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="AnagraficaClienteSwitch">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="SedeLegale_Indirizzo" type="Recapito" minOccurs="1"/>
          <xs:element name="IndirizzoEsazione" type="Recapito" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="referente" type="Referente" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AgevolazioniFiscali">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="agevolazioni_iva" type="OnOff"/>
      <xs:element name="iva" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="agevolazioni_altro" type="OnOff"/>
      <xs:element name="altre_imp" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AnagraficaClienteCFPIVA">

```

```

<xs:choice maxOccurs="2">
  <xs:element name="cf" type="CodiceFiscale"/>
  <xs:element name="piva" type="PIVA"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<!-- Estensione tipo cliente base per Cessazione Amministrativa-->
<xs:complexType name="AnagraficaClienteCFPIVARagSoc">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="AnagraficaClienteCFPIVA">
      <xs:sequence>
        <xs:choice>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="cognome" type="Cognome"/>
            <xs:element name="nome" type="Nome"/>
          </xs:sequence>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="rag_soc" type="RagioneSociale"/>
          </xs:sequence>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Entità	Descrizione
AnagraficaClienteBase	Tipo base. Definisce la scelta mutuamente esclusiva tra Cognome e Nome o Ragione Sociale
AnagraficaClienteTel	Estensione del tipo base con l'introduzione del numero di tel
AnagraficaClienteTelCF	Estensione del tipo AnagraficaClienteTel con l'introduzione del codice fiscale/partita iva
AnagraficaClienteCF	Estensione del tipo base con l'introduzione del codice fiscale/partita iva
AnagraficaClienteSwitch	Estensione del tipo base AnagraficaClienteBase con l'introduzione del codice fiscale/partita iva gestiti entrambi in modo opzionale non alternativo
Recapito	Tipo base per il recapito cliente <ul style="list-style-type: none"> <li>• toponimo</li> <li>• via</li> <li>• numero civico</li> <li>• cap</li> <li>• istat</li> <li>• comune</li> <li>• provincia</li> <li>• nazione</li> </ul>
CF_PIVA	Sequenza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice fiscale</li> <li>• partita iva</li> </ul>
ClienteFinaleBase	Tipo complesso formato dall'entità AnagraficaClienteBase. IL tipo è stato introdotto per mantenere la coerenza nell'xpath dell'anagrafica cliente (ClienteFinale/Anagrafica)
ClienteFinale	Tipo complesso formato dall'entità AnagraficaClienteTelCF. IL tipo è stato introdotto per mantenere la coerenza nell'xpath dell'anagrafica cliente (ClienteFinale/Anagrafica)
ClienteFinaleNoCF	Tipo complesso formato dall'entità AnagraficaClienteTel. IL tipo è stato introdotto per mantenere la coerenza nell'xpath dell'anagrafica cliente (ClienteFinale/Anagrafica)
ClienteFinaleRecapito	tipo complesso formato dalla sequenza delle entità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AnagraficaClienteTelCF</li> <li>• Recapito(opzionale)</li> <li>• AnagraficaFatt (opzionale per fatturazione)</li> <li>• RecapitoFatt (opzionale per fatturazione)</li> </ul>
DatiFatturazione	Tipo complesso definito dalla sequenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati fatturazione (SI/NO)</li> </ul>

Entità	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati relativi all'anagrafica del cliente cui inviare la fattura</li> <li>• Recapito di fatturazione</li> </ul>
Appuntamento	Definisce i dati per la definizione dell'appuntamento come sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DataIta (gg/mm/aaaa)</li> <li>• Fascia Oraria (hh:mm/hh:mm)</li> <li>• Codice appuntamento</li> <li>• Stima durata (gg:hh:mm)</li> </ul>
AppuntamentoDataLimite	Dati appuntamento con indicazione della data ultima per la richiesta di modifica <ul style="list-style-type: none"> <li>• DataIta (gg/mm/aaaa)</li> <li>• Fascia Oraria (hh:mm/hh:mm)</li> <li>• Codice appuntamento</li> <li>• data_limite_modifica (gg/mm/aaaa)</li> <li>• ora_limite_validita (hh:mm)</li> </ul>
AppuntamentoDataLimiteGestione	Dati appuntamento con indicazione della data ultima per la richiesta di modifica ed il flag di gestione appuntamento (vendita/distributore) <ul style="list-style-type: none"> <li>• DataIta (gg/mm/aaaa)</li> <li>• Fascia Oraria (hh:mm/hh:mm)</li> <li>• Codice appuntamento</li> <li>• data_limite_modifica (gg/mm/aaaa)</li> <li>• ora_limite_validita (hh:mm)</li> <li>• GestioneAppuntamento</li> </ul>
AppuntamentoEsitoConferma	Dati appuntamento con esito conferma <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice appuntamento</li> <li>• EsitoConferma</li> <li>• DataIta (gg/mm/aaaa)</li> <li>• Fascia Oraria (hh:mm/hh:mm)</li> </ul>
AppuntamentoEsitoDistributore	Esito conferma appuntamento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice appuntamento</li> <li>• EsitoConferma</li> <li>• Cod causale</li> </ul>
AppuntamentoEsitoUtente	Esito appuntamento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice appuntamento</li> <li>• EsitoConferma</li> </ul>
Referente	Referente cliente finale <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome</li> <li>• cognome</li> <li>• email, opzionale</li> <li>• numero telefonico</li> </ul>
AnagraficaClienteSwitchAltriRecapiti	Estensione struttura dati "AnagraficaClienteSwitch" con le sezioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo / sede legale, di tipo Recapito</li> <li>• Indirizzo di esazione, di tipo Recapito, opzionale</li> <li>• referente, di tipo Referente, opzionale</li> </ul>
AgevolazioniFiscali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• agevolazioni sull'IVA, SI/NO</li> <li>• note su agevolazioni IVA</li> <li>• altre agevolazioni, SI/NO</li> <li>• note su altre agevolazioni</li> </ul>
AnagraficaClienteCFPIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Fiscale</li> <li>• Partita IVA</li> </ul>
AnagraficaClienteCFPIVARagSoc	Estensione della struttura dati "AnagraficaClienteCFPIVA" con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome</li> <li>• cognome</li> <li>• ragione sociale</li> </ul>
AppuntamentoModificaEsitoDistributore	Esito conferma modifica appuntamento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice appuntamento</li> <li>• Cod causale</li> </ul>

## 2.5 Struttura, dati tecnici (def\_dati\_tecnici.xsd)

Il file rappresenta le strutture xml inerenti la sezione dei dati Identificativi del PdR e di ogni altra informazione a carattere tecnico.



Tutti i tipi elementari utilizzati nella struttura (tag <element>) sono stati definiti nel file precedente (def\_main\_types.xsd).

### definizione schema xsd

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="def_cliente.xsd"/>
  <!-- Inizio sezione Dati Tecnici -->
  <xs:complexType name="DatiTecniciBase">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="pot_tot_util" type="Potenza"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DatiTecniciPunti">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="n_pdr" type="PuntiGas"/>
      <xs:element name="pot_tot_util" type="Potenza"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- PdR Base -->
  <xs:complexType name="PdrBase">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cod_pdr" type="CodicePdr"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PdrFornitura">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cod_pdr" type="CodicePdr"/>
      <xs:element name="Fornitura" type="Fornitura" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PdrMultiple">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="data_esecuzione" type="DataIta" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="acc_mis" type="TipoAccessibilita"/>
      <xs:element name="cod_remi" type="CodiceREMI"/>
      <xs:element name="matr_mis" type="Matricola" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="segn_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="stato_mis" type="StatoContatoreEsteso" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="sost_mis" type="OnOff"/>
      <xs:element name="matr_nuovo_mis" type="Matricola" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="n_cifre_nuovo_mis" type="Intero" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="classe_nuovo_mis" type="Stringa10" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="anno_fabb_nuovo_mis" type="Anno" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="stato_nuovo_mis" type="StatoContatore" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="segn_nuovo_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="sost_conv" type="OnOff"/>
      <xs:element name="matr_nuovo_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="segn_nuovo_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PdR" type="PdrFornitura" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PdrMatrTent">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="matr_mis" type="Matricola"/>
      <xs:element name="segn_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="data_lettura" type="DataIta" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="data_tentativo" type="DataIta" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="motivazione" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PdrMatr">
    <xs:complexContent>
```

```

        <xs:extension base="PdrBase">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="matr_mis" type="Matricola"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PdrMatrOpt">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PdrBase">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="matr_mis" type="Matricola" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PdrMatrConv">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PdrMatr">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione tipo PdrMatrOpt con l'aggiunta del dato potenzialità totale utilizzazione -->
<xs:complexType name="PdrMatOptPotTotale">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PdrMatrOpt">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="pot_tot_util" type="Potenza"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione Pdr base con l'aggiunta della data riattivazione e info segnante -->
<xs:complexType name="PdrDataRiattivazioneSegnante">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PdrMatrOpt">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="data_attivazione" type="DataIta"/>
                <xs:element name="segn_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PdrDataDisattivazioneSegnante">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PdrMatr">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="data_disattivazione" type="DataIta"/>
                <xs:element name="segn_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PdrDataSostituzione">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PdrMatr">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="anno_fabb_mis" type="Anno"/>
                <xs:element name="data_prev_sost" type="DataIta"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione PdrDataRiattivazione con l'aggiunta della matricola convertitore e anno misuratore -->

```

```

<xs:complexType name="PdrDataAttivazione">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="PdrDataRiattivazioneSegnante">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="anno_fabb_mis" type="Anno" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione PdrDataRiattivazione con l'aggiunta della matricola misuratore -->
<xs:complexType name="PdrDataSospensione">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="PdrMatr">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data_sospensione" type="DataIta"/>
        <xs:element name="segn_mis" type="Segnante"/>
        <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="stato_mis" type="StatoContatoreSosp"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PdrDataAnnullamento">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="PdrBase">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data_annul" type="DataIta"/>
        <xs:element name="causale_annul" type="Stringa255"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione PdrDataSospensione con l'aggiunta delle info sulle rimozioni convertitore/misuratore -->
<xs:complexType name="PdrDataSospensioneRimozione">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="PdrMatr">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data_sospensione" type="DataIta"/>
        <xs:element name="segn_mis" type="Segnante"/>
        <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="rimoz_mis" type="OnOff"/>
        <xs:element name="rimoz_conv" type="OnOff"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Estensione PdrDataAttivazione con l'aggiunta delle info sull'installazione misuratore/convertitore -->
<xs:complexType name="PdrDataAttivazioneInstallazione">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="PdrMatr">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="segn_mis" type="Segnante"/>
        <xs:element name="data_attivazione" type="DataIta"/>
        <xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="inst_mis" type="OnOff"/>
        <xs:element name="inst_conv" type="OnOff"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PdrDataSwitch">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="PdrBase">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data_switch" type="DataIta"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PdrLettura">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="segn_mis" type="Segnante"/>
    <xs:element name="data_lettura" type="DataIta"/>
    <xs:element name="segn_cliente" type="Segnante" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="data_lettura_cliente" type="DataIta" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="tipologia_lettura" type="TipologiaLettura"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PdrLetturaNuovoTent">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="PdrLettura">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="nuovo_tentativo" type="OnOff"/>
        <xs:element name="appuntamento" type="OnOff" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- ** Sezione Misura -->
<xs:complexType name="Convertitore">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="pre_conv" type="OnOff"/>
    <xs:element name="gruppo_mis_int" type="OnOff" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="n_cifre_conv" type="Intero" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="coeff_corr" type="Coefficiente"/>
    <xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ***** Sezione prelievo -->
<xs:complexType name="ProfiloPrelievo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="cat_uso" type="CategoriaUso"/>
    <xs:element name="classe_prelievo" type="ClassePrelievo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProfiloPrelievoAllineamento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="cod_prof_prel_std" type="CodProfPrelStd"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prelievo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Profilo" type="ProfiloPrelievo"/>
    <xs:element name="prel_annuo_prev" type="PrelievoAnnuoPrevisto"/>
    <xs:element name="pot_max_ric" type="Potenza"/>
    <xs:element name="pot_tot_inst" type="Potenza" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ServizioEnergetico">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="erog_servizio_energ" type="OnOff"/>
    <xs:element name="AnagraficaBeneficiario" type="AnagraficaClienteTel" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IndirizzoBeneficiario" type="IndirizzoBeneficiario" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiTecniciPrelAtt">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="PdrMatr">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="tipo_pdr" type="TipologiaPdR"/>
        <xs:element name="n_cifre_mis" type="Intero" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="classe_gruppo_mis" type="Stringa10"/>
        <xs:element name="anno_fabb_mis" type="Anno"/>
        <xs:element name="segn_mis_avvio" type="Segnante"/>
        <xs:choice>

```

```

        <xs:sequence>
            <xs:element name="matr_conv" type="Matricola"/>
            <xs:element name="n_cifre_conv" type="Intero"

minOccurs="0"/>
            <xs:element name="segn_conv" type="Segnante"/>
        </xs:sequence>
    </xs:sequence>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="coeff_corr" type="Coefficiente"/>
    </xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element name="acc_mis" type="TipoAccessibilita" minOccurs="0"/>
<xs:element name="cod_profilo_prel" type="Stringa5" minOccurs="0"/>
<xs:element name="cod_remi" type="CodiceREMI"/>
<xs:element name="press_misura" type="Pressione" minOccurs="0"/>
<xs:element name="max_prelievo_ora" type="Potenza"/>
<xs:element name="Prelievo" type="ProfiloPrelievo"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiTecniciSwitch">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PdrMatr">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="classe_gruppo_mis" type="Stringa10"/>
                <xs:element name="tipo_pdr" type="TipologiaPdR"/>
                <xs:element name="cod_profilo_prel_std" type="CodProfPrelStd"/>
                <xs:element name="prel_annuo" type="PrelievoAnnuoPrevisto"/>
                <xs:element name="max_prelievo_ora" type="Potenza"/>
                <xs:element name="cod_remi" type="CodiceREMI"/>
                <xs:element name="press_misura" type="Pressione" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="vol_annuo_sost" type="Volume"/>
                <xs:element name="segn_mis_sost" type="Segnante"/>
                <xs:element name="tipo_lettura" type="LetturaEffSti"/>
                <xs:element name="data_scad_ds" type="DataIta"/>
                <xs:element name="misura" type="Convertitore"/>
                <xs:element name="info_bonus" type="BonusSwitch"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiTecniciSwitchVendUsc">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PdrMatr">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="segn_mis_sost" type="Segnante"/>
                <xs:element name="tipo_lettura" type="LetturaEffSti"/>
                <xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="coeff_corr" type="Coefficiente"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiTecniciVer">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="PdrMatr">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="segn_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="sost_mis" type="OnOff"/>
                <xs:element name="data_sostituzione" type="DataIta" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="matr_nuovo_mis" type="Matricola" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="segn_nuovo_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="classe_nuovo_mis" type="Stringa10" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="n_cifre_nuovo_mis" type="Intero" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="anno_fabb_nuovo_mis" type="Anno" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="cause_lab" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="data_verifica" type="DataIta"/>
                <xs:element name="rif_resoconto" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DatiTecniciVerMin">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PdrMatr">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="data_verifica" type="DataIta"/>
          <xs:element name="segn_verifica" type="Segnante" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="rif_resoconto" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DatiTecniciPrel">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PdrMatrOpt">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="tipo_pdr" type="TipologiaPdR"/>
          <xs:element name="Profilo" type="Prelievo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PdrDataVerificaBP">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PdrMatr">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="classe_gruppo_mis" type="Stringa10"/>
          <xs:element name="aliment_BP" type="Conferma"/>
          <xs:element name="data_ultima_ver" type="DataIta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="costo" type="xs:double"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PdrDataVerifica">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PdrMatr">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="classe_gruppo_mis" type="Stringa10"/>
          <xs:element name="anno_fabb_mis" type="Anno"/>
          <xs:element name="data_ultima_ver" type="DataIta" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="costo_loco" type="xs:double"/>
          <xs:element name="costo_lab" type="xs:double"/>
          <xs:element name="data_max_conf" type="DataIta"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ResponsabileVerifica">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="Cognome"/>
      <xs:element name="nome" type="Nome"/>
      <xs:element name="tel_1" type="Telefono"/>
      <xs:element name="tel_2" type="Telefono" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ResponsabileVerificaStima">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="stima_tempi" type="DataIta"/>
      <xs:element name="ResponsabileVerifica" type="ResponsabileVerifica"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- Fine sezione Dati Tecnici -->
  <xs:complexType name="ReclamoBase">
    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="cod_reclamo" type="Stringa30"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ReclamoRif">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="ReclamoBase">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="rif_reclamo" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- Tipo base anagrafica forniture -->
<xs:complexType name="Fornitura">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="toponimo" type="Toponimo"/>
        <xs:element name="via" type="Via"/>
        <xs:element name="civ" type="NumeroCivico"/>
        <xs:element name="scala" type="Stringa10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="piano" type="Stringa10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="int" type="Stringa10" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cap" type="CAP"/>
        <xs:element name="istat" type="CodIstat"/>
        <xs:element name="comune" type="Comune"/>
        <xs:element name="prov" type="Provincia"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Immobile">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="toponimo" type="Toponimo"/>
        <xs:element name="via" type="Via"/>
        <xs:element name="civ" type="NumeroCivico"/>
        <xs:element name="cap" type="CAP"/>
        <xs:element name="comune" type="Comune"/>
        <xs:element name="prov" type="Provincia"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FornituraUbic">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="UbicazionePdr" type="Fornitura"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FornituraImm">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="UbicazioneImm" type="Immobile"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FornituraUbicImm">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="UbicazionePdr" type="Fornitura"/>
        <xs:element name="UbicazioneImm" type="Immobile" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Tipo base anagrafica forniture per allineamento dati-->
<xs:complexType name="FornituraAllineamento">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="toponimo" type="Toponimo"/>
        <xs:element name="via" type="Via"/>
        <xs:element name="civ" type="NumeroCivico"/>
        <xs:element name="cap" type="CAP"/>
        <xs:element name="istat" type="CodIstat"/>
        <xs:element name="comune" type="Comune"/>
        <xs:element name="prov" type="Provincia"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Informazioni Bonus Gas -->
<xs:complexType name="InfoBonus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="data_ini" type="DataIta"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="data_fine" type="DataIta"/>
        <xs:element name="mese_rin" type="Mese"/>
        <xs:element name="importo" type="Importi"/>
        <xs:element name="tipo_bonus" type="TipoBonus"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InfoBonusNoImporto">
    <xs:sequence minOccurs="0">
        <xs:element name="data_ini" type="DataIta"/>
        <xs:element name="data_fine" type="DataIta"/>
        <xs:element name="mese_rin" type="Mese"/>
        <xs:element name="tipo_bonus" type="TipoBonus"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BonusSwitch">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="bonusGas" type="OnOff"/>
        <xs:element name="DatiBonus" type="InfoBonusNoImporto" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiTecniciCA1">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cod_pdr" type="CodicePdr"/>
        <xs:element name="matr_mis" type="Matricola" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="segn_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="coeff_corr" type="Coefficiente" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="tipo_lettura" type="LetturaEffSti" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="data_ril" type="DataIta" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pratica">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cod_prat_utente" type="CodPratica"/>
        <xs:element name="cod_prat_distr" type="CodPratica"/>
        <xs:element name="compr_CAM" type="OnOff"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CapacitaImpianto">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cod_remi" type="CodiceREMI"/>
        <xs:element name="CAM" type="xs:double"/>
        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Pratica" type="Pratica"/>
        </xs:sequence>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Capacita">
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="Impianto" type="CapacitaImpianto"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiTecniciSM1">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cod_pdr" type="CodicePdr"/>
        <xs:element name="matr_mis" type="Matricola" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="segn_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="coeff_corr" type="Coefficiente" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="tipo_lettura" type="LetturaEffSti" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="data_ril" type="DataIta" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="num_ten" type="xs:int" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiTecniciSM2">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cod_pdr" type="CodicePdr"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

<xs:element name="matr_mis" type="Matricola" minOccurs="0"/>
<xs:element name="matr_conv" type="Matricola" minOccurs="0"/>
<xs:element name="segn_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
<xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
<xs:element name="coeff_corr" type="Coefficiente" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tipo_lettura" type="LetturaEffSti" minOccurs="0"/>
<xs:element name="data_ril" type="DataIta" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiTecniciR01">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="PdrMatrOpt">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data_attivazione" type="DataIta"/>
        <xs:element name="segn_mis" type="Segnante" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="segn_conv" type="Segnante" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="tipo_lettura" type="LetturaEffSti" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Entità	Descrizione
DatiTecniciBase	Tipo base contenente solo il campo potenza totale utilizzata
DatiTecniciPunti	Estensione del tipo DatiTecniciBase con l'introduzione di N° punti gas
PdrMorosita	Sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lista PdR interrotti</li> <li>• lista PdR ripristinati</li> <li>• totale importo da pagare</li> </ul>
PdrBase	Tipo base per tutte le strutture contenenti il codice pdr
PdrMatr	Estensione tipo PdrOnly con l'introduzione della matricola contatore
PdrMatrOpt	Estensione del tipo PdrBase con l'introduzione della matricola contatore (opzionale)
PdrMatrOptPotTotale	Estensione del tipo PdrMatrOpt con l'introduzione della potenza totale utilizzata
PdrDataRiattivazioneSegnante	Estensione del tipo PdrMatrOpt con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• data attivazione</li> <li>• segnante contatore</li> <li>• segnante convertitore (opzionale)</li> </ul>
PdrDataDisattivazioneSegnante	Estensione del tipo PdrMatr con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• data disattivazione</li> <li>• segnante contatore</li> <li>• segnante convertitore (opzionale)</li> </ul>
PdrDataSostituzione	Estensione del tipo PdrMatr con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• data sostituzione</li> </ul>
PdrDataAttivazione	Estensione del tipo PdrDataRiattivazioneSegnante con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• anno fabbricazione contaotre</li> <li>• matricola convertitore (opzionale)</li> </ul>
PdrDataSospensione	Estensione del tipo PdrMatr con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• data sospensione</li> <li>• segnante contatore</li> <li>• segnante convertitore (opzionale)</li> </ul>
PdrDataAnnullamento	Estensione del tipo PdrOnly con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• data annullamento</li> <li>• causale annullamento</li> </ul>
PdrDataSospensioneRimozione	Estensione del tipo PdrDataSospensione con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rimozione misuratore (SI/NO)</li> <li>• rimozione convertitore (SI/NO)</li> </ul>
PdrDataAttivazioneInstallazione	Estensione del tipo PdrDataAttivazione con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione misuratore (SI/NO)</li> <li>• installazione convertitore (SI/NO)</li> </ul>
PdrLettura	Tipo base per i tentativi di lettura. Composto di:

Entità	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• segnante misuratore</li> <li>• data lettura</li> <li>• lettura del cliente (opzionale)</li> <li>• data lettura cliente (opzionale)</li> <li>• tipologia lettura</li> </ul>
PdrDataSwitch	Estensione del tipo PdrBase con l'introduzione di <ul style="list-style-type: none"> <li>• data decorrenza switch</li> </ul>
PdrLetturaNuovoTent	Estensione del tipo PdrLettura con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nuovo tentativo (SI/NO)</li> <li>• appuntamento (SI/NO)</li> </ul>
Convertitore	Sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza convertitore (SI/NO)</li> <li>• Gruppo di misura integrato (SI/NO)</li> <li>• Numero cifre convertitore</li> <li>• Coefficiente di correzione</li> <li>• Matricola convertitore</li> <li>• Segnante convertitore</li> </ul>
ProfiloPrelievo	Sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Categoria uso</li> <li>• Classe di prelievo</li> </ul>
ProfiloPrelievoAllineamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Profilo Prelievo Standard</li> </ul>
Prelievo	Sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo ProfiloPrelievo</li> <li>• Prelievo annuo previsto</li> <li>• Potenza massima richiesta</li> <li>• Potenza totale installata (opzionale)</li> <li>•</li> </ul>
ServizioEnergetico	Sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogazione servizio energetico (SI/NO)</li> <li>• AnagraficaBeneficiario (opzionale)</li> <li>• IndirizzoBeneficiario (opzionale)</li> </ul>
DatiTecniciPrelAtt	Estensione del tipo PdrMatr con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice REMI</li> <li>• tipologia PdR</li> <li>• Pressione misuratore (opzionale)</li> <li>• Anno fabbricazione misuratore</li> <li>• Massimo prelievo orario</li> <li>• Lettura misuratore avvio</li> <li>• Matricola convertitore</li> <li>• Lettura convertitore</li> <li>• Coefficiente correttivo (in alternativa ai due punti precedenti)</li> <li>• Accessibilità misuratore</li> <li>• Codice profilo prelievo</li> <li>• Prelievo (tipo complesso)</li> </ul>
DatiTecniciPrel	Estensione del tipo PdrMatr con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelievo (tipo complesso)</li> <li>• tipologia PdR</li> </ul>
DatiTecniciVer	Estensione del tipo PdrMatr con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnante misuratore</li> <li>• Sostituzione misuratore</li> <li>• Data sostituzione misuratore</li> <li>• Matricola nuovo misuratore</li> <li>• Segnante nuovo misuratore</li> <li>• Classe nuovo misuratore</li> <li>• Num cifre nuovo misuratore</li> <li>• Anno fabbricazione nuovo misuratore</li> <li>• Cause verifica laboratorio</li> <li>• Data verifica</li> <li>• Riferimento resoconto</li> </ul>
DatiTecniciSwitch	Estensione del tipo PdrMatr con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe del gruppo di misura</li> <li>• Tipo pdr</li> <li>• Codice di profilo di prelievo standard</li> <li>• Prelievo annuo previsto</li> </ul>

Entità	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo prelievo orario</li> <li>• Codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il PdR press_misura</li> <li>• Volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione</li> <li>• Lettura corrispondente alla data di sostituzione della fornitura</li> <li>• Tipologia lettura (effettiva / stimata)</li> <li>• Data di scadenza della dichiarazione sostitutiva relativa alla categoria d'uso, inviata dal precedente venditore</li> <li>• Dati di misura</li> <li>• Informazioni sul Bonus Gas</li> </ul>
DatiTecniciSwitchVendUsc	Estensione del tipo PdrMatr con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettura corrispondente alla data di sostituzione della fornitura</li> <li>• Tipologia lettura (effettiva / stimata)</li> <li>• Matricola convertitore</li> <li>• Lettura convertitore</li> <li>• Coefficiente correzione</li> </ul>
PdrDataVerifica	Estensione del tipo Pdr con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe gruppo misura</li> <li>• Anno fabbricazione misuratore</li> <li>• Data ultima verifica (opzionale)</li> <li>• Costo verifica in loco</li> <li>• Costo verifica in laboratorio</li> <li>• Data ultima per la conferma</li> </ul>
ResponsabileVerifica	Sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cognome responsabile</li> <li>• Nome responsabile</li> <li>• tel responsabile</li> <li>• Altro tel</li> </ul>
ResponsabileVerificaStima	Estensione del tipo ResponsabileVerifica con l'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data stimata di esecuzione</li> </ul>
ReclamoBase	Tipo base reclamo composto dal codice reclamo
ReclamoRif	Estensione del tipo ReclamoBase con l'introduzione del riferimento reclamo
Fornitura	Tipo fornitura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• toponimo</li> <li>• via</li> <li>• numero civico</li> <li>• scala</li> <li>• piano</li> <li>• interno</li> <li>• cap</li> <li>• istat</li> <li>• comune</li> <li>• provincia</li> </ul>
Immobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• toponimo</li> <li>• via</li> <li>• numero civico</li> <li>• cap</li> <li>• comune</li> <li>• provincia</li> </ul>
FornituraUbic	Tipo complesso contenente il tipo Fornitura
FornituraImm	Tipo complesso contenente il tipo Immobile
FornituraUbicImm	Tipo complesso contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitura</li> <li>• Immobile</li> </ul>
FornituraAllineamento	Tipo complesso costituito dalla sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toponimo</li> <li>• Via</li> <li>• NumeroCivico</li> <li>• CAP</li> <li>• CodIstat</li> <li>• Comune</li> <li>• Provincia</li> <li>• Nazione</li> </ul>

Entità	Descrizione
InfoBonus	Tipo complesso costituito dalla sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data inizio</li> <li>• Data fine</li> <li>• Mese di rinnovo</li> <li>• Importo</li> <li>• Tipo Bonus Gas</li> </ul>
InfoBonusNoImporto	Sequenza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data inizio</li> <li>• Data fine</li> <li>• Mese rinnovo</li> <li>• Tipo Bonus Gas</li> </ul>
BonusSwitch	Sequenza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonus gas (SI/NO)</li> <li>• InfoBonusNoImporto</li> </ul>
DatiTecniciCA1	Sequenza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice PdR</li> <li>• matricola misuratore</li> <li>• matricola convertitore</li> <li>• segnante misuratore</li> <li>• segnante convertitore</li> <li>• coefficiente correzione</li> <li>• tipologia lettura</li> <li>• data rilievo</li> </ul>
Pratica	Sequenza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice pratica utente</li> <li>• Codice pratica distributore</li> <li>• Pratica ricompresa nel CAM</li> </ul>
CapacitaImpianto	Sequenza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice REMI</li> <li>• Valore CAM</li> <li>• Struttura complessa denominata “pratica” (ripetibile 1 ..n volte)</li> </ul>
Capacita	Struttura complessa denominata “impianto” (ripetibile 1 ..n volte)
DatiTecniciSM1	Sequenza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice PdR</li> <li>• matricola misuratore</li> <li>• matricola convertitore</li> <li>• segnante misuratore</li> <li>• segnante convertitore</li> <li>• coefficiente correzione</li> <li>• tipologia lettura</li> <li>• data rilievo</li> <li>• numero tentativi</li> </ul>
DatiTecniciSM2	Sequenza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice PdR</li> <li>• matricola misuratore</li> <li>• matricola convertitore</li> <li>• segnante misuratore</li> <li>• segnante convertitore</li> <li>• coefficiente correzione</li> <li>• tipologia lettura</li> <li>• data rilievo</li> </ul>
DatiTecniciR01	Estensione del tipo PdrMatrOpt con aggiunta di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• data attivazione</li> <li>• segnante misuratore</li> <li>• segnante convertitore</li> <li>• tipologia lettura</li> </ul>

## 2.6 Struttura, documentazione (def\_documentazione.xsd)

Il file rappresenta le strutture xml inerenti la sezione della documentazione relativa all'accertamento documentale e in generale alle prestazioni di attivazione.

Tutti i tipi elementari utilizzati nella struttura (tag <element>) sono stati definiti nel file precedente (def\_main\_types.xsd).

### definizione schema xsd

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="def_main_types.xsd"/>
  <!-- Inizio sezione Documenti-->
  <xs:complexType name="Documentazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ind_distr" type="Stringa200"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DocumentazioneInviata">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="rif_com_inviata" type="Stringa255"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DocumentazioneMancante">
    <xs:choice>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="doc_mancante" type="Stringa255"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="rif_com_inviata" type="Stringa255"/>
      </xs:sequence>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <!-- Fine sezione Documenti -->
  <!-- Inizio sezione Imposte -->
  <xs:complexType name="Imposte">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="iva" type="Intero"/>
      <xs:element name="imp" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType> <!-- Fine sezione Imposte-->
</xs:schema>
```

Entità	Descrizione
Documentazione	Indirizzo
DocumentazioneInviata	Avviso di invio allegato elettronico su altro canale
DocumentazioneMancante	Sequenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• elenco documentazione mancante</li> <li>• note</li> <li>• Comunicazione inviata (in alternativa ai punti precedenti)</li> </ul>
Imposte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iva applicata in valore percentuale</li> <li>• Altre imposte applicate</li> </ul>

## 2.7 XML di esempio

Ogni paragrafo riporta uno o più tracciati xml di esempio al fine di aiutare il lettore nella comprensione della struttura del messaggio stesso. Sempre per agevolare la comprensione dei tracciati xml i campi opzionali sono sempre stati riportati nei tracciati di esempio, ad eccezione dei campi mutuamente esclusivi per i quali negli esempi riportati è stata fatta una scelta specifica, con il fine di generare un messaggio valido.

## 2.8 Controlli applicativi

La corretta sequenza dei campi, in alcuni casi, non è modellabile direttamente da una definizione

xsd. È il caso di campi la cui obbligatorietà dipende dal valore di un campo precedente. Nel documento, per tali casi, è prevista la dicitura "\* Controlli applicativi (non modellabili attraverso formalismo xsd)", la cui spiegazione è riportata nella tabella di definizione stessa.

### 3 PN1 “PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO”




Figura 2: Servizio di Preventivo Nuovo Impianto PN1

#### 3.1 PN1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo nuovo impianto”

##### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinale"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraUbic"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciPunti"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PN1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

##### variazioni rispetto al flusso 4.1.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- aggiunta la *partita iva* del cliente finale in alternativa al *codice fiscale*
- aggiunti i campi *scala*, *piano* e *interno* opzionali a completamento dell’indirizzo di fornitura

## esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PN1_0050.xsd" cod_servizio="PN1" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>18639951513</piva_utente>
    <piva_distr>52637854980</piva_distr>
    <cod_prat_utente>tgC9X66hB</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <cognome>Rossi</cognome>
      <nome>mario</nome>
      <tel>123434</tel>
      <piva>59668307633</piva>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <Fornitura>
    <UbicazionePdr>
      <toponimo>Via</toponimo>
      <via>Torino</via>
      <civ>34/B</civ>
      <scala>P</scala>
      <piano>4 </piano>
      <int>2</int>
      <cap>29247</cap>
      <istat>513378</istat>
      <comune>Roma</comune>
      <prov>RM</prov>
    </UbicazionePdr>
  </Fornitura>
  <DatiTecnici>
    <n_pdr>93838400384938</n_pdr>
    <pot_tot_util>1500</pot_tot_util>
  </DatiTecnici>
  <note>note note note</note>
</Prestazione>
```

## tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"PN1"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	si, in alternativa a piva	Alfanumerico 16
		piva	si, in alternativa a cf	Numerico 11
		tel	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazionePdR	Si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		scala	no	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10
		int	no	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
prov	si	Alfanumerico 2		
DatiTecnici	Si	n_pdr	si	Numerico 3



		pot_tot_util	si	Numerico
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 1: PN1 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo nuovo impianto**

### 3.2 PN1 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PN1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.1.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

#### esempio xml valido con esito negativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PN1_0100.xsd"
  cod_servizio="PN1" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>01250635109</piva_utente>
    <piva_distr>59848385926</piva_distr>
    <cod_prat_utente>34343</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>004</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>
```

#### esempio xml valido con esito positivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PN1_0100.xsd"
  cod_servizio="PN1" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>01250635109</piva_utente>
```

```

    <piva_distr>59848385926</piva_distr>
    <cod_prat_utente>f6</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>eojdHJn</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>1</verifica_amm>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“PN1”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

Tabella 2: PN1 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 3.3 PN1 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento”

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PN1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.1.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0200”

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PN1_0200.xsd"
  cod_servizio="PN1" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>66341242025</piva_utente>
    <piva_distr>60698077705</piva_distr>
    <cod_prat_utente>ry387343</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>IMf4MzxevDGu</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&l239IUAqw23</codice_appuntamento>
    <data_app>06/10/1930</data_app>
    <fascia_oraria>04:37/11:30</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"PN1"
		cod_flusso	si	"0200"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 3: PN1 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 3.4 PN1 (0150) "Trasmissione dell'esito della richiesta"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="./def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="atti_autorizzativi" type="AttiAutorizzativi" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="rif_preventivo" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PN1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

**variazioni rispetto al flusso 4.1.4 definito dalle Istruzioni Operative**

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- aggiunto campo *referimento preventivo* per la gestione dell’eventuale trasmissione del documento elettronico di preventivo

**esempio xml valido**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PN1_0150.xsd"
  cod_servizio="PN1" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>28355675233</piva_utente>
    <piva_distr>88304189250</piva_distr>
    <cod_prat_utente>443874</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>5748hr83</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>0</Esito>
  <atti_autorizzativi>1</atti_autorizzativi>
  <note> note note note </note>
  <rif_preventivo> mail: oggetto Preventivo data 25/03/2002 </rif_preventivo>
</Prestazione>
```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“PN1”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
N/A		atti_autorizzativi	si se esito=1 *	Numerico 0/1 (0=No, 1=Si)
N/A		note **	no	Alfanumerico 255
N/A		rif_preventivo <sup>1</sup>	no	Alfanumerico 255

**Tabella 4: PN1 - (0150) - Trasmissione dell’esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con “SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO” nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell’appuntamento nei tempi prestabiliti

<sup>1</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità.

## 4 PM1 “PREVENTIVO MODIFICA IMPIANTO”




Figura 3: Servizio di Preventivo Modifica Impianto PM1

### 4.1 PM1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo di modifica impianto”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinale"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraImm"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatOptPotTotale"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PM1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.1.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- aggiunta la *partita iva* del cliente finale in alternativa al *codice fiscale*
- aggiunta la sezione indirizzo immobile (opzionale, da valorizzarsi se diversa da indirizzo di fornitura) composta dai campi obbligatori *toponimo*, *via*, *civico*, *cap*, *comune* e *provincia*

## esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PM1_0050.xsd" cod_servizio="PM1" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>10465298924</piva_utente>
    <piva_distr>30386341571</piva_distr>
    <cod_prat_utente>4324324</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <rag_soc>Ditta ditta</rag_soc>
      <tel>58594958</tel>
      <piva>29669749315</piva>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <Fornitura>
    <UbicazioneImm>
      <toponimo>Piazza</toponimo>
      <via>nome piazza</via>
      <civ>34</civ>
      <cap>11055</cap>
      <comune>Venezia</comune>
      <prov>VE</prov>
    </UbicazioneImm>
  </Fornitura>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>57974954305790</cod_pdr>
    <matr_mis>64337</matr_mis>
    <pot_tot_util>3200</pot_tot_util>
  </DatiTecnici>
  <note>note note note</note>
</Prestazione>
```

## tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"PM1"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	si, in alternativa a piva	Alfanumerico 16
		piva	si, in alternativa a cf	Numerico 11
		tel	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazioneImm	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	no	Alfanumerico 20
		pot_tot_util	si	Double
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 5: PM1 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo di modifica impianto**

## 4.2 PM1 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatrOpt"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PM1"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.1.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1
- aggiunto il campo *codice PdR*, obbligatorio
- aggiunto il campo *matricola misuratore*, opzionale

### esempio xml valido con esito negativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PM1_0100.xsd" cod_flusso="0100" cod_servizio="PM1">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>85227851831</piva_utente>
    <piva_distr>88232076254</piva_distr>
    <cod_prat_utente>557484</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>m5u6Vo9DRSdqno</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>014</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>40843681698475</cod_pdr>
    <matr_mis>55748</matr_mis>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“PM1”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11

		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	no	Alfanumerico 20

**Tabella 6: PM1 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

### 4.3 PM1 (0200) "Trasmissione della data per secondo appuntamento"

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PM1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.1.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante "0200"

#### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PM1_0200.xsd"
  cod_servizio="PM1" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>53770773835</piva_utente>
    <piva_distr>33492805733</piva_distr>
    <cod_prat_utente>474388</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>ry387337</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&l239IUAqw23</codice_appuntamento>
    <data_app>22/09/2088</data_app>
    <fascia_oraria>12:06/20:30</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>
```

#### tracciato xls



Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"PM1"
		cod_flusso	si	"0200"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 7: PM1 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

#### 4.4 PM1 (0150) "Trasmissione dell'esito della richiesta"

##### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type=" Conferma "/>
        <xs:element name="atti_autorizzativi" type="AttiAutorizzativi" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="rif_preventivo" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PM1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

##### variazioni rispetto al flusso 4.1.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante "0150"
- aggiunto campo *riferimento preventivo* per la gestione dell'eventuale trasmissione del documento elettronico di preventivo

##### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PM1_0150.xsd"
  cod_servizio="PM1" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>17716924704</piva_utente>
    <piva_distr>05601523302</piva_distr>
    <cod_prat_utente>44637e</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>5748ree</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
  <atti_autorizzativi>1</atti_autorizzativi>
  <note> note note </note>
  <rif_preventivo> mail: riferimenti </rif_preventivo>
```

*tracciato xls*

<i>Sezione</i>	<i>Sezione obbligatoria</i>	<i>Nome campo</i>	<i>Campo obbligatorio (nella sezione)</i>	<i>Formato/Vincoli</i>
N/A		cod_servizio	si	"PM1"
		cod_flusso	si	"0150"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
N/A		atti_autorizzativi	si se esito=1 *	Numerico 0/1 (0=No, 1=Si)
N/A		note **	no	Alfanumerico 255
N/A		rif_preventivo <sup>2</sup>	no	Alfanumerico 255

**Tabella 8: PM1 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con "SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO" nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell'appuntamento nei tempi prestabiliti

<sup>2</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità.

## 5 PR1 “PREVENTIVO RIMOZIONE IMPIANTO”




Figura 4: Servizio di Preventivo Rimozione Impianto PR1

### 5.1 PR1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo di rimozione impianto”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinale"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraImm" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatrOpt"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PR1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.1.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- aggiunta la *partita iva* del cliente finale in alternativa al *codice fiscale*
- aggiunta la sezione indirizzo immobile (opzionale, da valorizzarsi se diversa da indirizzo di fornitura) composta dai campi obbligatori *toponimo*, *via*, *civico*, *cap*, *comune* e *provincia*

## esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PR1_0050.xsd" cod_servizio="PR1" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>48946123090</piva_utente>
    <piva_distr>04744312118</piva_distr>
    <cod_prat_utente>ru38383 </cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <cognome>Rossi</cognome>
      <nome>Mario</nome>
      <tel>55748432</tel>
      <piva>36121681799</piva>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <Fornitura>
    <UbicazioneImm>
      <toponimo>Via</toponimo>
      <via>via via</via>
      <civ>4/g</civ>
      <cap>24100</cap>
      <comune>comune </comune>
      <prov>PR</prov>
    </UbicazioneImm>
  </Fornitura>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>24733079061232</cod_pdr>
    <matr_mis>4463372</matr_mis>
  </DatiTecnici>
  <note>note note note</note>
</Prestazione>
```

## tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"PR1"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	si	Alfanumerico 16
		piva	si, in alternativa a cf	Numerico 11
		tel	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazioneImm	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	no	Alfanumerico 20
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 9: PR1 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo di rimozione impianto**

## 5.2 PR1 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatrOpt"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PR1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.1.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1
- aggiunto il campo *codice PdR*, obbligatorio
- aggiunto il campo *matricola misuratore*, opzionale

### esempio xml valido con esito negativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PR1_0100.xsd"
  cod_servizio="PR1" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>14306347546</piva_utente>
    <piva_distr>12653768026</piva_distr>
    <cod_prat_utente>tgdNHKM</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>015</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>09688061389560</cod_pdr>
    <matr_mis>44345</matr_mis>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>
```

tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“PR1”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	no	Alfanumerico 20

Tabella 10: PR1 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

### 5.3 PR1 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento”

definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PR1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

variazioni rispetto al flusso 4.1.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0200”

esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PR1_0200.xsd"
  cod_servizio="PR1" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>06882490522</piva_utente>
    <piva_distr>07862412289</piva_distr>
    <cod_prat_utente>ihr6</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>58849re</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&l239IUaqw23</codice_appuntamento>
```

```

<data_app>01/07/1913</data_app>
<fascia_oraria>18:08/22:52</fascia_oraria>
</Appuntamento>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"PR1"
		cod_flusso	si	"0200"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 11: PR1 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 5.4 PR1 (0150) "Trasmissione dell'esito della richiesta"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="atti_autorizzativi" type="AttiAutorizzativi" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="rif_preventivo" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="PR1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.1.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante "0150"
- aggiunto campo *riferimento preventivo* per la gestione dell'eventuale trasmissione del documento elettronico di preventivo

### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/P/PR1_0150.xsd"
  cod_servizio="PR1" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>94483629852</piva_utente>

```

```

    <piva_distr>36542010128</piva_distr>
    <cod_prat_utente>443432e</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>ry37372</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
  <atti_autorizzativi>1</atti_autorizzativi>
  <note>note note</note>
  <rif_preventivo> mail: riferimenti </rif_preventivo>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"PR1"
		cod_flusso	si	"0150"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
N/A		atti_autorizzativi	si se esito=1 *	Numerico 0/1 (0=No, 1=Si)
N/A		note **	no	Alfanumerico 255
N/A		rif_preventivo <sup>3</sup>	no	Alfanumerico 255

**Tabella 12: PR1 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con "SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO" nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell'appuntamento nei tempi prestabiliti

<sup>3</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità.



## 6 E01 “ESECUZIONE LAVORI “




Figura 5: Servizio di Esecuzione Lavori E01

### 6.1 E01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta lavori da preventivo”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodPrev"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleNoCF"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraImm" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="E01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.2.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- aggiunta la sezione indirizzo immobile (opzionale, da valorizzarsi se diversa da indirizzo di fornitura) composta dai campi obbligatori *toponimo*, *via*, *civico*, *cap*, *comune* e *provincia*
- aggiunto campo *note*, opzionale

#### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/E/E01_0050.xsd" cod_servizio="E01" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>60170145346</piva_utente>
    <piva_distr>25645810771</piva_distr>
    <cod_prat_utente>3372283</cod_prat_utente>
    <cod_prev_distr>4476373</cod_prev_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <rag_soc>ditta nome</rag_soc>
      <tel>556474437</tel>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <Fornitura>
    <UbicazioneImm>
      <toponimo>Piazza</toponimo>
      <via>nome nome</via>
      <civ>453</civ>
      <cap>70194</cap>
      <comune>comune comune</comune>
      <prov>TH</prov>
    </UbicazioneImm>
  </Fornitura>
  <note>note note note</note>
</Prestazione>

```

*tracciato xls*

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"E01"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prev_distr	si	Alfanumerico 15
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazioneImm	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 13: E01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta lavori da preventivo**

## 6.2 E01 (0100) "Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità"

*definizione schema xsd*

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="./def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_identificativi.xsd"/>

```

```

<xs:element name="Prestazione">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentificativiRichiesta"
type="IdentificativiRichiestaCodDistrOptCodPrev"/>
      <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="E01"/>
    <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.2.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

### esempio xml valido con esito negativo

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/E/E01_0100.xsd"
cod_servizio="E01" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>06069245906</piva_utente>
    <piva_distr>03431607468</piva_distr>
    <cod_prat_utente>o6Gd5BVIac5Yt</cod_prat_utente>
    <cod_prev_distr>TD5IY2R-yfVX_</cod_prev_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>018</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“E01”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prev_distr	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

**Tabella 14: E01 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 6.3 E01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="E01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.2.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0200”

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/E/E01_0200.xsd"
  cod_servizio="E01" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>54780109273</piva_utente>
    <piva_distr>29656728535</piva_distr>
    <cod_prat_utente>C7U2oPeEt0hhA</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>fRPwF6dTy6pS1WC</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&l239IUAqw23</codice_appuntamento>
    <data_app>13/06/2026</data_app>
    <fascia_oraria>23:20/20:43</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“E01”
		cod_flusso	si	“0200”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 15: E01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 6.4 E01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodPrev"/>
        <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMultiple"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="E01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.2.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- aggiunto il campo *Codice REMI*
- il campo *codice PdR* può essere ripetuto da 0 a n volte, con  $n \geq 0$ , con le regole riportate in dettaglio di seguito in questo paragrafo
- ogni ripetizione del *codice PdR* può essere seguita da una sezione opzionale, denominata indirizzo di fornitura, costituita dai campi
  - *toponimo*, obbligatorio
  - *via*, obbligatorio
  - *civ*, obbligatorio
  - *cap*, obbligatorio
  - *comune*, obbligatorio
  - *prov*, obbligatorio
  - *scala*, opzionale
  - *piano*, opzionale
  - *int*, opzionale
  - *istat*, obbligatorio
- aggiunta la sezione dati tecnici, obbligatoria, definita dai campi:
  - *matricola misuratore*, opzionale
  - *segnante misuratore*, opzionale
  - *stato contatore*, opzionale con valori ammessi 2 = RIMOSSO, 1 = APERTO, 0 = SIGILLATO
  - *matricola convertitore*, opzionale
  - *segnante convertitore*, opzionale
  - *sostituzione misuratore*, obbligatorio con valori ammessi SI/NO
  - *matricola nuovo misuratore*, obbligatorio se *sostituzione misuratore* = SI
  - *numero cifre nuovo misuratore*, obbligatorio se *sostituzione misuratore* = SI
  - *classe nuovo misuratore*, obbligatorio se *sostituzione misuratore* = SI
  - *anno fabbricazione nuovo misuratore*, obbligatorio se *sostituzione misuratore* = SI
  - *stato nuovo misuratore*, obbligatorio se *sostituzione misuratore* = SI con valori ammessi 1 = APERTO, 0 = SIGILLATO
  - *segnante nuovo misuratore*, obbligatorio se *sostituzione misuratore* = SI

- *sostituzione convertitore*, obbligatorio con valori ammessi SI/NO
- *matricola nuovo convertitore*, obbligatorio se *sostituzione convertitore* = SI
- *segnante nuovo convertitore*, obbligatorio se *sostituzione convertitore* = SI
- aggiunto campo *note*, opzionale
- modificato il campo *acc\_229* in *acc\_mis* con valori ammissibili:
  - 1 = Misuratore accessibile
  - 2 = Misuratore non accessibile
  - 3 = Misuratore con accessibilità parziale

### ***esempio xml valido***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/E/E01_0150.xsd" cod_servizio="E01" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>42321249770</piva_utente>
    <piva_distr>57370383145</piva_distr>
    <cod_prat_utente>y33732</cod_prat_utente>
    <cod_prev_distr>vf4334</cod_prev_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
  <DatiTecnici>
    <data_esecuzione>04/11/2067</data_esecuzione>
    <acc_mis>2</acc_mis>
    <cod_remi>I109A2662F9787</cod_remi>
    <PdR>
      <cod_pdr>20808695789444</cod_pdr>
      <Fornitura>
        <toponimo>Via</toponimo>
        <via>nome via</via>
        <civ>334</civ>
        <cap>33554</cap>
        <comune>comune comune</comune>
        <prov>PR</prov>
        <scala>34/B</scala>
        <piano>3</piano>
        <int>4</int>
        <istat>607210</istat>
      </Fornitura>
    </PdR>
    <PdR>
      <cod_pdr>99929892039009</cod_pdr>
      <Fornitura>
        <toponimo>Piazza</toponimo>
        <via>nome nome</via>
        <civ>3</civ>
        <cap>13907</cap>
        <comune>comune comune</comune>
        <prov>PR</prov>
        <scala>I</scala>
        <piano>3</piano>
        <int>34</int>
        <istat>997470</istat>
      </Fornitura>
    </PdR>
    <matr_mis>556437</matr_mis>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <stato_mis>1</stato_mis>
    <matr_conv>556437</matr_conv>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <sost_mis>NO</sost_mis>
    <matr_nuovo_mis>556447</matr_nuovo_mis>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>

```

```

<n_cifre_nuovo_mis>5</n_cifre_nuovo_mis>
<classe_nuovo_mis>G4</classe_nuovo_mis>
<anno_fabb_nuovo_mis>1970</anno_fabb_nuovo_mis>
<stato_nuovo_mis>0</stato_nuovo_mis>
<segn_nuovo_mis>000000000</segn_nuovo_mis>
<sost_conv>SI</sost_conv>
<matr_nuovo_conv>66473</matr_nuovo_conv>
<segn_nuovo_conv>000000000</segn_nuovo_conv>
</DatiTecnici>
<note>note note note</note>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"E01"
		cod_flusso	si	"0150"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prev_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		Esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
DatiTecnici	Si	data_esecuzione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		acc_mis	si	Numerico 1/2/3 (1 = Misuratore accessibile, 2 = Misuratore non accessibile, 3 = Misuratore con accessibilità parziale)
		cod_remi	si	Alfanumerico 14
DatiTecnici/PdR	No *	cod_pdr	si	Numerico 14
DatiTecnici/PdR/Fornitura	No *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		scala	no	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10
		int	no	Alfanumerico 10
		istat	si	Numerico 6
DatiTecnici	Si	matr_mis	no	Alfanumerico 20
		segn_mis	no	Numerico 9
		stato_mis	no	Numerico 0/1/2 (0=SIGILLATO, 1=APERTO, 2=RIMOSSO)
		matr_conv	no	Alfanumerico 20
		segn_conv	no	Numerico 9
		sost_mis	si	SI/NO
		matr_nuovo_mis	si se sost_mis=SI *	Alfanumerico 20
		n_cifre_nuovo_mis	si se sost_mis=SI *	Intero
		classe_nuovo_mis	si se sost_mis=SI *	Alfanumerico 10
		anno_fabb_nuovo_mis	si se sost_mis=SI *	Alfanumerico 4 (data nel formato aaaa)
		stato_nuovo_mis	si se sost_mis=SI *	Numerico 0/1 (0 = SIGILLATO, 1 = APERTO)
		segn_nuovo_mis	si se sost_mis=SI *	Numerico 9
		sost_conv	si	SI/NO
		matr_nuovo_conv	si se sost_conv=SI *	Alfanumerico 20
		segn_nuovo_conv	si se sost_conv=SI *	Numerico 9
N/A		note **	no	Alfanumerico 255

**Tabella 16: E01 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

- se esito relativo a servizio PM1 o PR1 allora
  - il *cod\_pdr* è obbligatorio e deve essere specificato solo una volta
  - l'indirizzo di fornitura è opzionale
- se esito relativo al servizio PN1 allora
  - se esito positivo
    - i *cod\_pdr* con il relativo indirizzo di fornitura vanno ripetuti un numero di volte pari al numero di punti gas costruiti attraverso la ripetizione dell'intera riga xls
    - l'indirizzo di fornitura relativo al pdr è opzionale
  - se esito negativo
    - *cod\_pdr* e indirizzo di fornitura non devono essere valorizzati

\*\* Valorizzare con "SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO" nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell'appuntamento nei tempi prestabiliti



## 7 D01 “DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE”




Figura 6: Servizio di Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale D01

### 7.1 D01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di disattivazione su richiesta del cliente finale”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
          <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleNoCF"/>
          <xs:element name="Fornitura" type="FornituraImm" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatr"/>
          <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="D01"/>
        <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.3.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- aggiunta la sezione indirizzo immobile (opzionale, da valorizzarsi se diversa da indirizzo di fornitura) composta dai campi obbligatori *toponimo*, *via*, *civico*, *cap*, *comune* e *provincia*
- aggiunto campo *note*, opzionale

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/D/D01_0050.xsd" cod_servizio="D01" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>67749544154</piva_utente>
    <piva_distr>44855071339</piva_distr>
    <cod_prat_utente>55673</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <rag_soc>società</rag_soc>
      <tel>5567334</tel>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <Fornitura>
    <UbicazioneImm>
      <toponimo>via</toponimo>
      <via>nome nome</via>
      <civ>U</civ>
      <cap>01630</cap>
      <comune>comune comune</comune>
      <prov>VE</prov>
    </UbicazioneImm>
  </Fornitura>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>19068957605878</cod_pdr>
    <matr_mis>556473</matr_mis>
  </DatiTecnici>
  <note>note note</note>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"D01"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazioneImm	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
DatiTecnici	Si	codice_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 17: D01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di disattivazione su richiesta del cliente finale**

## 7.2 D01 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="D01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.3.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

### esempio xml valido esito negativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation =
"file:./xsd/D/D01_0100.xsd" cod_servizio="D01" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>74569506162</piva_utente>
    <piva_distr>44947426085</piva_distr>
    <cod_prat_utente>543543</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>017</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione </motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“D01”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

Tabella 18: D01 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

### 7.3 D01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="D01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.3.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0200”

#### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/D/D01_0200.xsd"
  cod_servizio="D01" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>55278903150</piva_utente>
    <piva_distr>13221204640</piva_distr>
    <cod_prat_utente>pDRmnN_UH3LU</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>543te345</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&1239IUAqw23</codice_appuntamento>
    <data_app>26/11/2062</data_app>
    <fascia_oraria>23:11/08:03</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>
```

#### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“D01”
		cod_flusso	si	“0200”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 19: D01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 7.4 D01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataDisattivazioneSegnante"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="D01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.3.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0150”
- aggiunto campo note, opzionale

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/D/D01_0150.xsd"
  cod_servizio="D01" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>87383288225</piva_utente>
    <piva_distr>94652882600</piva_distr>
    <cod_prat_utente>TvNz4Am</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>RuDvu2x4t3Ls</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>79797247709631</cod_pdr>
    <matr_mis>554354</matr_mis>
    <data_disattivazione>22/11/1941</data_disattivazione>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
  </DatiTecnici>
  <note>note note note</note>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“D01”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15

		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		Esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		data_disattivazione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		segn_mis	si se Esito=1 *	Numerico 9
		segn_conv	si se Esito=1 e installato *	Numerico 9
N/A		note **	no	Alfanumerico 255

**Tabella 20: D01 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con "SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO" nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell'appuntamento nei tempi prestabiliti

## 8 R01 “RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A SOSPENSIONE PER MOROSITÀ”




Figura 7: Servizio di Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità R01

### 8.1 R01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di riattivazione”

#### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleNoCF"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraImm" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="R01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
  
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.4.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- *matricola del misuratore*, opzionale
- aggiunta la sezione indirizzo immobile (opzionale, da valorizzarsi se diversa da indirizzo di fornitura) composta dai campi obbligatori *toponimo*, *via*, *civico*, *cap*, *comune* e *provincia*
- aggiunto campo *note*, opzionale

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/R/R01_0050.xsd" cod_servizio="R01" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>99193151658</piva_utente>
    <piva_distr>28044304138</piva_distr>
    <cod_prat_utente>43rr3</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <cognome>Rossi</cognome>
      <nome>Mario</nome>
      <tel>57548843</tel>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <Fornitura>
    <UbicazioneImm>
      <toponimo>Via</toponimo>
      <via>nome nome</via>
      <civ>32</civ>
      <cap>38269</cap>
      <comune>comune</comune>
      <prov>VR</prov>
    </UbicazioneImm>
  </Fornitura>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>09573577902053</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <note>note note note note</note>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"R01"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazioneImm	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

Tabella 21: R01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di riattivazione

## 8.2 R01 (0100) "Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità"

### definizione schema xsd



```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="R01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

#### variazioni rispetto al flusso 4.4.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

#### esempio xml valido con esito negativo

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation =
"file:/xsd/R/R01_0100.xsd" cod_servizio="R01" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>52873248338</piva_utente>
    <piva_distr>65529780585</piva_distr>
    <cod_prat_utente>4334r</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>004</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>

```

#### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“R01”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

Tabella 22: R01 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

### 8.3 R01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento”

## definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="R01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

## variazioni rispetto al flusso 4.4.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0200”

## esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/R/R01_0200.xsd" cod_servizio="R01" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>60381064563</piva_utente>
    <piva_distr>51808421449</piva_distr>
    <cod_prat_utente>E67IZ0</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>T1P95eO1OIC</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&1239IUAqw23</codice_appuntamento>
    <data_app>30/02/1946</data_app>
    <fascia_oraria>16:01/20:06</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>
```

## tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“R01”
		cod_flusso	si	“0200”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 23: R01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 8.4 R01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="ZeroUnoDue"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciR01"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="R01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

#### **variazioni rispetto al flusso 4.4.4 definito dalle Istruzioni Operative**

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- aggiunto campo *note*, opzionale

#### **esempio xml valido con esito positivo**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/R/R01_0150.xsd" cod_servizio="R01" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>12322892943</piva_utente>
    <piva_distr>42681268490</piva_distr>
    <cod_prat_utente>CiFBUXiwCo</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>kP53</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00237425325818</cod_pdr>
    <matr_mis>443432</matr_mis>
    <data_attivazione>30/05/1992</data_attivazione>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
  </DatiTecnici>
  <note>note note note</note>
</Prestazione>

```

#### **tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“R01”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prev_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		Esito	si	Numerico 0/1/2 (0 = Negativo, 1 = Positivo, 2 = Con revoca)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si se Esito=1 *	Alfanumerico 20

		data_attivazione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		segn_mis	si se Esito=1 *	Numerico 9
		segn_conv	si se Esito=1 e installato *	Numerico 9
N/A		note **	no	Alfanumerico 255

**Tabella 24: R01 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con "SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO" nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell'appuntamento nei tempi prestabiliti

## 9 A40 “ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SOGGETTA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE N. 40/04”




Figura 8: Servizio di Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 A40

### 9.1 A40 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di attivazione della fornitura”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaAtt40"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleRecapito"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraUbicImm"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciPrel"/>
        <xs:element name="IvaImposte" type="Imposte"/>
        <xs:element name="ServizioEnergetico" type="ServizioEnergetico"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

                <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:schema>

```

### **variazioni rispetto al flusso 4.5.1 definito dalle Istruzioni Operative**

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- create due sezioni separate per recapito cliente finale e indirizzo di fornitura:
  - recapito cliente finale, costituito dai campi:
    - *toponimo*, obbligatorio
    - *via*, obbligatorio
    - *civ*, obbligatorio
    - *cap*, obbligatorio
    - *istat*, obbligatorio
    - *comune*, obbligatorio
    - *prov*, obbligatorio
    - *nazione*, obbligatorio
  - indirizzo di fornitura, costituito dai campi:
    - *toponimo*, obbligatorio
    - *via*, obbligatorio
    - *civ*, obbligatorio
    - *scala*, opzionale
    - *piano*, opzionale
    - *int*, opzionale
    - *cap*, obbligatorio
    - *istat*, obbligatorio
    - *comune*, obbligatorio
    - *prov*, obbligatorio
- aggiunta la sezione indirizzo immobile (opzionale, da valorizzarsi se diversa da indirizzo di fornitura) composta dai campi obbligatori *toponimo*, *via*, *civico*, *cap*, *comune* e *provincia*
- aggiunto campo *nazione*, obbligatorio, nella sezione recapito di fatturazione
- aggiunto campo *note*, opzionale

### **esempio xml valido**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A40_0050.xsd" cod_servizio="A40" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>18650498249</piva_utente>
    <piva_distr>81237100944</piva_distr>
    <cod_prat_utente>434373</cod_prat_utente>
    <data_ricezione>26/12/2014</data_ricezione>
    <cod_prat_prec_distr>91023347</cod_prat_prec_distr >
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <cognome>Rossi</cognome>
      <nome>Mario</nome>
      <tel>324234324</tel>
      <piva>54751193515</piva>
    </Anagrafica>
    <Recapito>
      <toponimo>Via </toponimo>
      <via>nome</via>

```

```

    <civ>34 B</civ>
    <cap>24079</cap>
    <istat>314562</istat>
    <comune>comune comune</comune>
    <prov>RM</prov>
    <nazione>Italia</nazione>
  </Recapito>
  <dati_fatt>SI</dati_fatt>
  <AnagraficaFatt>
    <cognome>Pico</cognome>
    <nome>Roberto</nome>
  </AnagraficaFatt>
  <RecapitoFatt>
    <toponimo>Piazza</toponimo>
    <via>Cavour</via>
    <civ>13</civ>
    <cap>30170</cap>
    <istat>123456</istat>
    <comune>Venezia </comune>
    <prov>VE</prov>
    <nazione>Italia</nazione>
  </RecapitoFatt>
</ClienteFinale>
<Fornitura>
  <UbicazionePdr>
    <toponimo>Vicolo</toponimo>
    <via>nome</via>
    <civ>43</civ>
    <scala>3</scala>
    <piano>4</piano>
    <int>5</int>
    <cap>10821</cap>
    <istat>252312</istat>
    <comune>comune comune</comune>
    <prov>ED</prov>
  </UbicazionePdr>
  <UbicazioneImm>
    <toponimo>Via</toponimo>
    <via>nome</via>
    <civ>3P</civ>
    <cap>96520</cap>
    <comune>comune</comune>
    <prov>BD</prov>
  </UbicazioneImm>
</Fornitura>
<DatiTecnici>
  <cod_pdr>69578944405238</cod_pdr>
  <matr_mis>11263ra334</matr_mis>
  <tipo_pdr>0</tipo_pdr>
  <Profilo>
    <Profilo>
      <cat_uso>C4</cat_uso>
      <classe_prelievo>2</classe_prelievo>
    </Profilo>
    <prel_annuo_prev>215</prel_annuo_prev>
    <pot_max_ric>94779</pot_max_ric>
    <pot_tot_inst>10721</pot_tot_inst>
  </Profilo>
</DatiTecnici>
<IvaImposte>
  <iva>0</iva>
  <imp>ACC 200€</imp>
</IvaImposte>
<ServizioEnergetico>
  <erog_servizio_energ>SI</erog_servizio_energ>
  <AnagraficaBeneficiario>

```

```

<cognome>Rossi</cognome>
<nome>Alberto</nome>
<tel>46467373</tel>
</AnagraficaBeneficiario>
<IndirizzoBeneficiario>
  <toponimo>calle</toponimo>
  <via>Alessandro</via>
  <civ>3/a</civ>
  <cap>31200</cap>
  <istat>123456</istat>
  <comune>Rovigo</comune>
  <prov>VE</prov>
</IndirizzoBeneficiario>
</ServizioEnergetico>
<note>note note note</note>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“A40”
		cod_flusso	si	“0050”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		data_ricezione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		cod_prat_prec_distr	no	Alfanumerico 15
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	si, in alternativa a piva	Alfanumerico 16
		piva	si, in alternativa a cf	Numerico 11
		tel	si	Alfanumerico 20
ClienteFinale/Recapito	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
ClienteFinale	Si	dati_fatt	si	SI/NO
ClienteFinale/AnagraficaFatt	Si, se dati_fatt = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
ClienteFinale/RecapitoFatt	Si, se dati_fatt = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
Fornitura/UbicazionePdR	Si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		scala	no	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10
		int	no	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100



		prov	si	Alfanumerico 2
Fornitura/UbicazioneImm	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	no	Alfanumerico 20
		tipo_pdr	si	Numerico 0/1/2/3 (0 = punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico, 1 = punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico, 2 = punto di riconsegna per usi diversi, 3 = servizio pubblico)
DatiTecnici/Prelievo	Si	cat_uso	si	C1/C2/C3/C4/C5/T1/T2
		classe_prelievo	si	Numerico, valori ammessi: 1, 2, 3
		prel_annuo_prev	si	Numerico
		pot_max_ric	si	Numerico
		pot_tot_inst	si se prel_annuo_prev > 200.000 smc *	Numerico
IvaImposte	Si	iva	si	Intero (valore %)
		imp	si, se applicate	Alfanumerico 255
ServizioEnergetico	Si	erog_servizio_energ	si	SI/NO
ServizioEnergetico/ AnagraficaBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
ServizioEnergetico/ IndirizzoBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 25: A40 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di attivazione della fornitura**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 9.2 A40 (0100) "Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="AmmissibilitaA40"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="Morosita" type="PdrMorosita" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Documentazione" type="Documentazione"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

        <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.5.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

### esempio xml valido con esito negativo

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A40_0100.xsd" cod_servizio="A40" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>24258597715</piva_utente>
    <piva_distr>04639832230</piva_distr>
    <cod_prat_utente>I57pf2L</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>tXFRaPEp7</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>005</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>53583553983771</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <Morosita>
    <pdr_interrotti>00000000000000 0000000000000000 0000000000000000</pdr_interrotti>
    <pdr_ripristinati>0000000000000000 0000000000000000</pdr_ripristinati>
    <tot_imp_da_pagare>100000.45</tot_imp_da_pagare>
  </Morosita>
  <Documentazione>
    <ind_distr>Via Ortis, 20122 Milano</ind_distr>
  </Documentazione>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“A40”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 o 2*	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1/2 (0 = Negativo, 1 = Positivo: in attesa documentazione, 2 = Positivo: in attesa richiesta appuntamento)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 e per esprimere le causali 23, 24 e 34 in caso di verifica_amm=1 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
Morosità	Si se verifica_amm=1 e cod_causale =	pdr_interrotti	Si	elenco di zero o più PdR validi separato da uno o più spazi
		pdr_ripristinati	Si	elenco di zero o più PdR validi

	034 *			separato da uno o più spazi
		tot_imp_da_pagare	si	Double (decimale con ".") espresso in euro
Documentazione	Si	ind_distr	si	Alfanumerico 200

**Tabella 26: A40 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

### 9.3 A40 (0500) "Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di attivazione"

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="RichServizio" type="RichServizio" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0500"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="A40" cod_flusso="0500">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>xxxxxxxxxxx</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>yyyyyyyyyyy</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <RichServizio>
    <conferma>0</conferma>
  </RichServizio>
</Prestazione>
```

#### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"A40"
		cod_flusso	si	"0500"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14

RichServizio	Si	conferma	si	0 = Non confermata, 1 = Confermata
--------------	----	----------	----	------------------------------------

Tabella 27: A40 - (0500) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di attivazione

## 9.4 A40 (0250) “Trasmissione all’utente del servizio di distribuzione della data di ricezione della documentazione”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrRicezione"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0250"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.5.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0250”
- aggiunto campo *codice PdR*, obbligatorio

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A40_0250.xsd" cod_servizio="A40" cod_flusso="0250">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>27727722773</piva_utente>
    <piva_distr>53112437710</piva_distr>
    <cod_prat_utente>QNcAKXSQyk</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>PsoC2</cod_prat_distr>
    <data_ricezione>28/10/2070</data_ricezione>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>34525613248127</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“A40”
		cod_flusso	si	“0250”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15

		data_ricezione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14

**Tabella 28: A40 - (0250) - Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione della data di ricezione della documentazione**

## 9.5 A40 (0151) "Trasmissione dell'esito negativo della verifica di completezza della documentazione"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodPrev"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="Documentazione" type="DocumentazioneMancante"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0151"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.5.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante "0151"

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A40_0151.xsd" cod_servizio="A40" cod_flusso="0151">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>01755493602</piva_utente>
    <piva_distr>34735717500</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cRz8B_SySn</cod_prat_utente>
    <cod_prev_distr>4323r3</cod_prev_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>18737756299734</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <Documentazione>
    <rif_com_inviata>http://indirizzo </rif_com_inviata>
  </Documentazione>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"A40"
		cod_flusso	si	"0151"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11

		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prev_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
Documentazione	Si	doc_mancante	si, in alternativa a rif_com_inviata	Alfanumerico 255
		note	si, in alternativa a rif_com_inviata	Alfanumerico 255
		rif_com_inviata <sup>4</sup>	si, in alternativa a note ed doc_mancante	Alfanumerico 255

Tabella 29: A40 - (0151) - Trasmissione dell'esito negativo della verifica di completezza della documentazione

## 9.6 A40 (0152) "Trasmissione dell'esito dell'accertamento documentale"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrAcc"/>
        <xs:element name="Esito" type="EsitoAccertamento"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0152"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.5.5 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante "0152"

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation =
"file:/xsd/A/A40_0152.xsd" cod_servizio="A40" cod_flusso="0152">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>59668307633</piva_utente>
    <piva_distr>29247719448</piva_distr>
    <cod_prat_utente>LnG6ewj-g</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>44637w</cod_prat_distr>
    <data_accert>30/12/2088</data_accert>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>04652989248670</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

<sup>4</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità.

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"A40"
		cod_flusso	si	"0152"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
		data_accert	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
N/A		Esito	si	Numerico 0/1/2 (0 = negativo, 1 = positivo, 2 = impedito)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14

Tabella 30: A40 - (0152) - Trasmissione dell'esito dell'accertamento documentale

## 9.7 A40 (0200) "Trasmissione della data per secondo appuntamento"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A01_0200.xsd"
  cod_servizio="A40" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>69040994642</piva_utente>
    <piva_distr>40522901324</piva_distr>
    <cod_prat_utente>pPTqWO2U7</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>GfuCblJ7kW</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&1239IUAqw23</codice_appuntamento>
    <data_app>04/11/2056</data_app>
    <fascia_oraria>10:49/22:03</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"A40"

		cod_flusso	si	"0200"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 31: A40 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 9.8 A40 (0150) "Trasmissione dell'esito dell'attivazione della fornitura"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataAttivazione"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.5.6 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante "0150"
- aggiunto campo note, opzionale

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A40_0150.xsd"
  cod_servizio="A40" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>90093293591</piva_utente>
    <piva_distr>34755740818</piva_distr>
    <cod_prat_utente>r3432</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>e32434</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>0</Esito>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>05778357531801</cod_pdr>
    <matr_mis>44343</matr_mis>
    <data_attivazione>30/11/1955</data_attivazione>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <anno_fabb_mis>1980</anno_fabb_mis>
    <matr_conv>454543</matr_conv>
```



```

</DatiTecnici>
<note>note note note</note>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“A40”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		Esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si se Esito=1 *	Alfanumerico 20
		data_attivazione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		segn_mis	si se Esito=1 *	Numerico 9
		anno_fabb_mis	si se Esito = 1 *	Alfanumerico 4 (data nel formato aaaa)
		matr_conv	si se Esito = 1 e presente *	Alfanumerico 20
		segn_conv	si se Esito = 1 e presente *	Numerico 9
N/A		note **	no	Alfanumerico 255

**Tabella 32: A40 - (0150) - Trasmissione dell’esito dell’attivazione della fornitura**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con “SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO” nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell’appuntamento nei tempi prestabiliti

**9.9 A40 (0300) “Trasmissione dati tecnici di cui all’Articolo 13, comma 13.6 della deliberazione n. 138/04”**

**definizione schema xsd**

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaBase"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleRecapito"/>
        <xs:element name="ServizioEnergetico" type="ServizioEnergetico"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraUbic"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciPrelAtt"/>
        <xs:element name="IvaImposte" type="Imposte"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0300"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

**variazioni rispetto al flusso 4.5.7 definito dalle Istruzioni Operative**

- aggiunto campo *codice servizio*, valore costante “A40”
- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0300”
- aggiunti *scala*, *piano* e *interno*, opzionali, all’indirizzo di fornitura
- aggiunti i dati tecnici:
  - *numero cifre misuratore*, opzionale
  - *numero cifre convertitore*, opzionale
  - *codice profilo di prelievo*, opzionale
- modificato il campo *acc\_229* in *acc\_mis* con valori ammissibili:
  - 1 = Misuratore accessibile
  - 2 = Misuratore non accessibile
  - 3 = Misuratore con accessibilità parziale
- aggiunto campo *nazione*, obbligatorio, nella sezione recapito di fatturazione
- Aggiunte due sezioni separate per recapito cliente finale e indirizzo di fornitura:
  - recapito cliente finale, costituito dai campi:
    - *toponimo*, obbligatorio
    - *via*, obbligatorio
    - *civ*, obbligatorio
    - *cap*, obbligatorio
    - *istat*, obbligatorio
    - *comune*, obbligatorio
    - *prov*, obbligatorio
    - *nazione*, obbligatorio
  - indirizzo di fornitura, costituito dai campi:
    - *toponimo*, obbligatorio
    - *via*, obbligatorio
    - *civ*, obbligatorio
    - *scala*, opzionale
    - *piano*, opzionale
    - *int*, opzionale
    - *cap*, obbligatorio
    - *istat*, obbligatorio
    - *comune*, obbligatorio
    - *prov*, obbligatorio

### ***esempio xml valido***

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A40_0300.xsd" cod_servizio="A40" cod_flusso="0300">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>71917999929</piva_utente>
    <piva_distr>00932935913</piva_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <cognome>rossi</cognome>
      <nome>mario</nome>
      <tel>3432443</tel>
      <cf>AAAAAA00A00A000A</cf>
    </Anagrafica>
    <Recapito>
      <toponimo>Via</toponimo>
      <via>Della spiga</via>
      <civ>3</civ>
      <cap>20043</cap>
```

```

        <istat>000000</istat>
        <comune>milano</comune>
        <prov>AA</prov>
        <nazione>italia</nazione>
    </Recapito>
    <dati_fatt>SI</dati_fatt>
    <AnagraficaFatt>
        <cognome>rossi</cognome>
        <nome>andrea</nome>
    </AnagraficaFatt>
    <RecapitoFatt>
        <toponimo>via</toponimo>
        <via>Della spiga</via>
        <civ>3</civ>
        <cap>20043</cap>
        <istat>000000</istat>
        <comune>milano</comune>
        <prov>AA</prov>
        <nazione>italia</nazione>
    </RecapitoFatt>
</ClienteFinale>
<ServizioEnergetico>
    <erog_servizio_energ>SI</erog_servizio_energ>
    <AnagraficaBeneficiario>
        <cognome>rossi</cognome>
        <nome>maio</nome>
        <tel>33238843</tel>
    </AnagraficaBeneficiario>
    <IndirizzoBeneficiario>
        <toponimo>via</toponimo>
        <via>roma</via>
        <civ>43</civ>
        <cap>20043</cap>
        <istat>000000</istat>
        <comune>milano</comune>
        <prov>AA</prov>
    </IndirizzoBeneficiario>
</ServizioEnergetico>
<Fornitura>
    <UbicazionePdr>
        <toponimo>Via</toponimo>
        <via>nome</via>
        <civ>43</civ>
        <scala>4</scala>
        <piano>3</piano>
        <int>3/v</int>
        <cap>47557</cap>
        <istat>997470</istat>
        <comune>comune</comune>
        <prov>VR</prov>
    </UbicazionePdr>
</Fornitura>
<DatiTecnici>
    <cod_pdr>83575318010658</cod_pdr>
    <matr_mis>poa</matr_mis>
    <tipo_pdr>0</tipo_pdr>
    <n_cifre_mis>5</n_cifre_mis>
    <classe_gruppo_mis>G8</classe_gruppo_mis>
    <anno_fabb_mis>1970</anno_fabb_mis>
    <segn_mis_avvio>000000000</segn_mis_avvio>
    <matr_conv>66437</matr_conv>
    <n_cifre_conv>5</n_cifre_conv>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <acc_mis>2</acc_mis>
    <cod_profilo_prel>1</cod_profilo_prel>

```

```

<cod_remi>AE127945345E3C</cod_remi>
<press_misura>459</press_misura>
<max_prelievo_ora>574</max_prelievo_ora>
<Prelievo>
  <cat_uso>C1</cat_uso>
  <classe_prelievo>1</classe_prelievo>
</Prelievo>
<IvaImposte>
  <iva>10</iva >
  <imp>ACC 150€</imp >
</IvaImposte>
</DatiTecnici>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"A40"
		cod_flusso	si	"0300"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	si, in alternativa a piva	Alfanumerico 16
		piva	si, in alternativa a cf	Numerico 11
		tel	si	Alfanumerico 20
ClienteFinale/Recapito	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
ClienteFinale	Si	dati_fatt	si	SI/NO
ClienteFinale/AnagraficaFatt	Si, se dati_fatt = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
ClienteFinale/RecapitoFatt	Si, se dati_fatt = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
ServizioEnergetico	Si	erog_servizio_energ	si	SI/NO
ServizioEnergetico/AnagraficaBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
ServizioEnergetico/IndirizzoBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
Fornitura/UbicazionePdR	Si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100

		civ	si	Alfanumerico 10
		scala	no	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10
		int	no	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		tipo_pdr	si	Numerico 0/1/2/3 (0 = punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico, 1 = punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico, 2 = punto di riconsegna per usi diversi, 3 = servizio pubblico)
		n_cifre_mis	no	Intero
		classe_gruppo_mis	si	Alfanumerico 10
		anno_fabb_mis	si	Alfanumerico 4 (data nel formato aaaa)
		segn_mis_avvio	si	Numerico 9
		matr_conv	si se installato *	Alfanumerico 20
		n_cifre_conv	si se installato *	Intero
		segn_conv	si se installato *	Numerico 9
		coeff_correttivo	si, se convertitore non installato. Valorizzare a 1 in caso di correzione completa	Numerico (decimale con “.”)
		acc_mis	no	Numerico 1/2/3 (1 = Misuratore accessibile, 2 = Misuratore non accessibile, 3 = Misuratore con accessibilità parziale)
		cod_profilo_prel	no	Alfanumerico 5
		cod_remi	si	Alfanumerico 14
		press_misura	si se diversa da BP *	Numerico 10
max_prelievo_ora	si	Numerico		
IvaImposte	Si	iva	si	Intero (Valore %)
		imp	si se applicate	Alfanumerico 255
DatiTecnici/Prelievo	Si	cat_uso	si	C1/C2/C3/C4/C5/T1/T2
		classe_prelievo	si	Numerico, valori ammessi: 1, 2, 3

**Tabella 33: A40 - (0300) - Trasmissione dati tecnici di cui all’Articolo 13, comma 13.6 della deliberazione n. 138/04**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 9.10 A40 (0400) “Trasmissione della sospensione della fornitura”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataSospensione"/>
        <xs:element name="Documentazione" type="DocumentazioneInviata"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0400"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.5.8 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0400”
- aggiunto campo *stato misuratore*, obbligatorio, con valori ammessi 0 = SIGILLATO, 1 = RIMOSSO

### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A40_0400.xsd"
  cod_servizio="A40" cod_flusso="0400">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>19166008518</piva_utente>
    <piva_distr>74951324885</piva_distr>
    <cod_prat_utente>54345</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>44633</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>59875669599750</cod_pdr>
    <matr_mis>4432</matr_mis>
    <data_sospensione>31/10/1941</data_sospensione>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <stato_mis>0</stato_mis>
  </DatiTecnici>
  <Documentazione>
    <rif_com_inviata>mail: oggetto</rif_com_inviata>
  </Documentazione>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“A40”
		cod_flusso	si	“0400”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		data_sospensione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		segn_mis	si	Numerico 9
		segn_conv	si se presente	Numerico 9
		stato_mis	si	Numerico 0/1 (0 = SIGILLATO, 1 = RIMOSSO)
Documentazione	Si	rif_com_inviata <sup>5</sup>	si	Alfanumerico 255

**Tabella 34: A40 - (0400) - Trasmissione della sospensione della fornitura**

<sup>5</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità.

## 9.11 A40 (0450) “Trasmissione dell’annullamento della richiesta di attivazione della fornitura”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataAnnullamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A40"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0450"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.5.9 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0450”

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A40_0450.xsd"
  cod_servizio="A40" cod_flusso="0450">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>54128667429</piva_utente>
    <piva_distr>05878139490</piva_distr>
    <cod_prat_utente>nTHYcJX</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>AmRQEG9SV1yD</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>51658491586555</cod_pdr>
    <data_annul>31/07/2015</data_annul>
    <causale_annul>causale causale causale</causale_annul>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“A40”
		cod_flusso	si	“0450”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Dati Tecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		data_annul	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		causale_annul	si	Alfanumerico 255

Tabella 35: A40 - (0450) - Trasmissione dell’annullamento della richiesta di attivazione della fornitura

# 10 A01 “ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA NON SOGGETTA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE N. 40/04”




Figura 9: Servizio di Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 A01

## 10.1 A01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di attivazione della fornitura”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaAtt"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleRecapito"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraUbicImm"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciPrel"/>
        <xs:element name="IvalImposte" type="Imposte"/>
        <xs:element name="ServizioEnergetico" type="ServizioEnergetico"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

variazioni rispetto al flusso 4.6.1 definito dalle Istruzioni Operative



- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- create due sezioni separate per recapito cliente finale e indirizzo di fornitura:
  - recapito cliente finale, costituito dai campi:
    - *toponimo*, obbligatorio
    - *via*, obbligatorio
    - *civ*, obbligatorio
    - *cap*, obbligatorio
    - *istat*, obbligatorio
    - *comune*, obbligatorio
    - *prov*, obbligatorio
    - *nazione*, obbligatorio
  - indirizzo di fornitura, costituito dai campi:
    - *toponimo*, obbligatorio
    - *via*, obbligatorio
    - *civ*, obbligatorio
    - *scala*, opzionale
    - *piano*, opzionale
    - *int*, opzionale
    - *cap*, obbligatorio
    - *istat*, obbligatorio
    - *comune*, obbligatorio
    - *prov*, obbligatorio
- aggiunta la sezione *indirizzo immobile* (opzionale, da valorizzarsi se diversa da indirizzo di fornitura) composta dai campi obbligatori *toponimo*, *via*, *civico*, *cap*, *comune* e *provincia*
- aggiunto campo *nazione*, obbligatorio, nella sezione recapito di fatturazione
- aggiunto campo *note*, opzionale

### **esempio xml valido**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A01_0050.xsd" cod_servizio="A01" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>18650498249</piva_utente>
    <piva_distr>81237100944</piva_distr>
    <cod_prat_utente>432</cod_prat_utente>
    <data_ricezione>26/12/2014</data_ricezione>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <cognome>Rossi </cognome>
      <nome>Mario</nome>
      <tel>7584454</tel>
      <piva>54751193515</piva>
    </Anagrafica>
    <Recapito>
      <toponimo>Via</toponimo>
      <via>nome nome</via>
      <civ>34n</civ>
      <cap>24079</cap>
      <istat>314562</istat>
      <comune>comune comune</comune>
      <prov>VE</prov>
      <nazione>Italia</nazione>
    </Recapito>
    <dati_fatt>NO</dati_fatt>
  </ClienteFinale>
</Prestazione>

```

```

</ClienteFinale>
<Fornitura>
  <UbicazionePdr>
    <toponimo>Via</toponimo>
    <via>nome</via>
    <civ>6t</civ>
    <scala>I1G</scala>
    <piano>4</piano>
    <int>5</int>
    <cap>10821</cap>
    <istat>252312</istat>
    <comune>comune comune</comune>
    <prov>PD</prov>
  </UbicazionePdr>
  <UbicazioneImm>
    <toponimo>Via</toponimo>
    <via>nome</via>
    <civ>P</civ>
    <cap>96520</cap>
    <comune>comune comune</comune>
    <prov>BD</prov>
  </UbicazioneImm>
</Fornitura>
<DatiTecnici>
  <cod_pdr>69578944405238</cod_pdr>
  <matr_mis>445362</matr_mis>
  <tipo_pdr>2</tipo_pdr>
  <Profilo>
    <Profilo>
      <cat_uso>C4</cat_uso>
      <classe_prelievo>2</classe_prelievo>
    </Profilo>
    <prel_annuo_prev>1215</prel_annuo_prev>
    <pot_max_ric>4779</pot_max_ric>
    <pot_tot_inst>721</pot_tot_inst>
  </Profilo>
</DatiTecnici>
<IvaImposte>
  <iva>1</iva>
  <imp>ACC 120€</imp>
</IvaImposte>
<ServizioEnergetico>
  <erog_servizio_energ>SI</erog_servizio_energ>
  <AnagraficaBeneficiario>
    <cognome>Rossi</cognome>
    <nome>Alberto</nome>
    <tel>46467373</tel>
  </AnagraficaBeneficiario>
  <IndirizzoBeneficiario>
    <toponimo>calle</toponimo>
    <via>Alessandro</via>
    <civ>3/a</civ>
    <cap>31200</cap>
    <istat>123456</istat>
    <comune>Rovigo</comune>
    <prov>VE</prov>
  </IndirizzoBeneficiario>
</ServizioEnergetico>
  <note>note note</note>
</Prestazione>

```

*tracciato xls*

Sezione	Sezione	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
---------	---------	------------	------------------------------------	-----------------

	<b>obbligatoria</b>			
N/A		cod_servizio	si	“A01”
		cod_flusso	si	“0050”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		data_ricezione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	si, in alternativa a piva	Alfanumerico 16
		piva	si, in alternativa a cf	Numerico 11
		tel	si	Alfanumerico 20
ClienteFinale/Recapito	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
ClienteFinale	Si	dati_fatt	si	SI/NO
ClienteFinale/ AnagraficaFatt	Si, se dati_fatt = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
ClienteFinale/RecapitoFatt	Si, se dati_fatt = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
Fornitura/UbicazionePdR	Si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		scala	no	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10
		int	no	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
Fornitura/UbicazioneImm	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		toponimo	si	Alfanumerico 30
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	no	Alfanumerico 20
		tipo_pdr	si	Numerico 0/1/2/3 (0 = punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico, 1 = punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico, 2 = punto di riconsegna per usi diversi, 3 = servizio pubblico)
DatiTecnici/Prelievo	Si	cat_uso	si	C1/C2/C3/C4/C5/T1/T2
		classe_prelievo	si	Numerico, valori ammessi: 1, 2, 3
		prel_annuo_prev	si	Numerico

		pot_max_ric	si	Numerico
		pot_tot_inst	Si se prel_annuo_prev > 200.000 smc*	Numerico
IvaImposte	Si	iva	si	Intero (Valore %)
		imp	si se applicate	Alfanumerico 255
ServizioEnergetico	Si	erog_servizio_energ	si	SI/NO
ServizioEnergetico/ AnagraficaBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
ServizioEnergetico/ IndirizzoBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 36: A01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di attivazione della fornitura**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 10.2 A01 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
        <xs:element name="Morosita" type="PdrMorosita" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.6.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A01_0100.xsd"
  cod_servizio="A01" cod_flusso="0100">
```

```

<IdentificativiRichiesta>
  <piva_utente>25312062174</piva_utente>
  <piva_distr>22081962361</piva_distr>
  <cod_prat_utente>bb417XZC4zC</cod_prat_utente>
</IdentificativiRichiesta>
<Ammissibilita>
  <verifica_amm>0</verifica_amm>
  <cod_causale>009</cod_causale>
  <motivazione> motivazione motivazione </motivazione>
</Ammissibilita>
<Morosita>
  <pdr_interrotti>00000000000000 00000000000000 00000000000000</pdr_interrotti>
  <pdr_ripristinati>00000000000000 00000000000000</pdr_ripristinati>
  <tot_imp_da_pagare>10000.45</tot_imp_da_pagare>
</Morosita>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"A01"
		cod_flusso	si	"0100"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 e per esprimere le causali 23, 24 e 34 in caso di verifica_amm=1 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		Motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255
Morosita	Si se cod_causale = 032, 033 o 034 *	pdr_interrotti	si	elenco di zero o più PdR validi separato da uno o più spazi
		pdr_ripristinati	si	elenco di zero o più PdR validi separato da uno o più spazi
		tot_imp_da_pagare	si	Double (decimale con ".")

**Tabella 37: A01 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 10.3 A01 (0500) "Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di attivazione"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

```

```

        <xs:element name=" RichServizio" type=" RichServizio" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A01"/>
    <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0500"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF - 8" ?>
<Prestazione cod_servizio="A01" cod_flusso="0500" >
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>xxxxxxxxxxx</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>yyyyyyyyyyy</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <RichServizio>
    <conferma>0</conferma>
  </RichServizio>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"A01"
		cod_flusso	si	"0500"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
RichServizio	Si	conferma	si	0 = Non confermata, 1 = Confermata

Tabella 38: A01 - (0500) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di attivazione

## 10.4 A01 (0200) "Trasmissione della data per secondo appuntamento"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.6.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0200”

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A01_0200.xsd"
  cod_servizio="A01" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>69040994642</piva_utente>
    <piva_distr>40522901324</piva_distr>
    <cod_prat_utente>pPTqWO2U7</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>GfuCblJ7kW</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&1239IUAqw23</codice_appuntamento>
    <data_app>04/11/2056</data_app>
    <fascia_oraria>10:49/22:03</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“A01”
		cod_flusso	si	“0200”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 39: A01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 10.5 A01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="./def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataAttivazione"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A01"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.6.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0150”
- aggiunto campo note, opzionale

### esempio xml valido con esito positivo

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A01_0150.xsd"
  cod_servizio="A01" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>81172147565</piva_utente>
    <piva_distr>41174643185</piva_distr>
    <cod_prat_utente>47438e</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>hQVNmp5ymNz.</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>34806986940671</cod_pdr>
    <matr_mis>46334</matr_mis>
    <data_attivazione>17/03/1932</data_attivazione>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <anno_fabb_mis>1939</anno_fabb_mis>
    <matr_conv>4334</matr_conv>
  </DatiTecnici>
  <note>note note</note>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“A01”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		Esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si se Esito=1 *	Alfanumerico 20
		data_attivazione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		segn_mis	si se Esito=1 *	Numerico 9
		anno_fabb_mis	si se Esito=1 *	Alfanumerico 4 (data nel formato aaaa)
		matr_conv	si se Esito=1 e installato *	Alfanumerico 20
		segn_conv	si se Esito=1 e installato *	Numerico 9
N/A		note **	no	Alfanumerico 255

**Tabella 40: A01 - (0150) - Trasmissione dell’esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con “SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO” nel caso di Esito



negativo per mancata fissazione dell'appuntamento nei tempi prestabiliti

## 10.6 A01 (0300) “Trasmissione dati tecnici di cui all’Articolo 13, comma 13.6 della deliberazione n. 138/04”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaBase"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleRecapito"/>
        <xs:element name="ServizioEnergetico" type="ServizioEnergetico"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraUbic"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciPrelAtt"/>
        <xs:element name="IvaImposte" type="Imposte"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0300"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.6.5 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto campo *codice servizio*, valore costante “A01”
- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0300”
- aggiunti *scala*, *piano* e *interno*, opzionali, all’indirizzo di fornitura
- aggiunti i dati tecnici:
  - *numero cifre misuratore*, opzionale
  - *numero cifre convertitore*, opzionale
  - *codice profilo di prelievo*, opzionale
- modificato il campo *acc\_229* in *acc\_mis* con valori ammissibili:
  - 1 = Misuratore accessibile
  - 2 = Misuratore non accessibile
  - 3 = Misuratore con accessibilità parziale
- aggiunto campo *nazione*, obbligatorio, nella sezione recapito di fatturazione
- aggiunto campo *nazione*, obbligatorio, nella sezione recapito di fatturazione
- Aggiunte due sezioni separate per recapito cliente finale e indirizzo di fornitura:
  - recapito cliente finale, costituito dai campi:
    - *toponimo*, obbligatorio
    - *via*, obbligatorio
    - *civ*, obbligatorio
    - *cap*, obbligatorio
    - *istat*, obbligatorio
    - *comune*, obbligatorio
    - *prov*, obbligatorio
    - *nazione*, obbligatorio
  - indirizzo di fornitura, costituito dai campi:

- *toponimo*, obbligatorio
- *via*, obbligatorio
- *civ*, obbligatorio
- *scala*, opzionale
- *piano*, opzionale
- *int*, opzionale
- *cap*, obbligatorio
- *istat*, obbligatorio
- *comune*, obbligatorio
- *prov*, obbligatorio

### **esempio xml valido**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A01_0300.xsd" cod_servizio="A01" cod_flusso="0300">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>71917999929</piva_utente>
    <piva_distr>00932935913</piva_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <cognome>Rossi</cognome>
      <nome>Mario</nome>
      <tel>123123</tel>
      <cf>AAAAAA00A00A000A</cf>
    </Anagrafica>
    <Recapito>
      <toponimo>Piazza</toponimo>
      <via>Della spiga</via>
      <civ>3</civ>
      <cap>20043</cap>
      <istat>000000</istat>
      <comune>milano</comune>
      <prov>AA</prov>
      <nazione>italia</nazione>
    </Recapito>
    <dati_fatt>SI</dati_fatt>
    <AnagraficaFatt>
      <cognome>rossi</cognome>
      <nome>andrea</nome>
    </AnagraficaFatt>
    <RecapitoFatt>
      <toponimo>via</toponimo>
      <via>Della spiga</via>
      <civ>3</civ>
      <cap>20043</cap>
      <istat>000000</istat>
      <comune>milano</comune>
      <prov>AA</prov>
      <nazione>italia</nazione>
    </RecapitoFatt>
  </ClienteFinale>
  <ServizioEnergetico>
    <erog_servizio_energ>SI</erog_servizio_energ>
    <AnagraficaBeneficiario>
      <cognome>rossi</cognome>
      <nome>maio</nome>
      <tel>33238843</tel>
    </AnagraficaBeneficiario>
    <IndirizzoBeneficiario>
      <toponimo>via</toponimo>

```

```

        <via>roma</via>
        <civ>43</civ>
        <cap>20043</cap>
        <istat>000000</istat>
        <comune>milano</comune>
        <prov>AA</prov>
    </IndirizzoBeneficiario>
</ServizioEnergetico>
<Fornitura>
    <UbicazionePdr>
        <toponimo>Piazza</toponimo>
        <via>nome</via>
        <civ>4r</civ>
        <scala>3</scala>
        <piano>5</piano>
        <int>3</int>
        <cap>47557</cap>
        <istat>997470</istat>
        <comune>comune</comune>
        <prov>BO</prov>
    </UbicazionePdr>
</Fornitura>
<DatiTecnici>
    <cod_pdr>83575318010658</cod_pdr>
    <matr_mis>3323</matr_mis>
    <tipo_pdr>0</tipo_pdr>
    <n_cifre_mis>5</n_cifre_mis>
    <classe_gruppo_mis>G6</classe_gruppo_mis>
    <anno_fabb_mis>2085</anno_fabb_mis>
    <segn_mis_avvio>000000000</segn_mis_avvio>
    <matr_conv>66473</matr_conv>
    <n_cifre_conv>5</n_cifre_conv>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <acc_mis>3</acc_mis>
    <cod_profilo_prel>3</cod_profilo_prel>
    <cod_remi>AR6643734RE43A</cod_remi>
    <press_misura>3459</press_misura>
    <max_prelievo_ora>8574</max_prelievo_ora>
    <Prelievo>
        <cat_uso>C1</cat_uso>
        <classe_prelievo>1</classe_prelievo>
    </Prelievo>
    <IvaImposte>
        <iva>20</iva>
        <imp>ACC 120 €</imp>
    </IvaImposte>
</DatiTecnici>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"A01"
		cod_flusso	si	"0300"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	si, in alternativa a piva	Alfanumerico 16
		piva	si, in alternativa a cf	Numerico 11
		tel	si	Alfanumerico 20
ClienteFinale/Recapito	No	toponimo	si	Alfanumerico 30

		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
ClienteFinale	Si	dati_fatt	si	SI/NO
ClienteFinale/ AnagraficaFatt	Si, se dati_fatt = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
ClienteFinale/RecapitoFatt	Si, se dati_fatt = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
ServizioEnergetico	Si	erog_servizio_energ	si	SI/NO
ServizioEnergetico/ AnagraficaBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
ServizioEnergetico/ IndirizzoBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
Fornitura/UbicazionePdR	Si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		scala	no	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10
		int	no	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		tipo_pdr	si	Numerico 0/1/2/3 (0 = punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico, 1 = punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico, 2 = punto di riconsegna per usi diversi, 3 = servizio pubblico)
		n_cifre_mis	no	Intero
		classe_gruppo_mis	si	Alfanumerico 10
		anno_fabb_mis	si	Alfanumerico 4 (data nel formato aaaa)
		segn_mis_avvio	si	Numerico 9
		matr_conv	si se installato *	Alfanumerico 20
		n_cifre_conv	si se installato *	Intero
		segn_conv	si se installato *	Numerico 9
		coeff_correttivo	si, in alternativa a matr_conv, n_cifre_conv e segn_conv. Valorizzare a 1 in caso di correzione completa.	Numerico (decimale con “.”)

		acc_mis	no	Numerico 1/2/3 (1 = Misuratore accessibile, 2 = Misuratore non accessibile, 3 = Misuratore con accessibilità parziale)
		cod_profilo_prel	no	Alfanumerico 5
		cod_remi	si	Alfanumerico 14
		press_misura	si se diversa da BP *	Numerico 10
		max_prelievo_ora	si	Numerico
IvaImposte	Si	iva	si	Intero (Valore %)
		imp	si se applicate	Alfanumerico 255
DatiTecnici/Prelievo	Si	cat_uso	si	C1/C2/C3/C4/C5/T1/T2
		classe_prelievo	si	Numerico, valori ammessi: 1, 2, 3

**Tabella 41: A01 - (0300) - Trasmissione dati tecnici di cui all'Articolo 13, comma 13.6 della deliberazione n. 138/04**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 11 A02 “ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A SOSPENSIONE PER POTENZIALE PERICOLO”




Figura 10: Servizio di Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo A02

### 11.1 A02 (0150) “Trasmissione comunicazione di sospensione della fornitura”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOnly"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleBase"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataSospensioneRimozione"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A02"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.7.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- campo *codice PdR* obbligatorio

## xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A02_0150.xsd" cod_servizio="A02" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>98694067162</piva_utente>
    <piva_distr>19043206356</piva_distr>
    <cod_prat_distr>4343</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <cognome>Rossi</cognome>
      <nome>Mario</nome>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>95195711397329</cod_pdr>
    <matr_mis>4434</matr_mis>
    <data_sospensione>04/12/1940</data_sospensione>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <rimoz_mis>SI</rimoz_mis>
    <rimoz_conv>NO</rimoz_conv>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>
```

## tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"A02"
		cod_flusso	si	"0150"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		data_sospensione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		segn_mis	si	Numerico 9
		segn_conv	si se installato *	Numerico 9
		rimoz_mis	si	Alfanumerico (SI/NO)
rimoz_conv	si	Alfanumerico (SI/NO)		

Tabella 42: A02 - (0150) - Trasmissione comunicazione di sospensione della fornitura

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 11.2 A02 (0151) "Trasmissione comunicazione di attivazione della fornitura"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
```

```

<xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
<xs:element name="Prestazione">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOnly"/>
      <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataAttivazioneInstallazione"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="A02"/>
    <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0151"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.7.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto aggiunto *codice flusso*, valore costante “0151”

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/xsd/A/A02_0151.xsd" cod_servizio="A02" cod_flusso="0151">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>96657839833</piva_utente>
    <piva_distr>25212285364</piva_distr>
    <cod_prat_distr>L434</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>35334498911539</cod_pdr>
    <matr_mis>4434</matr_mis>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <data_attivazione>05/01/2003</data_attivazione>
    <matr_conv>44343</matr_conv>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <inst_mis>SI</inst_mis>
    <inst_conv>SI</inst_conv>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“A02”
		cod_flusso	si	“0151”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		segn_mis	si	Numerico 9
		data_attivazione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		matr_conv	si se installato *	Alfanumerico 20
		segn_conv	si se installato *	Numerico 9
		inst_mis	si	Alfanumerico (SI/NO)
inst_conv	si	Alfanumerico (SI/NO)		

**Tabella 43: A02 - (0151) - Trasmissione comunicazione di attivazione della fornitura**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)



## 12 V01 “VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE”




Figura 11: Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale V01.

### 12.1 V01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale”

#### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatr"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraImm" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleNoCF"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.8.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- aggiunta la sezione indirizzo immobile (opzionale, da valorizzarsi se diversa da indirizzo di fornitura) composta dai campi obbligatori *toponimo*, *via*, *civico*, *cap*, *comune* e *provincia*
- aggiunto campo *note*, opzionale

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/V/V01_0050.xsd" cod_servizio="V01" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>09946421921</piva_utente>
    <piva_distr>29013242446</piva_distr>
    <cod_prat_utente>Qa4dW9M</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>85698143906043</cod_pdr>
    <matr_mis>44343</matr_mis>
  </DatiTecnici>
  <Fornitura>
    <UbicazioneImm>
      <toponimo>Piazza</toponimo>
      <via>nome nome</via>
      <civ>443/y</civ>
      <cap>85809</cap>
      <comune>comune</comune>
      <prov>BG</prov>
    </UbicazioneImm>
  </Fornitura>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <rag_soc>società</rag_soc>
      <tel>64337433</tel>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <note>note note note</note>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo Obbligatorio (Nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“V01”
		cod_flusso	si	“0050”
IdentificativiRichiesta	SI	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazioneImm	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50

		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 44: V01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale**

## 12.2 V01 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataVerifica" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.8.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO

### xml valido con esito negativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/V/V01_0100.xsd"
  cod_servizio="V01" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>76773782986</piva_utente>
    <piva_distr>05941736712</piva_distr>
    <cod_prat_utente>4432342</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>017</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>
```

### xml valido con esito positivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/V/V01_0100.xsd"
  cod_servizio="V01" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
```

```

    <piva_utente>76773782986</piva_utente>
    <piva_distr>05941736712</piva_distr>
    <cod_prat_utente>zreOqM</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>1</verifica_amm>
  </Ammissibilita>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>96758035125909</cod_pdr>
    <matr_mis>443434</matr_mis>
    <classe_gruppo_mis>G4</classe_gruppo_mis>
    <anno_fabb_mis>2096</anno_fabb_mis>
    <data_ultima_ver>13/12/2001</data_ultima_ver>
    <costo_loco>84</costo_loco>
    <costo_lab>160</costo_lab>
    <data_max_conf>23/06/2006</data_max_conf>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“V01”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255
DatiTecnici	Si se verifica_amm=1 *	cod_pdr	si se verifica_amm=1 *	Numerico 14
		matr_mis	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 20
		classe_gruppo_mis	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 10
		anno_fabb_mis	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 4 (data nel formato aaaa)
		data_ultima_ver	no	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		costo_loco	si se verifica_amm=1 *	Numerico
		costo_lab	si se verifica_amm=1 *	Numerico
data_max_conf	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)		

**Tabella 45: V01 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 12.3 V01 (0101) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità/bis”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0101"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

**variazioni rispetto al flusso 4.8.2 definito dalle Istruzioni Operative: tracciato aggiuntivo, ricavato dal flusso 4.8.2, da utilizzarsi per la conferma della richiesta della prestazione**

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0101”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di verifica di ammissibilità valorizzato a 1
- Eliminati i campi *codice PdR*, *matricola misuratore*, *classe gruppo misura (tipologia utenza)*, *anno fabbricazione del gruppo si misura*, *data ultima verifica*, *costo della verifica in loco*, *costo della verifica in laboratorio* e *data ultima per la conferma della richiesta di verifica*

### xml valido con esito negativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation =
"file:./xsd/V/V01_0101.xsd" cod_servizio="V01" cod_flusso="0101">
  <Identificativi Richiesta>
    <piva_utente>73835634828</piva_utente>
    <piva_distr>65962126143</piva_distr>
    <cod_prat_utente>8b</cod_prat_utente>
  </Identificativi Richiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>015</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“V01”
		cod_flusso	si	“0101”

IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

**Tabella 46: V01 - (0101) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità/bis**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 12.4 V01 (0051) "Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="Conferma" type="Conferma"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatr"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0051"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

**variazioni rispetto al flusso 4.8.3 definito dalle Istruzioni Operative: messaggio non comprensivo dei dati addizionali, da utilizzarsi per la conferma della richiesta di servizio:**

- aggiunto *codice flusso*, valore costante "0051"

### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/V/V01_0051.xsd" cod_servizio="V01" cod_flusso="0051">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>47438544434</piva_utente>
    <piva_distr>55644334323</piva_distr>
    <cod_prat_utente>56447</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Conferma>0</Conferma>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>0000000000000</cod_pdr>
    <matr_mis>884393</matr_mis>
  </DatiTecnici>
  <note>note</note>
</Prestazione>
```

tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“V01”
		cod_flusso	si	“0051”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
N/A		Conferma	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
N/A		note	no	Alfanumerico 255

Tabella 47: V01 - (0051) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale

## 12.5 V01 (0052) “Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale/bis”

definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatr"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleNoCF"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0052"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

variazioni rispetto al flusso 4.8.3 definito dalle Istruzioni Operative: messaggio comprensivo dei dati aggiuntivi, da utilizzarsi per la richiesta del servizio:

- aggiunto codice flusso, valore costante “0052”
- aggiunto campo note, opzionale

xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/V/V01_0052.xsd"
  cod_servizio="V01" cod_flusso="0052">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>41111484254</piva_utente>
    <piva_distr>15188175442</piva_distr>
    <cod_prat_utente>43432</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
```

```

        <cod_pdr>32214050788630</cod_pdr>
        <matr_mis>4432</matr_mis>
    </DatiTecnici>
    <ClienteFinale>
        <Anagrafica>
            <cognome>Rossi</cognome>
            <nome>Mario</nome>
            <tel>44637443</tel>
        </Anagrafica>
    </ClienteFinale>
    <note>note note</note>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“V01”
		cod_flusso	si	“0052”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 48: V01 - (0052) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale/bis**

## 12.6 V01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento”

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
    <xs:element name="Prestazione">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
                <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V01"/>
            <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.8.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0200”

### xml valido



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/V/V01_0200.xsd"
  cod_servizio="V01" cod_flusso="0200">
  <Identificativi Richiesta>
    <piva_utente>08178311619</piva_utente>
    <piva_distr>48761141520</piva_distr>
    <cod_prat_utente>434</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>234</cod_prat_distr>
  </Identificativi Richiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&1239IUAqw23</codice_appuntamento>
    <data_app>30/05/2088</data_app>
    <fascia_oraria>14:28/22:49</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"V01"
		cod_flusso	si	"0200"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 49: V01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 12.7 V01 (0151) "Trasmissione della comunicazione che la verifica del gruppo di misura sarà effettuata in laboratorio"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatr"/>
        <xs:element name="Verifica" type="ResponsabileVerificaStima"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0151"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.8.5 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0151”
- aggiunto ulteriore campo *telefono*, opzionale

### *xml valido*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/V/V01_0151.xsd" cod_servizio="V01" cod_flusso="0151">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>18639951513</piva_utente>
    <piva_distr>52637854980</piva_distr>
    <cod_prat_utente>433</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>3432</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>59668307633312</cod_pdr>
    <matr_mis>m</matr_mis>
  </DatiTecnici>
  <Verifica>
    <stima_tempi>30/09/2044</stima_tempi>
    <ResponsabileVerifica>
      <cognome>Rossi</cognome>
      <nome>Mario</nome>
      <tel_1>44637323</tel_1>
      <tel_2>5647473</tel_2>
    </ResponsabileVerifica>
  </Verifica>
</Prestazione>
```

### *tracciato xls*

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“V01”
		cod_flusso	si	“0151”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
Verifica	Si	stima_tempi	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
Verifica/ResponsabileVerifica	Si	cognome	si	Alfanumerico 50
		nome	si	Alfanumerico 50
		tel_1	si	Alfanumerico 20
		tel_2	no	Alfanumerico 20

**Tabella 50: V01 - (0151) - Trasmissione della comunicazione che la verifica del gruppo di misura sarà effettuata in laboratorio**

## **12.8 V01 (0150) “Trasmissione del resoconto della verifica all’utente del servizio di distribuzione”**

### *definizione schema xsd*

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
```

```

<xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
<xs:element name="Prestazione">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
      <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
      <xs:element name="ver_laboratorio" type="OnOff"/>
      <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciVer"/>
      <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V01"/>
    <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.8.6 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- aggiunti i seguenti dati tecnici:
  - *matricola nuovo misuratore*, opzionale
  - *numero cifre nuovo misuratore*, opzionale
  - *classe nuovo misuratore*, opzionale
  - *anno fabbricazione nuovo misuratore*, opzionale
- aggiunto campo note, opzionale

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/xsd/V/V01_0150.xsd" cod_servizio="V01" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
  <ver_laboratorio>SI</ver_laboratorio>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>000000000000000</cod_pdr>
    <matr_mis>46437</matr_mis>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    < sost_mis>SI</ sost_mis>
    <data_sostituzione>01/01/1900</data_sostituzione>
    <matr_nuovo_mis>65463</matr_nuovo_mis >
    <segn_nuovo_mis >000000000</segn_nuovo_mis >
    <classe_nuovo_mis >G6</classe_nuovo_mis >
    <n_cifre_nuovo_mis >7</n_cifre_nuovo_mis >
    <anno_fabb_nuovo_mis >1900</anno_fabb_nuovo_mis >
    <cause_lab>causale causale</cause_lab>
    <data_verifica>01/01/1900</data_verifica>
    <rif_resoconto>mail: riferimento</rif_resoconto>
    <note>notenotenote</note>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“V01”
		cod_flusso	si	“0150”

IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		Esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
N/A		ver_laboratorio	si	SI/NO
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		segn_mis	si se Esito = 1 *	Numerico 9
		sost_mis	si	Alfanumerico (SI/NO)
		data_sostituzione	si se sost_mis=SI *	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		matr_nuovo_mis	si se sost_mis=SI *	Alfanumerico 20
		segn_nuovo_mis	si se sost_mis=SI *	Numerico 9
		n_cifre_nuovo_mis	no	Intero
		classe_nuovo	no	Alfanumerico 10
		anno_fabb_nuovo_mis	no	Alfanumerico 4 (data nel formato aaaa)
		cause_lab	si se ver_laboratorio=SI *	Alfanumerico 255
		data_verifica	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
N/A		rif_resoconto <sup>6</sup>	si se Esito = 1 *	Alfanumerico 255
N/A		note **	no	Alfanumerico 255

**Tabella 51: V01 - (0150) - Trasmissione del resoconto della verifica all'utente del servizio di distribuzione**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con "SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO" nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell'appuntamento nei tempi prestabiliti

## 12.9 V01 (0301) "Con riferimento all'Articolo 41, comma 41.10, lettera a) della RQDG, il distributore comunica all'utente del servizio di distribuzione, per ciascun PdR interessato, le seguenti informazioni"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaBase"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraUbic"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleBase"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataSostituzione"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0301"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.8.7 definito dalle Istruzioni Operative

<sup>6</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità

- aggiunto *codice servizio*, valore costante “V01”
- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0301”
- aggiunti i campi *toponimo* e *ISTAT*, obbligatori, a completamento dell’indirizzo di fornitura
- aggiunti i campi *scala*, *piano* e *interno*, opzionali, a completamento dell’indirizzo di fornitura

### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/xsd/V/V01_0301.xsd" cod_servizio="V01" cod_flusso="0301">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>27620350032</piva_utente>
    <piva_distr>71149502133</piva_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Fornitura>
    <UbicazionePdr>
      <toponimo>Via</toponimo>
      <via>nome</via>
      <civ>34</civ>
      <scala>3</scala>
      <piano>3</piano>
      <int>4</int>
      <cap>09443</cap>
      <istat>045774</istat>
      <comune>comune comune</comune>
      <prov>TR</prov>
    </UbicazionePdr>
  </Fornitura>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <rag_soc>ragione sociale</rag_soc>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>95495417329978</cod_pdr>
    <matr_mis>443432</matr_mis>
    <anno_fabb_mis>1984</anno_fabb_mis>
    <data_prev_sost>04/02/1974</data_prev_sost>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“V01”
		cod_flusso	si	“0301”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
Fornitura/UbicazionePdR	Si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		scala	no	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10

		int	no	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		anno_fabb_mis	si	Alfanumerico 4 (data nel formato aaaa)
		data_sostituzione	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)

**Tabella 52: V01 - (0301) - Con riferimento all'Articolo 41, comma 41.10, lettera a) della RQDG, il distributore comunica all'utente del servizio di distribuzione, per ciascun PdR interessato, le seguenti informazioni**

## 13 M01 “MESSA A DISPOSIZIONE DI DATI TECNICI ACQUISIBILI CON LETTURA DI UN GRUPPO DI MISURA”




Figura 12: Servizio di Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura M01

### 13.1 M01 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatrConv"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraUbic" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Reclamo" type="ReclamoBase"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleNoCF" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Letture" type="PdrLettureNuovoTent"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="M01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.9.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- aggiunti i campi tecnici:

- *matricola misuratore*, obbligatorio
- *matricola convertitore*, obbligatorio se installato
- aggiunti i campi *toponimo* e *ISTAT*, obbligatori, a completamento dell'indirizzo di fornitura
- aggiunti i campi *scala*, *piano* e *interno*, opzionali, a completamento dell'indirizzo di fornitura
- aggiunto campo *note*, opzionale

### *xml valido*

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/M/M01_0050.xsd" cod_servizio="M01" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>05760134034</piva_utente>
    <piva_distr>03447479233</piva_distr>
    <cod_prat_utente>33232</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>02991273817212</cod_pdr>
    <matr_mis>019283913</matr_mis>
    <matr_conv>8819230165</matr_conv>
  </DatiTecnici>
  <Fornitura>
    <UbicazionePdr>
      <toponimo>via</toponimo>
      <via>nome </via>
      <civ>4h</civ>
      <scala>3g</scala>
      <piano>2</piano>
      <int>3</int>
      <cap>36822</cap>
      <istat>148993</istat>
      <comune>comune comune</comune>
      <prov>GX</prov>
    </UbicazionePdr>
  </Fornitura>
  <Reclamo>
    <cod_reclamo>446ey3</cod_reclamo>
  </Reclamo>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <cognome>Rossi</cognome>
      <nome>Mario</nome>
      <tel>46437463</tel>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <Letture>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <data_lettura>30/12/2085</data_lettura>
    <segn_cliente>000000000</segn_cliente>
    <data_lettura_cliente>01/12/1984</data_lettura_cliente>
    <tipologia_lettura>C</tipologia_lettura>
    <nuovo_tentativo>SI</nuovo_tentativo>
    <appuntamento>NO</appuntamento>
  </Letture>
  <note>note note note</note>
</Prestazione>

```



tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"M01"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		matr_conv	si, se installato	Alfanumerico 20
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazionePdR	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		scala	si	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10
		int	no	Alfanumerico 10
		cap	no	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
prov	si	Alfanumerico 2		
Reclamo	Si	cod_reclamo	si	Alfanumerico 255
Letture	Si	segn_mis	si	Numerico 9
		data_lettura	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		segn_cliente	no	Numerico 9
		data_lettura_cliente	si, se segn_cliente è presente *	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		tipologia_lettura	si	W/C/T
		nuovo_tentativo	si	SI/NO
		appuntamento	si solo se nuovo_tentativo=SI *	SI/NO
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 53: M01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd).

## 13.2 M01 (0100) "Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="M01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.9.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/M/M01_0100.xsd" cod_servizio="M01" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>57830264372</piva_utente>
    <piva_distr>26538056083</piva_distr>
    <cod_prat_utente>ey33</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>005</cod_causale>
    <motivazione>motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“M01”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

Tabella 54: M01 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 13.3 M01 (0200) “Trasmissione della data per secondo appuntamento”

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>

```

```

</xs:sequence>
  <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
  <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="M01"/>
<xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A01_0200.xsd"
  cod_servizio="M01" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>69040994642</piva_utente>
    <piva_distr>40522901324</piva_distr>
    <cod_prat_utente>pPTqWO2U7</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>GfuCblJ7kW</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>FGW&1239IUAqw23</codice_appuntamento>
    <data_app>04/11/2056</data_app>
    <fascia_oraria>10:49/22:03</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"M01"
		cod_flusso	si	"0200"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

**Tabella 55: M01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento**

## 13.4 M01 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatrTent"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="M01"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.9.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- aggiunti i campi tecnici:
  - *matricola misuratore*, obbligatorio
  - *matr convertitore*, opzionale
  - *segn\_convertitore*, obbligatorio se campo *esito* = 1
  - *data lettura*, obbligatorio se campo *esito* = 1
  - *data tentativo*, obbligatorio se campo *esito* = 0

### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/M/M01_0150.xsd" cod_servizio="M01" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>89250642774</piva_utente>
    <piva_distr>42025140499</piva_distr>
    <cod_prat_utente>443</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>4533</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>0</Esito>
  <DatiTecnici>
    <matr_mis>643734</matr_mis>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <matr_conv>74834</matr_conv>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <data_lettura>31/12/2050</data_lettura>
    <data_tentativo>31/06/2012</data_tentativo>
    <motivazione>motivazione motivazione</motivazione>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>
```

*tracciato xls*

<i>Sezione</i>	<i>Sezione obbligatoria</i>	<i>Nome campo</i>	<i>Campo obbligatorio (nella sezione)</i>	<i>Formato/Vincoli</i>
N/A		cod_servizio	si	“M01”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		Esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
DatiTecnici	Si	matr_mis	si	Alfanumerico 20
		segn_mis	si se esito=1 *	Numerico 9
		matr_conv	no	Alfanumerico 20
		segn_conv	si se esito=1 e installato *	Numerico 9
		data_lettura	si se esito=1 *	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		data_tentativo	si se esito=0 *	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		motivazione **	si se esito=0 *	Alfanumerico 255

**Tabella 56: M01 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con “SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO” nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell'appuntamento nei tempi prestabiliti

## 14 M02 “MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRI DATI TECNICI”




Figura 13: Servizio di Messa a disposizione di altri dati tecnici M02

### 14.1 M02 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di messa a disposizione di altri dati tecnici”

#### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
          <xs:element name="Fornitura" type="FornituraUbic"/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="Reclamo" type="ReclamoRif"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleNoCF" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dati_tec_ric" type="Stringa255"/>
        <xs:element name="rif_quesiti" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="M02"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

#### variazioni rispetto al flusso 4.10.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0050”
- aggiunto campo *recapito telefonico* del cliente finale, obbligatorio

- aggiunti i campi *toponimo* e *ISTAT*, obbligatori, a completamento dell'indirizzo di fornitura
- aggiunti i campi *scala*, *piano* e *interno*, opzionali, a completamento dell'indirizzo di fornitura
- aggiunto campo *note*, opzionale

### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/M/M02_0050.xsd" cod_servizio="M02" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>68719292286</piva_utente>
    <piva_distr>05472373566</piva_distr>
    <cod_prat_utente>32323</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Fornitura>
    <UbicazionePdr>
      <toponimo>via</toponimo>
      <via>nome</via>
      <civ>46y</civ>
      <scala>A</scala>
      <piano>3</piano>
      <int>x</int>
      <cap>36822</cap>
      <istat>148993</istat>
      <comune>comune</comune>
      <prov>PD</prov>
    </UbicazionePdr>
  </Fornitura>
  <Reclamo>
    <cod_reclamo>6437eey</cod_reclamo>
    <rif_reclamo>mail: riferimento</rif_reclamo>
  </Reclamo>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <rag_soc>rag sociale</rag_soc>
      <tel>45436343</tel>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <dati_tec_ric>elenco 1 elenco 2 ...</dati_tec_ric>
  <rif_quesiti>URL indirizzo</rif_quesiti>
  <note>note note</note>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"M02"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si, in alternativa a Fornitura/UbicazionePdR	cod_pdr	si	Numerico 14
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazionePdR	Si, in alternativa a Dati	toponimo	si	Alfanumerico 30

	Tecnici	via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		scala	no	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10
		int	no	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
Reclamo	Si	cod_reclamo	si	Alfanumerico 30
		rif_reclamo <sup>7</sup>	no	Alfanumerico 255
N/A		dati_tec_ric	si	Alfanumerico 255
N/A		rif_quesiti <sup>8</sup>	no	Alfanumerico 255
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 57: M02 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di messa a disposizione di altri dati tecnici**

## 14.2 M02 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="M02"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.10.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/M/M02_0100.xsd"
  cod_servizio="M02" cod_flusso="0100">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>30264372214</piva_utente>
    <piva_distr>38056083644</piva_distr>
    <cod_prat_utente>23</cod_prat_utente>
```

<sup>7</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità.

<sup>8</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità.



```

</IdentificativiRichiesta>
<Ammissibilita>
  <verifica_amm>0</verifica_amm>
  <cod_causale>001</cod_causale>
  <motivazione>motivazione</motivazione>
</Ammissibilita>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"M02"
		cod_flusso	si	"0100"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

Tabella 58: M02 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità

- Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 14.3 M02 (0200) "Trasmissione della data per secondo appuntamento"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="M02"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/A/A01_0200.xsd"
  cod_servizio="M02" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>69040994642</piva_utente>
    <piva_distr>40522901324</piva_distr>
    <cod_prat_utente>pPTqWO2U7</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>GfuCblJ7kW</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
</Prestazione>

```

```

</IdentificativiRichiesta>
<Appuntamento>
  <codice_appuntamento>FGW&l239IUAqw23</codice_appuntamento>
  <data_app>04/11/2056</data_app>
  <fascia_oraria>10:49/22:03</fascia_oraria>
</Appuntamento>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"M02"
		cod_flusso	si	"0200"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 59: M02 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 14.4 M02 (0150) "Trasmissione dell'esito della richiesta"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="dati_tec_ric" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="rif_risp_quesiti" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="motivazione" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="M02"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.10.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante "0150"

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/xsd/M/M02_0150.xsd" cod_servizio="M02" cod_flusso="0150">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>27062266354</piva_utente>
    <piva_distr>54379706012</piva_distr>

```

```

<cod_prat_utente>23232</cod_prat_utente>
<cod_prat_distr>3434</cod_prat_distr>
</IdentificativiRichiesta>
<Esito>1</Esito>
<dati_tec_ric>dati tecnici richiesti</dati_tec_ric>
<rif_risp_quesiti>URL indirizzo</rif_risp_quesiti>
<motivazione>motivazione</motivazione>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

<i>Sezione</i>	<i>Sezione obbligatoria</i>	<i>Nome campo</i>	<i>Campo obbligatorio (nella sezione)</i>	<i>Formato/Vincoli</i>
N/A		cod_servizio	si	“M02”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		Esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
N/A		dati_tec_ric	si se Esito=1 *	Alfanumerico 255
N/A		rif_risp_quesiti <sup>9</sup>	si se Esito=1 e richiesto *	Alfanumerico 255
N/A		motivazione **	si se Esito=0 *	Alfanumerico 255

**Tabella 60: M02 - (0150) - Trasmissione dell’esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con “SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO” nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell’appuntamento nei tempi prestabiliti

<sup>9</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità.

## 15 V02 “VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE”




Figura 14: Servizio di Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale V02

### 15.1 V02 (0050) “Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale”

#### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation=" ../def_main_types.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation=" ../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation=" ../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation=" ../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="ClienteFinaleNoCF"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraImm" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrMatr"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V02"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

#### variazioni rispetto al flusso 4.11.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0050”

- aggiunta la sezione indirizzo immobile (opzionale, da valorizzarsi se diversa da indirizzo di fornitura) composta dai campi obbligatori *toponimo*, *via*, *civico*, *cap*, *comune* e *provincia*

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/xsd/D/D01_0050.xsd" cod_servizio="V02" cod_flusso="0050">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>67749544154</piva_utente>
    <piva_distr>44855071339</piva_distr>
    <cod_prat_utente>55673</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <Anagrafica>
      <rag_soc>ragionre sociale</rag_soc>
      <tel>5567334</tel>
    </Anagrafica>
  </ClienteFinale>
  <Fornitura>
    <UbicazioneImm>
      <toponimo>via</toponimo>
      <via>nome nome</via>
      <civ>3U</civ>
      <cap>01630</cap>
      <comune>comune</comune>
      <prov>VE</prov>
    </UbicazioneImm>
  </Fornitura>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>19068957605878</cod_pdr>
    <matr_mis>556473</matr_mis>
  </DatiTecnici>
  <note>note note</note>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"V02"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
ClienteFinale/Anagrafica	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
Fornitura/UbicazioneImm	No	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
DatiTecnici	Si	codice_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 61: V02 - (0050) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale**

## 15.2 V02 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtente"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataVerificaBP" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V02"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.11.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO

### esempio xml valido esito negativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_flusso="0100" cod_servizio="V02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="V02_0100.xsd">
  <IdentificativiRichiesta xsi:type="IdentificativiRichiestaCodUtente">
    <piva_utente>67749544154</piva_utente>
    <piva_distr>44855071339</piva_distr>
    <cod_prat_utente>55673</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>001</cod_causale>
    <motivazione>motivazione motivazione</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>
```

### esempio xml valido esito positivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_flusso="0100" cod_servizio="V02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="V02_0100.xsd">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>91827736109</piva_utente>
    <piva_distr>00015261521</piva_distr>
    <cod_prat_utente>131A</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>33342</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>1</verifica_amm>
  </Ammissibilita>
  <DatiTecnici>
```

```

<cod_pdr>22384491001926</cod_pdr>
<matr_mis>matr_mis</matr_mis>
<classe_gruppo_mis>G4</classe_gruppo_mis>
<aliment_BP>0</aliment_BP>
<data_ultima_ver>10/01/2005</data_ultima_ver>
<costo>150.0</costo>
</DatiTecnici>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"V02"
		cod_flusso	si	"0100"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255
DatiTecnici	Si se verifica_amm=1 *	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		classe_gruppo_mis	si	Alfanumerico 10
		aliment_BP	si	Numerico 0/1 (0 = No, 1 = SI)
		data_ultima_ver	no	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		costo	si	Numerico

Tabella 62: V02 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 15.3 V02 (0200) "Trasmissione della data per secondo appuntamento"

### definizione schema xsd

```

j
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="ComunicazioneAppuntamento"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V02"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0200"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.11.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante "0200"

### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:./xsd/D/D01_0200.xsd"
  cod_servizio="V02" cod_flusso="0200">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>55278903150</piva_utente>
    <piva_distr>13221204640</piva_distr>
    <cod_prat_utente>pr0002</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>d0045</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <data_app>26/11/2062</data_app>
    <fascia_oraria>23:11/08:03</fascia_oraria>
    <codice_appuntamento>FGW&l239IUAqw23</codice_appuntamento>
  </Appuntamento>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"V02"
		cod_flusso	si	"0200"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)
		codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15

Tabella 63: V02 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento

## 15.4 V02 (0150) "Trasmissione del resoconto della verifica all'utente del servizio di distribuzione"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<!-- edited with XMLSpy v2008 rel. 2 (http://www.altova.com) by mazuki (darksiderg) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="./def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="Conferma"/>
        <xs:element name="resoconto" type="Conferma" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciVerMin"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="V02"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```



### variazioni rispetto al flusso 4.11.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0150”
- aggiunto campo note, opzionale

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_flusso="0150" cod_servizio="V02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="V02_0150.xsd">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>55278903150</piva_utente>
    <piva_distr>13221204640</piva_distr>
    <cod_prat_utente>ut0034</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>ds3346</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
  <resoconto>0</resoconto>
  <153ati Tecnici>
    <cod_pdr>12121211232900</cod_pdr>
    <matr_mis>33532</matr_mis>
    <data_verifica>12/07/2009</data_verifica>
    <segn_verifica>000000000</segn_verifica>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <rif_resoconto>rif_resoconto</rif_resoconto>
  </Dati Tecnici>
  <note>note note note</note>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“V02”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		Esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
N/A		resoconto	si, se Esito = 1 *	Numerico 0/1 (0 = fuori tolleranza, 1 = in tolleranza)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		data_verifica	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		segn_verifica	si, se Esito = 1 *	Numerico 9
		segn_conv	no	Numerico 9
		rif_resoconto <sup>10</sup>	si, se Esito = 1 *	Alfanumerico 255
N/A		note **	no	Alfanumerico 255

**Tabella 64: V02 - (0150) - Trasmissione dell’esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

\*\* Valorizzare con “SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO” nel caso di Esito negativo per mancata fissazione dell’appuntamento nei tempi prestabiliti

<sup>10</sup> Riferimento univoco al documento da trasmettere che ne consenta la rintracciabilità.



- aggiunto *cod\_prat\_distr* opzionale

### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SW1" cod_flusso="0050" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SW1_0050.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
    <data_switch>01/01/1900</data_switch>
  </DatiTecnici>
  <Titolare>
    <cf>DHEDSV46S33L336I</cf>
    <piva>00000000000</piva>
  </Titolare>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"SW1"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si, se in risposta a cod_causale 28 o 29 *	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		data_switch	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
Titolare	Si	cf	obbligatorio in alternativa al successivo (piva) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
		piva	obbligatorio in alternativa al precedente (cf) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd).

## 16.2 SW1 (0100) "Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di switching"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SW1"/>
    <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.12.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- *codice pratica distributore* obbligatorio solo se nel caso di verifica di ammissibilità valorizzato a 1
- aggiunto il campo *verifica di ammissibilità* con valori possibili 0 = NEGATIVO, 1 = POSITIVO

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SW1" cod_flusso="0100" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SW1_0100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>00000000000</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>006</cod_causale>
    <motivazione>aaaaaaaaaaaaaaaa</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SW1”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 e per esprimere le causali 25, 26, 28 e 29 in caso di verifica_amm=1 *	Come da specifiche delibera 185 (001,002...)
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd).

## 16.3 SW1 (0055) “Nuova trasmissione al distributore della richiesta di switching nel caso di codice causale inammissibilità pari a 025”

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

```

```

<xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
<xs:element name="Prestazione">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
      <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrDataSwitch"/>
      <xs:element name="Titolare" type="AnagraficaClienteSwitch"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SW1"/>
    <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0055"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.12.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0055”

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SW1" cod_flusso="0055" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SW1_0055.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
    <data_switch>01/01/1900</data_switch>
  </DatiTecnici>
  <Titolare>
    <rag_soc>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</rag_soc>
    <cf>dswcdf34f661345i</cf>
    <piva>00000000000</piva>
  </Titolare>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SW1”
		cod_flusso	si	“0055”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		data_switch	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
Titolare	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	obbligatorio in alternativa al successivo (piva) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
		piva	obbligatorio in alternativa al precedente (cf) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50

## 16.4 SW1 (0150) “Trasmissione della comunicazione ai sensi dell’articolo 8, comma 8.1, del TIMG”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="pdr_chiuso_mor" type="OnOff"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SW1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.12.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0150”

### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SW1" cod_flusso="0150" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SW1_0150.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <pdr_chiuso_mor>SI</pdr_chiuso_mor>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SW1”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
N/A		pdr_chiuso_mor	si	SI / NO

## 16.5 SW1 (0650) “Trasmissione al distributore della richiesta di revoca di cui all’articolo 8, comma 8.2 del TIMG”

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SW1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0650"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.12.5 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0650”

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SW1" cod_flusso="0650" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SW1_0650.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SW1”
		cod_flusso	si	“0650”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14

## 16.6 SW1 (0700) “Trasmissione all’utente dell’esito della comunicazione di revoca”

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
    <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
    <xs:element name="Esito" type="EsitoRichiesta"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SW1"/>
  <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0700"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.12.6 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante "0700"

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SW1" cod_flusso="0700" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SW1_0700.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <Esito>
    <esito_revoca>1</esito_revoca>
    <cod_causale>0</cod_causale>
  </Esito>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"SW1"
		cod_flusso	si	"0700"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
Esito	Si	esito_revoca	si	0=positivo 1=negativo
		cod_causale	si se verifica_amm=1 *	0=revoca inefficace per ricezione della richiesta di Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione di cui all' Articolo 16 della deliberazione n. 138/04 1=richiesta di revoca pervenuta oltre il tempo limite previsto dalla regolazione

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd).



## 16.7 SW1 (0300) “Conferma all’utente subentrante dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaBase"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="AnagraficaClienteSwitch"/>
        <xs:element name="ServizioEnergetico" type="ServizioEnergetico"/>
        <xs:element name="Fornitura" type="FornituraUbic"/>
        <xs:element name="Fatturazione" type="DatiFatturazione"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciSwitch"/>
        <xs:element name="IvaImposte" type="Imposte"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SW1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0300"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.12.7 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0300”
- aggiunto campo *nazione*, obbligatorio, nella sezione recapito di fatturazione
- aggiunti i campi *scala*, *piano* e *interno* opzionali a completamento dell’indirizzo di fornitura

### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SW1" cod_flusso="0300" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SW1_0300.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <cognome>aaaaaaaa</cognome>
    <nome>bbbbbbbb</nome>
    <cf>AAAAAAAAAAAAAAAA</cf>
    <piva>00000000000</piva>
  </ClienteFinale>
  <ServizioEnergetico>
    <erog_servizio_energ>SI</erog_servizio_energ>
    <AnagraficaBeneficiario>
      <rag_soc>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</rag_soc>
      <tel>00000000</tel>
    </AnagraficaBeneficiario>
    <IndirizzoBeneficiario>
      <toponimo>VIA</toponimo>
      <via>aaaaaa</via>
      <civ>55</civ>
      <cap>22222</cap>
      <istat>000000</istat>
      <comune>aaaaaaaa</comune>
```

```

        <prov>AA</prov>
    </IndirizzoBeneficiario>
</ServizioEnergetico>
<Fornitura>
    <UbicazionePdr>
        <toponimo>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</toponimo>
        <via>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</via>
        <civ>aaaaaaaa</civ>
        <cap>00000</cap>
        <istat>000000</istat>
        <comune>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</comune>
        <prov>AA</prov>
    </UbicazionePdr>
</Fornitura>
<Fatturazione>
    <dati_fatt>SI</dati_fatt>
    <AnagraficaFatt>
        <rag_soc>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</rag_soc>
    </AnagraficaFatt>
    <RecapitoFatt>
        <toponimo></toponimo>
        <via>Via</via>
        <civ>44</civ>
        <cap>00000</cap>
        <istat>000000</istat>
        <comune>aaaaaaaaaaaa</comune>
        <prov>AA</prov>
        <nazione>Italia</nazione>
    </RecapitoFatt>
</Fatturazione>
<DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
    <matr_mis>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</matr_mis>
    <classe_gruppo_mis>aaaaaaaa</classe_gruppo_mis>
    <tipo_pdr>0</tipo_pdr>
    <cod_profilo_prel_std>C1B1</cod_profilo_prel_std>
    <prel_annuo>1</prel_annuo>
    <max_prelievo_ora>1.0E0</max_prelievo_ora>
    <cod_remi>aaaaaaaaaaaa</cod_remi>
    <press_misura>23.5</press_misura>
    <vol_annuo_sost>135</vol_annuo_sost>
    <segn_mis_sost>000000000</segn_mis_sost>
    <tipo_lettura>E</tipo_lettura>
    <data_scad_ds>01/01/1900</data_scad_ds_>
    <misura>
        <pre_conv>SI</pre_conv>
        <gruppo_mis_int>NO</gruppo_mis_int>
        <n_cifre_conv>5</n_cifre_conv>
        <coeff_corr>1</coeff_corr>
        <matr_conv>000000</matr_conv>
        <segn_conv>000000000</segn_conv>
    </misura>
    <info_bonus>
        <bonusGas>SI</bonusGas>
        <DatiBonus>
            <data_ini>01/01/2000</data_ini>
            <data_fine>01/01/2000</data_fine>
            <mese_rin>01</data_rin>
            <tipo_bonus>0</tipo_bonus>
        </DatiBonus>
    </info_bonus>
</DatiTecnici>
<IvaImposte>
    <iva>1</iva>
    <imp>aaaaaaaaaaaa</imp>

```

</IvaImposte>  
</Prestazione>

tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SW1”
		cod_flusso	si	“0300”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
ClienteFinale	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	si, in alternativa a piva e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 16
		piva	si, in alternativa a cf e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Numerico 11
ServizioEnergetico	Si	erog_servizio_energ	si	SI/NO
ServizioEnergetico/ AnagraficaBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		tel	si	Alfanumerico 20
ServizioEnergetico/ IndirizzoBeneficiario	Si se servizio_energ = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
Fornitura/UbicazionePdR	Si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		scala	no	Alfanumerico 10
		piano	no	Alfanumerico 10
		int	no	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
Fatturazione	Si	dati_fatt	si	SI / NO
Fatturazione / AnagraficaFatt	Si, se dati_fatt = SI *	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
Fatturazione /RecapitoFatt	Si, se dati_fatt = SI *	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		classe_gruppo_mis	si	Alfanumerico 10
		tipo_pdr	si	Numerico 0/1/2/3 (0 = punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico, 1 = punto di riconsegna

				relativo a un condominio con uso domestico, 2 = punto di riconsegna per usi diversi, 3 = servizio pubblico)
		cod_profilo_prel_std	si	Alfanumerico 4 limitato ai valori come da tabella 3 Allegato A del. 229/2012/R/GAS
		prel_annuo	si	Numerico
		max_prelievo_ora	si	Numerico
		cod_remi	si	Numerico 14
		press_misura	si, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione *	Numerico
		vol_annuo_sost	si	Numerico
		segn_mis_sost	si	Numerico 9
		tipo_lettura	si	E = effettiva S = stimata
		data_scad_ds	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
DatiTecnici / Misura	Si	pre_conv	si	SI / NO
		gruppo_mis_int	si, se pre_conv = SI *	SI / NO
		n_cifre_conv	si, se gruppo_mis_int = NO *	Intero
		coeff_corr	si	Numerico (decimale con ".")
		matr_conv	si se pre_conv = SI *	Alfanumerico 20
		segn_conv	si se pre_conv = SI *	Numerico 9
DatiTecnici / info_bonus	Si	bonusGas	si	SI / NO
DatiTecnici / info_bonus /DatiBonus		data_ini	si se bonus Gas = SI *	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		data_fine	si se bonus Gas = SI *	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		mese_rin	si se bonus Gas = SI *	String: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
		tipo_bonus	si se bonus Gas = SI *	0 = Cliente domestico diretto, 1 = Cliente domestico indiretto
IvaImposte	Si	iva	si	Intero (valore %)
		imp	si, se applicate	Alfanumerico 255

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 16.8 SW1 (0350) "Trasmissione al venditore uscente della lettura di switching"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_documentazione.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaBase"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciSwitchVendUsc"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SW1"/>
        <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0350"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.12.8 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante "0350"

### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SW1" cod_flusso="0350" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SW1_0350.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>0000000000000</cod_pdr>
    <matr_mis>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</matr_mis>
    <segn_mis_sost>000000000</segn_mis_sost>
    <tipo_lettura>E</tipo_lettura>
    <matr_conv>00000000</matr_conv>
    <segn_conv>00000000</segn_conv>
    <coeff_corr>3.14159265358979E0</coeff_corr>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaa</note>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"SW1"
		cod_flusso	si	"0350"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		segn_mis_sost	si	Numerico 9
		tipo_lettura	si	E = effettiva S = stimata
		matr_conv	si se installato *	Alfanumerico 20
		segn_conv	si se installato *	Numerico 9
		coeff_corr	si	Numerico (decimale con ".")
N/A		note	no	Alfanumerico 255

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 17 SM1 “CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA PER SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ”




Figura 16: Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità SM1

### 17.1 SM1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di chiusura”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtentePrior"/>
        <xs:element name="ServizioUltimaIstanza" type="UltimaIstanza"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="AnagraficaClienteCFPIVA"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SM1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.13.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0050”
- aggiunto note opzionale

#### xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SM1" cod_flusso="0050" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SM1_0050.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
```

```

    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <priorita>10</priorita>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ServizioUltimaIstanza>
    <serv_ui>NO</serv_ui>
  </ServizioUltimaIstanza>
  <ClienteFinale>
    <cf>aaaaaaaaaaaaaaaa</cf>
  </ClienteFinale>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</note>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"SM1"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		priorita	no	Numerico
ServizioUltimaIstanza	Si	serv_ui	si	SI/NO
ClienteFinale	Si	cf	obbligatorio in alternativa al successivo (piva) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
		piva	obbligatorio in alternativa al precedente (cf) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 65: SM1 - (0050) - Trasmissione della richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità**

## 17.2 SM1 (0100) "Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di chiusura"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SM1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

**variazioni rispetto al flusso 4.13.2 definito dalle Istruzioni Operative**

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

**esempio xml valido con esito negativo**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SM1" cod_flusso="0100" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SM1_0100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>037</cod_causale>
    <motivazione>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>
```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SM1”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche Istruzioni Operative
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

**Tabella 66: SM1 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

**17.3 SM1 (0302) “Trasmissione della comunicazione relativa alla capacità settimanale di sospensione relativa ad un utente del servizio di distribuzione (CSSi,m)”**

**definizione schema xsd**

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaBase"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```



```

        <xs:element name="Capacita" type="CapacitaSosp"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SM1"/>
    <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0302"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

**variazioni rispetto al flusso 4.13.3 definito dalle Istruzioni Operative**

- aggiunto codice flusso, valore costante “0302”

**esempio xml valido**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SM1" cod_flusso="0302" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SM1_0302.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Capacita>
    <Impianto>
      <cod_remi>aaaaaaaaaaaa</cod_remi>
      <CSS>1</CSS>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CSS>SI</compr_CSS>
      </Pratica>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CSS>NO</compr_CSS>
      </Pratica>
    </Impianto>
    <Impianto>
      <cod_remi>aaaaaaaaaaaa</cod_remi>
      <CSS>5</CSS>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CSS>SI</compr_CSS>
      </Pratica>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CSS>NO</compr_CSS>
      </Pratica>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CSS>SI</compr_CSS>
      </Pratica>
    </Impianto>
  </Capacita>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SM1”
		cod_flusso	si	“0302”

IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
Capacita/Impianto	Si, sezione ripetibile	cod_remi	si	Alfanumerico 14
		CSS	si	Numerico
Capacita/Impianto/Pratica	Si, sezione ripetibile	cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
		compr_CSS	si	SI/NO

Tabella 67: SM1 - (0302) - Trasmissione della comunicazione relativa alla capacità settimanale di sospensione

## 17.4 SM1 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="EsitoInterventoSM1"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciSM1"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SM1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.13.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0150”

### esempio xml valido con esito positivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SM1" cod_flusso="0150" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SM1_0150.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>
    <esito>1</esito>
  </Esito>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>0000000000000</cod_pdr>
    <matr_mis>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</matr_mis>
    <matr_conv>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</matr_conv>
    <segn_mis>00000000</segn_mis>
    <segn_conv>00000000</segn_conv>
    <coeff_corr>1</coeff_corr>
    <tipo_lettura>S</tipo_lettura>
    <data_ril>01/01/1900</data_ril>
    <num_ten>0</num_ten>
  </DatiTecnici>
```

## tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SM1”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Esito	Si	esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si, se esito = 0 *	numerico, (1=forza maggiore, 2=opposizione clienti finali e/o terzi, 3=misuratore inaccessibile, 4=PdR rilevato in loco non disalimentabile, 5=opposizione cliente finale con asserito pagamento, 6=supero CSS, 7=annullata per accettazione revoca, 8=altro)
		note	si se cod_causale = 8 *	Alfanumerico 255
		fat_tec	si se esito = 0 *	SI/NO/NA: - SI/NO per esito = 0 - NA per cod_causale = (4, 5, 6 e 7)
		sti_costi	si se fat_tec = SI *	Numerico (decimale con “.”)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si se esito=1 *	Alfanumerico 20
		matr_conv	si se esito=1 *	Alfanumerico 20
		segn_mis	si se esito=1 *	Numerico 9
		segn_conv	si se esito=1 *	Numerico 9
		coeff_corr	si se esito=1 *	Numerico (decimale con “.”)
		tipo_lettura	si se esito=1 *	E = effettiva S = stimata
		data_ril	si se esito=1 *	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
num_ten	si se esito = 0 *	Numerico		

Tabella 68: SM1 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 18 SM2 “INTERRUZIONE DELLA FORNITURA”




Figura 17: Interruzione della fornitura SM2

### 18.1 SM2 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di esecuzione dell’intervento di interruzione della fornitura”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodUtentePrior"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="AnagraficaClienteCFPIVA"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SM2"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.13.5 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0050”
- aggiunto note opzionale

#### xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SM2" cod_flusso="0050" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SM2_0050.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <priorita>35</priorita>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <cf>aaaaaaaaaaaa</cf>
  </ClienteFinale>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>0000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</note>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"SM2"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		priorita	no	Numerico
ClienteFinale	Si	cf	obbligatorio in alternativa al successivo (piva) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
		piva	obbligatorio in alternativa al precedente (cf) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 69: SM2 - (0050) - Trasmissione della richiesta di interruzione della fornitura**

## 18.2 SM2 (0100) "Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di interruzione"

**definizione schema xsd**

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SM2"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

**variazioni rispetto al flusso 4.13.6 definito dalle Istruzioni Operative**

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

**esempio xml valido con esito negativo**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SM2" cod_flusso="0100" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SM2_0100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>037</cod_causale>
    <motivazione>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>
```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SM2”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 *	Come da specifiche Istruzioni Operative
		motivazione	si se verifica_amm=0 *	Alfanumerico 255

**Tabella 70: SM2 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

**18.3 SM2 (0302) “Trasmissione della comunicazione relativa alla capacità settimanale di interruzione relativa ad un utente del servizio di distribuzione (CISi,m)”**

**definizione schema xsd**

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaBase"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        <xs:element name="Capacita" type="CapacitaInt"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SM2"/>
    <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0302"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.13.7 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0302”

### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SM2" cod_flusso="0302" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SM2_0302.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Capacita>
    <Impianto>
      <cod_remi>aaaaaaaaaaaa</cod_remi>
      <CIS>3</CIS>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CIS>SI</compr_CIS>
        <atti_aut>SI</atti_aut>
        <data_int>01/01/1900</data_int>
      </Pratica>
    </Impianto>
    <Impianto>
      <cod_remi>aaaaaaaaaaaa</cod_remi>
      <CIS>3</CIS>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CIS>SI</compr_CIS>
        <atti_aut>SI</atti_aut>
        <data_int>01/01/1900</data_int>
      </Pratica>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CIS>SI</compr_CIS>
        <atti_aut>NO</atti_aut>
        <data_int>01/01/1900</data_int>
      </Pratica>
    </Impianto>
  </Capacita>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“SM2”
		cod_flusso	si	“0302”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
Capacita/Impianto	Si, sezione	cod_remi	si	Alfanumerico 14

	ripetibile	CIS	si	Numerico
Capacita/Impianto/Pratica	Si, sezione ripetibile	cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
		compr_CIS	si	SI/NO
		atti_aut	si	SI/NO
		data_int	si se atti_aut = NO *	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)

Tabella 71: SM2 - (0302) - Trasmissione della comunicazione relativa alla capacità settimanale di interruzione

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 18.4 SM2 (0303) “Trasmissione all’utente della comunicazione di ottenimento degli atti autorizzativi”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="data_ese" type="DataIta"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SM2"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0303"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.13.8 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0303”

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SM2" cod_flusso="0303" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SM2_0303.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <data_ese>01/01/1900</data_ese>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
---------	----------------------	------------	------------------------------------	-----------------



N/A		cod_servizio	si	“SM2”
		cod_flusso	si	“0303”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		data_ese	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)

Tabella 72: SM2 - (0303) - Trasmissione all’utente della comunicazione di ottenimento degli atti autorizzativi

## 18.5 SM2 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="EsitoInterventoSM2"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciSM2"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="SM2"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.13.9 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”

### esempio xml valido con esito negativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="SM2" cod_flusso="0150" xsi:noNamespaceSchemaLocation="SM2_0150.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>
    <esito>0</esito>
    <cod_causale>6</cod_causale>
    <note>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</note>
  </Esito>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>0000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione	Nome campo	Campo obbligatorio (nella	Formato/Vincoli
---------	---------	------------	---------------------------	-----------------

	<i>obbligatoria</i>		<i>sezione)</i>	
N/A		cod_servizio	si	“SM2”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Esito	Si	esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si, se esito = 0 *	numerico, (1=forza maggiore, 2=opposizione clienti finali e/o terzi, 3=misuratore inaccessibile, 4=PdR rilevato in loco non disalimentabile, 5=opposizione cliente finale con asserito pagamento, 6=supero CIS, 7=altro)
		note	si se cod_causale = 7 *	Alfanumerico 255
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si se esito=1 *	Alfanumerico 20
		matr_conv	si se esito=1 *	Alfanumerico 20
		segn_mis	si se esito=1 *	Numerico 9
		segn_conv	si se esito=1 *	Numerico 9
		coeff_corr	si se esito=1 *	Numerico (decimale con “.”)
		tipo_lettura	si se esito=1 *	E = effettiva S = stimata
data_ril	si se esito=1 *	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)		

**Tabella 73: SM2 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 19 CA1 “CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ RELATIVA AD UN PUNTO DI RICONSEGNA DISALIMENTABILE”




Figura 18: Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile CA1

### 19.1 CA1 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrCA"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="CF_PIVA"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.14.1 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0050”
- aggiunto codice pratica distributore, opzionale (in caso di rettifica)
- aggiunto note opzionale

## xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA1" cod_flusso="0050" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA1_0050.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
    <decorrenza>01/01/1900</decorrenza>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <cf>aaaaaaaaaaaaaaaa</cf>
    <piva>0000000000</piva>
  </ClienteFinale>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</note>
</Prestazione>
```

## tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"CA1"
		cod_flusso	si	"0050"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si, in caso di rettifica *	Alfanumerico 15
		decorrenza	si	Alfanumerico (gg/mm/aaaa)
ClienteFinale	Si	cf	obbligatorio in alternativa al successivo (piva) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
		piva	obbligatorio in alternativa al precedente (cf) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 74: CA1 - (0050) - Trasmissione della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 19.2 CA1 (0100) "Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA1"/>
  <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.14.2 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante "0100"
- aggiunto il codice pratica distributore da valorizzarsi solo nel caso di verifica di ammissibilità valorizzato a 1

### esempio xml valido con esito negativo

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA1" cod_flusso="0100" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA1_0100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>005</cod_causale>
    <motivazione>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"CA1"
		cod_flusso	si	"0100"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 oppure se verifica_amm = 1 e cod_causale = 042 *	Come da specifiche Istruzioni Operative
		motivazione	si se verifica_amm=0 oppure se verifica_amm = 1 e cod_causale = 042 *	Alfanumerico 255

Tabella 75: CA1 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

### 19.3 CA1 (0150) "Trasmissione dell'esito della richiesta"

## definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="EsitoInterventoCA1"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="DatiTecniciCA1"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA1"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

## variazioni rispetto al flusso 4.14.3 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- aggiunto *note*, opzionale

## esempio xml valido con esito positivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA1" cod_flusso="0150" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA1_0150.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>
    <esito>1</esito>
  </Esito>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>000000000000</cod_pdr>
    <matr_mis>aaaaaaaaaaaaaaaa</matr_mis>
    <matr_conv>aaaaaaaaaaaaaaaa</matr_conv>
    <segn_mis>000000000</segn_mis>
    <segn_conv>000000000</segn_conv>
    <coeff_corr>1.14</coeff_corr>
    <tipo_lettura>E</tipo_lettura>
    <data_ril>01/01/1900</data_ril>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</note>
</Prestazione>
```

## tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“CA1”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Esito	Si	esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 =

				Positivo)
		cod_causale	si, se esito = 0 *	numerico, (1=fornitura disattivata su richiesta del cliente finale; 2=fornitura oggetto di voltura)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
		matr_mis	si se esito=1 *	Alfanumerico 20
		matr_conv	si se esito=1 *	Alfanumerico 20
		segn_mis	si se esito=1 *	Numerico 9
		segn_conv	si se esito=1 *	Numerico 9
		coeff_corr	si se esito=1 *	Numerico (decimale con “.”)
		tipo_lettura	si se esito=1 *	E = effettiva S = stimata
		data_ril	si se esito=1 *	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 76: CA1 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 20 CA2 “CESSAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI IMPOSSIBILITÀ DI INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA”




Figura 19: Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna CA2

### 20.1 CA2 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrCAPrior"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="AnagraficaClienteSwitchAltriRecapiti"/>
        <xs:element name="AgevolazioniFiscali" type="AgevolazioniFiscali"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA2"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.14.4 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0050”
- aggiunto codice pratica distributore, opzionale (in caso di rettifica)
- aggiunto note opzionale



**xml valido, caso di rettifica**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA2" cod_flusso="0050" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA2_0050.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
    <decorrenza>01/01/1900</decorrenza>
    <priorita>35</priorita>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <cognome>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</cognome>
    <nome>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</nome>
    <cf>aaaaaaaaaaaaaaaa</cf>
    <SedeLegale_Indirizzo>
      <toponimo>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</toponimo>
      <via>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</via>
      <civ>aaaaaaaa</civ>
      <cap>00000</cap>
      <istat>000000</istat>
      <comune>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</comune>
      <prov>AA</prov>
      <nazione>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</nazione>
    </SedeLegale_Indirizzo>
    <IndirizzoEsazione>
      <toponimo>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</toponimo>
      <via>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</via>
      <civ>aaaaaaaa</civ>
      <cap>00000</cap>
      <istat>000000</istat>
      <comune>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</comune>
      <prov>AA</prov>
      <nazione>aaaaaaaaaaaaaaaa</nazione>
    </IndirizzoEsazione>
    <referente>
      <cognome>aaaaaaaaaaaaaaaa</cognome>
      <nome>aaaaaaaaaaaaaaaa</nome>
      <email>aaaaaaaaaaaaaaaa</email>
      <tel>aaaaaaaa</tel>
    </referente>
  </ClienteFinale>
  <AgevolazioniFiscali>
    <agevolazioni_iva>SI</agevolazioni_iva>
    <iva>aaaaaaaa</iva>
    <agevolazioni_altro>NO</agevolazioni_altro>
  </AgevolazioniFiscali>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaa</note>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“CA2”
		cod_flusso	si	“0050”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11

		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si, in caso di rettifica *	Alfanumerico 15
		decorrenza	si	Alfanumerico (gg/mm/aaaa)
		priorita	no	Numerico
ClienteFinale	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc *	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc *	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome *	Alfanumerico 100
		cf	obbligatorio in alternativa al successivo (piva) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
		piva	obbligatorio in alternativa al precedente (cf) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
ClienteFinale/ SedeLegale_Indirizzo	Si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
ClienteFinale/ IndirizzoEsazione	Si, se diverso da indirizzo della sede legale	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
ClienteFinale/Referente	No	cognome	si	Alfanumerico 50
		nome	si	Alfanumerico 50
		email	no	Alfanumerico 50
		tel	si	Alfanumerico 20
AgevolazioniFiscali	Si	agevolazioni_iva	si	SI / NO
		iva	si, se agevolazioni_iva = SI *	Alfanumerico 255
		agevolazioni_altro	si	SI / NO
		altre_imp	si, se agevolazioni_altro = SI *	Alfanumerico 255
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 77: CA2 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## **20.2 CA2 (0100) "Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna"**

### **definizione schema xsd**

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="./def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="./def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
```

```

        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA2"/>
    <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### variazioni rispetto al flusso 4.14.5 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

### esempio xml valido con esito positivo, rettifica

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA2" cod_flusso="0100" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA2_0100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>1</verifica_amm>
    <cod_causale>042</cod_causale>
    <motivazione>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“CA2”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 oppure se verifica_amm = 1 e cod_causale = 042 *	Come da specifiche Istruzioni Operative
		motivazione	si se verifica_amm=0 oppure se verifica_amm = 1 e cod_causale = 042 *	Alfanumerico 255

Tabella 78: CA2 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 20.3 CA2 (0302) “Trasmissione della comunicazione inerente il numero massimo mensile di cessazioni amministrative per impossibilità di interruzione (CAMm,i)”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaBase"/>
        <xs:element name="Capacita" type="Capacita"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA2"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0302"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.14.6 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0302”

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA2" cod_flusso="0302" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA2_0302.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Capacita>
    <Impianto>
      <cod_remi>aaaaaaaaaaaa</cod_remi>
      <CAM>5</CAM>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CAM>SI</compr_CAM>
      </Pratica>
    </Impianto>
    <Impianto>
      <cod_remi>aaaaaaaaaaaa</cod_remi>
      <CAM>6</CAM>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CAM>NO</compr_CAM>
      </Pratica>
      <Pratica>
        <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
        <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
        <compr_CAM>NO</compr_CAM>
      </Pratica>
    </Impianto>
  </Capacita>
</Prestazione>
```

*tracciato xls*

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“CA2”
		cod_flusso	si	“0302”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
Capacita/Impianto	Si, sezione ripetibile	cod_remi	si	Alfanumerico 14
		CAM	si	Numerico
Capacita/Impianto/Pratica	Si, sezione ripetibile	cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
		compr_CAM	si	SI/NO

**Tabella 79: CA2 - (0302) - Trasmissione della comunicazione inerente il numero massimo mensile di cessazioni amministrative per impossibilità di interruzione**

## 20.4 CA2 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="EsitoInterventoCA2"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA2"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.14.7 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- aggiunto *note*, opzionale

### esempio xml valido con esito positivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA2" cod_flusso="0150" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA2_0150.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>
    <esito>1</esito>
  </Esito>
```

```

<DatiTecnici>
  <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
</DatiTecnici>
<note>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</note>
</Prestazione>

```

*tracciato xls*

<i>Sezione</i>	<i>Sezione obbligatoria</i>	<i>Nome campo</i>	<i>Campo obbligatorio (nella sezione)</i>	<i>Formato/Vincoli</i>
N/A		cod_servizio	si	“CA2”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Esito	Si	esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si, se esito = 0 *	numerico, (1=fornitura disattivata su richiesta del cliente finale; 2=fornitura oggetto di voltura; 3=supero CAM)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 80: CA2 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 21 CA3 “CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ RELATIVA AD UN PUNTO DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILE”




Figura 20: Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile CA3

### 21.1 CA3 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOptDec"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="AnagraficaClienteSwitchAltriRecapiti"/>
        <xs:element name="AgevolazioniFiscali" type="AgevolazioniFiscali"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA3"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### variazioni rispetto al flusso 4.14.8 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- aggiunto *codice pratica distributore*, opzionale (in caso di rettifica)
- aggiunto *note* opzionale

**xml valido, prima richiesta**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA3" cod_flusso="0050" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA3_0050.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <decorrenza>01/01/1900</decorrenza>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <rag_soc>aaaaaaaa</rag_soc>
    <cf>aaaaaaaa</cf>
    <SedeLegale_Indirizzo>
      <toponimo>aaaaaaaa</toponimo>
      <via>aaaaaaaa</via>
      <civ>aaaaaaaa</civ>
      <cap>00000</cap>
      <istat>00000</istat>
      <comune>aaaaaaaa</comune>
      <prov>AA</prov>
      <nazione>aaaaaaaa</nazione>
    </SedeLegale_Indirizzo>
    <referente>
      <cognome>aaaaaaaa</cognome>
      <nome>aaaaaaaa</nome>
      <email>aaaaaaaa</email>
      <tel>aaaaaaaa</tel>
    </referente>
  </ClienteFinale>
  <AgevolazioniFiscali>
    <agevolazioni_iva>SI</agevolazioni_iva>
    <iva>aaaaaaaa</iva>
    <agevolazioni_altro>NO</agevolazioni_altro>
  </AgevolazioniFiscali>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaaaaaa</note>
</Prestazione>
```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“CA3”
		cod_flusso	si	“0050”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si, in caso di rettifica *	Alfanumerico 15
		decorrenza	si	Alfanumerico (gg/mm/aaaa)
ClienteFinale	Si	cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
		cf	obbligatorio in alternativa al successivo (piva) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
		piva	obbligatorio in alternativa al precedente (cf) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
ClienteFinale/ SedeLegale_Indirizzo	Si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100



		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 50
ClienteFinale/ IndirizzoEsazione	Si, se diverso da indirizzo della sede legale	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
ClienteFinale/Referente	No	nazione	si	Alfanumerico 50
		cognome	si	Alfanumerico 50
		nome	si	Alfanumerico 50
		email	no	Alfanumerico 50
AgevolazioniFiscali	Si	tel	si	Alfanumerico 20
		agevolazioni_iva	si	SI / NO
		iva	si, se agevolazioni_iva = SI *	Alfanumerico 255
		agevolazioni_altro	si	SI / NO
DatiTecnici	Si	altre_imp	si, se agevolazioni_altro = SI *	Alfanumerico 255
		cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 81: CA3 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 21.2 CA3 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA3"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.14.9 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto codice flusso, valore costante “0100”
- aggiunto il codice pratica distributore da valorizzarsi solo nel caso di verifica di ammissibilità valorizzato a 1

**esempio xml valido con esito negativo**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA3" cod_flusso="0100" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA3_0100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>005</cod_causale>
    <motivazione>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</motivazione>
  </Ammissibilita>
</Prestazione>
```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	"CA3"
		cod_flusso	si	"0100"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 oppure se verifica_amm = 1 e cod_causale = 042 *	Come da specifiche Istruzioni Operative
		motivazione	si se verifica_amm=0 oppure se verifica_amm = 1 e cod_causale = 042 *	Alfanumerico 255

**Tabella 82: CA3 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

**21.3 CA3 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”**

**definizione schema xsd**

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Esito" type="EsitoInterventoCA1"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA3"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

</xs:element>
</xs:schema>

```

**variazioni rispetto al flusso 4.14.10 definito dalle Istruzioni Operative**

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- aggiunto *note*, opzionale

**esempio xml valido con esito positivo**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA3" cod_flusso="0150" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA3_0150.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>
    <esito>1</esito>
  </Esito>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</note>
</Prestazione>

```

**tracciato xls**

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“CA3”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Esito	Si	esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si, se esito = 0 *	numerico, (1=fornitura disattivata su richiesta del cliente finale; 2=fornitura oggetto di voltura)
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 83: CA3 - (0150) - Trasmissione dell’esito della richiesta**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 22 CA4 “CESSAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE (PER LE CAUSE DI CUI AL COMMA 16.2, LETTERA C), DELLA DELIBERAZIONE N. 138/04)”




Figura 21: Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause di cui al comma 16.2, lettera c), della deliberazione n. 138/04) CA4

### 22.1 CA4 (0050) “Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause di cui al comma 16.2, lettera c), della deliberazione n. 138/04)”

#### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCA4"/>
        <xs:element name="ClienteFinale" type="AnagraficaClienteCFPIVARagSoc"/>
        <xs:element name="Agevolazioni" type="AgevolazioniFiscali"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA4"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0050"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

variazioni rispetto al flusso 4.14.11 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0050”
- aggiunto *codice pratica distributore*, opzionale (in caso di rettifica)
- aggiunto *note* opzionale

### xml valido, prima richiesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA4" cod_flusso="0050" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA4_0050.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <decorrenza>01/01/1900</decorrenza>
    <motivazione>4</motivazione>
    <piva_utente_prec>0000000000</piva_utente_prec>
  </IdentificativiRichiesta>
  <ClienteFinale>
    <cf>aaaaaaaaaaaaaaaa</cf>
    <piva>0000000000</piva>
    <cognome>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</cognome>
    <nome>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</nome>
  </ClienteFinale>
  <Agevolazioni>
    <agevolazioni_iva>SI</agevolazioni_iva>
    <iva>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</iva>
    <agevolazioni_altro>SI</agevolazioni_altro>
    <altre_imp>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</altre_imp>
  </Agevolazioni>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</note>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“CA4”
		cod_flusso	si	“0050”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si, in caso di rettifica *	Alfanumerico 15
		decorrenza	si	Alfanumerico (gg/mm/aaaa), gg=01
		motivazione	si	Numerico (1=recesso del cliente finale per cambio fornitore; 2=recesso dell’ esercente per motivazioni diverse dall’ inadempimento del cliente finale; 3=scioglimento del contratto per motivi diversi; 4=contratti non richiesti)
		piva_utente_prec	si se motivazione = 4	Numerico 11
ClienteFinale	Si	cf	obbligatorio in alternativa al successivo (piva) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50

		piva	obbligatorio in alternativa al precedente (cf) e, comunque, da valorizzare sempre se disponibile	Alfanumerico 50
		cognome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
AgevolazioniFiscali	Si	agevolazioni_iva	si	SI / NO
		iva	si, se agevolazioni_iva = SI *	Alfanumerico 255
		agevolazioni_altro	si	SI / NO
		altre_imp	si, se agevolazioni_altro = SI *	Alfanumerico 255
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 84: CA4 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause di cui al comma 16.2, lettera c), della deliberazione n. 138/04)**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 22.2 CA4 (0100) “Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione”

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistrOpt"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="Ammissibilita" type="Ammissibilita" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA4"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0100"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso 4.14.12 definito dalle Istruzioni Operative

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0100”
- aggiunto il *codice pratica distributore* da valorizzarsi solo nel caso di *verifica di ammissibilità* valorizzato a 1

### esempio xml valido con esito negativo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA4" cod_flusso="0100" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA4_0100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Ammissibilita>
    <verifica_amm>0</verifica_amm>
    <cod_causale>005</cod_causale>
```

```

<motivazione>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</motivazione>
</Ammissibilita>
</Prestazione>

```

*tracciato xls*

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	“CA4”
		cod_flusso	si	“0100”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si se verifica_amm=1 *	Alfanumerico 15
Ammissibilita	Si	verifica_amm	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
		cod_causale	si se verifica_amm=0 oppure se verifica_amm = 1 e cod_causale = 042 *	Come da specifiche Istruzioni Operative
		motivazione	si se verifica_amm=0 oppure se verifica_amm = 1 e cod_causale = 042 *	Alfanumerico 255

**Tabella 85: CA4 - (0100) - Trasmissione dell’esito della verifica di ammissibilità**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

### 22.3 CA4 (0150) “Trasmissione dell’esito della richiesta”

*definizione schema xsd*

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="DatiTecnici" type="PdrBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="xs:string" use="required" fixed="CA4"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0150"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

*variazioni rispetto al flusso 4.14.13 definito dalle Istruzioni Operative*

- aggiunto *codice flusso*, valore costante “0150”
- aggiunto *note*, opzionale

*esempio xml valido con esito positivo*

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="CA4" cod_flusso="0150" xsi:noNamespaceSchemaLocation="CA4_0150.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>

```

```

    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>aaaaaaaaaaaaaaaa</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <DatiTecnici>
    <cod_pdr>00000000000000</cod_pdr>
  </DatiTecnici>
  <note>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</note>
</Prestazione>

```

*tracciato xls*

<i>Sezione</i>	<i>Sezione obbligatoria</i>	<i>Nome campo</i>	<i>Campo obbligatorio (nella sezione)</i>	<i>Formato/Vincoli</i>
N/A		cod_servizio	si	“CA4”
		cod_flusso	si	“0150”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Si	cod_pdr	si	Numerico 14
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 86: CA4 - (0150) - Trasmissione dell’esito della richiesta**



## 23 ANAGRAFICA DEL PUNTO DI RICONSEGNA

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Allineamento">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="piva_utente" type="PIVA"/>
        <xs:element name="piva_distr" type="PIVA"/>
        <xs:element name="cod_pdr" type="CodicePdr"/>
        <xs:element name="cod_remi" type="CodiceREMI"/>
        <xs:element name="stato_pdr" type="StatoPdR"/>
        <xs:element name="tipo_pdr" type="TipologiaPdR"/>
        <xs:element name="data_attivazione" type="DataIsta"/>
        <xs:element name="acc_mis" type="TipoAccessibilita"/>
        <xs:element name="matr_mis" type="Matricola"/>
        <xs:element name="classe_gruppo_mis" type="Stringa10"/>
        <xs:element name="n_cifre_mis" type="Intero"/>
        <xs:element name="anno_fabb_mis" type="Anno"/>
        <xs:element name="convertitore" type="OnOff"/>
        <xs:element name="gruppo_mis_int" type="OnOff" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="n_cifre_conv" type="Intero" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="coeff_corr" type="Coefficiente"/>
        <xs:element name="prel_annuo_prev" type="PrelievoAnnuoPrevisto"/>
        <xs:element name="profilo" type="ProfiloPrelievoAllineamento"/>
        <xs:element name="cliente" type="AnagraficaClienteTelCF"/>
        <xs:element name="indirizzo" type="FornituraAllineamento"/>
        <xs:element name="bonusGas" type="OnOff"/>
        <xs:element name="info_bonus" type="InfoBonus" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### variazioni rispetto al flusso definito nel capitolo 6 delle Istruzioni Operative

- aggiunto *toponimo*, campo obbligatorio;

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Allineamento xsi:noNamespaceSchemaLocation="Allineamento.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <piva_utente>00000000000</piva_utente>
  <piva_distr>00000000000</piva_distr>
  <cod_pdr>000000000000</cod_pdr>
  <cod_remi>0000AE00IT0000</cod_remi>
  <stato_pdr>1</stato_pdr>
  <tipo_pdr>0</tipo_pdr>
  <data_attivazione>01/01/1900</data_attivazione>
  <acc_mis>1</acc_mis>
  <matr_mis>33722673 </matr_mis>
  <classe_gruppo_mis>G4</classe_gruppo_mis>
  <n_cifre_mis>8</n_cifre_mis>
  <anno_fabb_mis>1970</anno_fabb_mis>
  <convertitore>SI</convertitore>
  <gruppo_mis_int >NO</ gruppo_mis_int >
  <n_cifre_conv >5</ n_cifre_conv >
  <coeff_corr>1.05</coeff_corr>
  <prel_annuo_prev>1200</prel_annuo_prev>
```

```

<profilo>
  <cod_prof_prel_std>C1A1</cod_prof_prel_std>
</profilo>
<cliente>
  <cognome>Rossi</cognome>
  <nome>Mario</nome>
  <tel>02 33843</tel>
  <cf>AAAAAA00A00A000A</cf>
</cliente>
<indirizzo>
  <toponimo>Piazza</toponimo>
  <via>Della Spiga</via>
  <civ>33</civ>
  <cap>30170</cap>
  <istat>20043</istat>
  <comune>Venezia</comune>
  <prov>VE</prov>
</indirizzo>
<bonusGas>SI</bonusGas>
<info_bonus>
  <data_ini>01/01/2013</data_ini>
  <data_fine>01/01/2014</data_fine>
  <mese_rin>04</mese_rin>
  <importo>1200.34</importo>
  <tipo_bonus>0</tipo_bonus>
</info_bonus>
</Allineamento>

```

### Definizione del tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio	Formato/Vincoli
N/A		piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_pdr	si	Numerico 14
		cod_remi	si	Alfanumerico 14
		stato_pdr	si	1=in prelievo, 2=sospeso per morosità
		tipo_pdr	si	Numerico: 0=cliente domestico, 1=condominio con uso domestico, 2=usi diversi, 3 = servizio pubblico
		data_attivazione	si	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		acc_mis	si	1 = Accessibile, 2 = Non accessibile, 3 = Parzialmente accessibile
		matr_mis	si	Alfanumerico 20
		classe_gruppo_mis	si	Alfanumerico 10
		n_cifre_mis	si	Numerico
		anno_fabb_mis	si	Alfanumerico 4 (data nel formato aaaa)
		convertitore	si	SI / NO
		gruppo_mis_int	si se convertitore = SI (*)	
		n_cifre_conv	si se gruppo_mis_int = NO (*)	Numerico
Prelievo	si	cod_prof_prel_std	si	Alfanumerico (C1A1, C1B1, C1C1, C1D1, C1E1, C1F1, C2X1, C3A1, C3B1, C3C1, C3D1, C3E1, C3F1, C4X1, C5A1, C5B1, C5C1, C5D1, C5E1, C5F1, T1X1, T1X2, T1X3, T2A1, T2B1, T2C1, T2D1, T2E1, T2F1, T2A2, T2B2, T2C2, T2D2, T2E2, T2F2, T2A3, T2B3, T2C3, T2D3, T2E3 ,T2F3)
Cliente	si	cognome	si se non valorizzato rag_soc(*)	Alfanumerico 50
		nome	si se non valorizzato rag_soc(*)	Alfanumerico 50
		rag_soc	si se non valorizzati nome e cognome(*)	Alfanumerico 100

		tel	si	Alfanumerico 20
		cf	si, in alternativa a piva(*)	Alfanumerico 16
		piva	si, in alternativa a cf(*)	Numerico 11
Indirizzo	si	toponimo	si	Alfanumerico 30
		via	si	Alfanumerico 100
		civ	si	Alfanumerico 10
		cap	si	Numerico 5
		istat	si	Numerico 6
		comune	si	Alfanumerico 100
		prov	si	Alfanumerico 2
		nazione	si	Alfanumerico 100
		N/A		bonusGas
InfoBonus	si, se bonus Gas = SI(*)	data_ini	si	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		data_fine	si	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		mese_rin	si	String: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
		importo	si	Double (decimale con “.”)
		tipo_bonus	si	0 = Cliente domestico diretto, 1 = Cliente domestico indiretto

**Tabella 87: Tracciato xls per lo scambio periodico dei dati**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 24 GESTIONE APPUNTAMENTO

### 24.1 Premessa

Nel presente paragrafo sono riportati gli schemi delle sequenze di messaggi per la gestione dell'appuntamento declinati per:

- gestione della richiesta di appuntamento per i servizi PN1/PM1/PR1/D01/R01/V01/V02
- gestione della richiesta di appuntamento per i servizi E01/A01/A40/ M01/M02
- gestione della richiesta di modifica di un appuntamento

#### 24.1.1 Diagramma a stati dei messaggi per la gestione dell'appuntamento per i servizi in cui l'appuntamento è in carico all'utente del servizio di distribuzione





Figura 22 Sequenze dei messaggi per la gestione della richiesta del primo appuntamento per i servizi per i quali l'appuntamento è in carico all'utente del servizio di distribuzione

Nei generici flussi delle prestazioni lo schema di Figura 15 sarà indicato come di seguito riportato:



**24.1.2 Diagramma a stati dei messaggi per la gestione dell'appuntamento per i servizi in cui l'appuntamento è in carico all'utente del servizio di distribuzione o al distributore**



**Figura 23: Sequenze dei messaggi per la gestione della richiesta del primo appuntamento per i servizi in cui l'appuntamento è in carico all'utente del servizio di distribuzione o al distributore**

Nei generici flussi delle prestazioni lo schema di Figura 15 sarà indicato come di seguito riportato:

**Gestione  
Appuntamento  
opzionale**

### 24.1.3 Diagramma a stati dei messaggi per la gestione della modifica di un appuntamento




Figura 24: Sequenze dei messaggi per la gestione della modifica di un appuntamento

## 24.2 Dettaglio dei flussi di scambio

Di seguito si riportano i tracciati xml e xls di dettaglio per la gestione dell'appuntamento.

### 24.2.1 (0160) "Trasmissione al distributore della richiesta di appuntamento"

*definizione schema xsd*

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="AppuntamentoBase" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="Servizi" use="required"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0160"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

</xs:schema>

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="PN1" cod_flusso="0160">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <data_app>01/01/1900</data_app>
    <fascia_oraria>00:00/00:00</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	Uno tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN1</li> <li>• PM1</li> <li>• PR1</li> <li>• E01</li> <li>• D01</li> <li>• R01</li> <li>• A01</li> <li>• A40</li> <li>• V01</li> <li>• M01</li> <li>• M02</li> <li>• V02</li> </ul>
		cod_flusso	si	"0160"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	No	data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

Tabella 88: (0160) - Trasmissione al distributore della richiesta di appuntamento

## 24.2.2 (0165) "Trasmissione dell'esito della richiesta di appuntamento all'utente del servizio di distribuzione"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta" type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

minOccurs="0"/>
<xs:element name="GestioneAppuntamento" type="AppuntamentoGestione"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="cod_servizio" type="Servizi" use="required"/>
<xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0165"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="PN1" cod_flusso="0165">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Appuntamento>
    <codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
    <data_app>01/01/1900</data_app>
    <fascia_oraria>00:00/00:00</fascia_oraria>
    <stima_durata>00:14:59</ stima_durata >
    <data_limite_modifica>01/01/1900</data_limite_modifica>
    <ora_limite_validita>00:00</ora_limite_validita>
  </Appuntamento>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	Uno tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN1</li> <li>• PM1</li> <li>• PR1</li> <li>• E01</li> <li>• D01</li> <li>• R01</li> <li>• A01</li> <li>• A40</li> <li>• V01</li> <li>• M01</li> <li>• M02</li> <li>• V02</li> </ul>
		cod_flusso	si	"0165"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
GestioneAppuntamento	Si se E01/A01/A40/M01/M02 *	gest_app	si	Numerico 0/1 (0 = gestione utente, 1 = gestione distributore)
Appuntamento (la sezione può essere ripetuta da 0 a n volte per lasciare al distributore la facoltà di proporre più date in fase di modifica)	Si se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cod_servizio uguale a uno tra PN1,PM1,PR1,D01,R01,V01,V02 *</li> <li>• cod_servizio uguale ad uno tra E01/A01/A40/M</li> </ul>	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)
		data_limite_modifica	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		ora_limite_validita	si	Alfanumerico 5 (ora nel formato hh:mm)



	01/M02 e gest_app = 0 *	stima_durata	si	Alfanumerico 8 (stima durata nel formato gg:hh:mm)
--	----------------------------	--------------	----	--

**Tabella 89: (0165) - Trasmissione dell'esito della richiesta di appuntamento all'utente del servizio di distribuzione**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 24.2.3 (0170) "Trasmissione al distributore della conferma dell'appuntamento proposto"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta"
type="IdentificativiRichiestaCodDistrAppuntamento"/>
        <xs:element name="esito_conferma" type="EsitoConfermaAppuntamentoProposto"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="AppuntamentoEsitoConferma" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="Servizi" use="required"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0170"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="PN1" cod_flusso="0170">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
    <codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
  </IdentificativiRichiesta>
  <esito_conferma>1</esito_conferma>
  <Appuntamento>
    <data_app>01/01/1900</data_app>
    <fascia_oraria>00:00/00:00</fascia_oraria>
  </Appuntamento>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
---------	----------------------	------------	------------------------------------	-----------------

N/A		cod_servizio	si	Uno tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN1</li> <li>• PM1</li> <li>• PR1</li> <li>• E01</li> <li>• D01</li> <li>• R01</li> <li>• A01</li> <li>• A40</li> <li>• V01</li> <li>• M01</li> <li>• M02</li> <li>• V02</li> </ul>
		cod_flusso	si	“0170”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
		codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
N/A		esito_conferma	si	Numerico 0/1/2 (0=appuntamento accettato, 1=richiesta nuova data, 2=richiesta annullata)
Appuntamento	Si, se esito_conferma = 1; se esito_conferma = 0 o 2 la sezione non è prevista *	data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

**Tabella 90: (0170) - Trasmissione al distributore della conferma dell'appuntamento proposto**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 24.2.4 (0175) "Trasmissione dell'esito della conferma di appuntamento all'utente del servizio di distribuzione"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta"
type="IdentificativiRichiestaCodDistrAppuntamento"/>
        <xs:element name="Esito" type="AppuntamentoEsitoDistributore"/>
        <xs:element name="NuovoAppuntamento" type="AppuntamentoDataLimite" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="Servizi" use="required"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0175"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### esempio xml valido

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="PN1" cod_flusso="0175">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>

```

```

<piva_distr>0000000000</piva_distr>
<cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
<cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
<codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
</IdentificativiRichiesta>
<Esito>
  <esito_conferma>0</esito_conferma>
  <cod_causale>1</cod_causale>
</Esito>
<NuovoAppuntamento>
  <codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
  <data_app>01/01/1900</data_app>
  <fascia_oraria>00:00/00:00</fascia_oraria>
  <stima_durata>00:01:00</stima_durata>
  <data_limite_modifica>01/01/1900</data_limite_modifica>
  <ora_limite_validita>00:00</ora_limite_validita>
</NuovoAppuntamento>
<NuovoAppuntamento>
  <codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
  <data_app>03/01/1900</data_app>
  <fascia_oraria>00:00/00:00</fascia_oraria>
  <stima_durata>00:01:00</stima_durata>
  <data_limite_modifica>01/01/1900</data_limite_modifica>
  <ora_limite_validita>00:00</ora_limite_validita>
</NuovoAppuntamento>
<note>note0</note>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	Uno tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN1</li> <li>• PM1</li> <li>• PR1</li> <li>• E01</li> <li>• D01</li> <li>• R01</li> <li>• A01</li> <li>• A40</li> <li>• V01</li> <li>• M01</li> <li>• M02</li> <li>• V02</li> </ul>
		cod_flusso	si	"0175"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
		codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
Esito	Si	esito_conferma	si	Numerico 0/1 (0=negativo, 1=positivo)
		cod_causale	si se esito_conferma = 0 *	Numerico 1/2, (1=validità appuntamento scaduto, 2=codice appuntamento non esistente o non associato alla pratica)
NuovoAppuntamento (la sezione può essere ripetuta da 0 a n volte per lasciare al distributore la facoltà di proporre più date in fase di modifica)	Si se cod_causale=1; se cod_causale= 2 la sezione non è prevista *	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)
		data_limite_modifica	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		ora_limite_validita	si	Alfanumerico 5 (ora nel formato hh:mm)

		stima_durata	si	Alfanumerico 8 (stima durata nel formato gg:hh:mm)
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 91: (0175) - Trasmissione dell'esito della conferma di appuntamento all'utente del servizio di distribuzione**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)

## 24.2.5 (0210) "Trasmissione dell'esito dell'appuntamento all'utente del servizio di distribuzione"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta"
type="IdentificativiRichiestaCodDistrAppuntamento"/>
        <xs:element name="Esito" type="AppuntamentoEsitoUtente"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="Servizi" use="required"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0210"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="PN1" cod_flusso="0210">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
    <codice_appuntamento>codice_appuntamento0</codice_appuntamento>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>
    <esito_conferma>2</esito_conferma >
  </Esito>
  <note>note0</note>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
---------	----------------------	------------	------------------------------------	-----------------

N/A		cod_servizio	si	Uno tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN1</li> <li>• PM1</li> <li>• PR1</li> <li>• E01</li> <li>• D01</li> <li>• R01</li> <li>• A01</li> <li>• A40</li> <li>• V01</li> <li>• M01</li> <li>• M02</li> <li>• V02</li> </ul>
		cod_flusso	si	"0210"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
		codice_appuntamento	Si	Alfanumerico 15
Esito	Si	esito_conferma	si	Numerico 0/1/2/3/4 (0=mancato intervento causa cliente, 2° appuntamento vendita, 1=mancato intervento causa cliente, 2° appuntamento distributore, 2=mancato intervento causa distributore, 3=mancato intervento causa forza maggiore, 4= Positivo)
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 92: (0210) - Trasmissione dell'esito dell'appuntamento all'utente del servizio di distribuzione**

## 24.2.6 (0185) "Trasmissione al distributore della richiesta di modifica appuntamento"

### definizione schema xsd

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta"
type="IdentificativiRichiestaCodDistrAppuntamento"/>
        <xs:element name="Appuntamento" type="AppuntamentoRichiestaModifica"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="Servizi" use="required"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0185"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="PN1" cod_flusso="0185">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
    <codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
  </IdentificativiRichiesta>
```

```

<Appuntamento>
  <data_app>01/01/1900</data_app>
  <fascia_oraria>00:00/00:00</fascia_oraria>
</Appuntamento>
</Prestazione>

```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	Uno tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN1</li> <li>• PM1</li> <li>• PR1</li> <li>• E01</li> <li>• D01</li> <li>• R01</li> <li>• A01</li> <li>• A40</li> <li>• V01</li> <li>• M01</li> <li>• M02</li> <li>• V02</li> </ul>
		cod_flusso	si	"0185"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
		codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
Appuntamento	Si	data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)

**Tabella 93: (0185) - Trasmissione al distributore della richiesta di modifica appuntamento**

## 24.2.7 (0190) "Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito della richiesta di modifica appuntamento"

### definizione schema xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificativiRichiesta"
type="IdentificativiRichiestaCodDistrAppuntamento"/>
        <xs:element name="Esito" type="AppuntamentoEsitoDistributore"/>
        <xs:element name="NuovoAppuntamento" type="AppuntamentoDataLimite" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="Servizi" use="required"/>
      <xs:attribute name="cod_flusso" type="xs:string" use="required" fixed="0190"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="PN1" cod_flusso="0190">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
    <codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito><esito_conferma>1</esito_conferma></Esito>
  <NuovoAppuntamento>
    <codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
    <data_app>01/01/1900</data_app>
    <fascia_oraria>00:00/00:00</fascia_oraria>
    <stima_durata>00:00:00</stima_durata>
    <data_limite_modifica>01/01/1900</data_limite_modifica>
    <ora_limite_validita>00:00</ora_limite_validita>
  </NuovoAppuntamento>
  <NuovoAppuntamento>
    <codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
    <data_app>02/01/1900</data_app>
    <fascia_oraria>00:00/00:00</fascia_oraria>
    <stima_durata>00:00:00</stima_durata>
    <data_limite_modifica>01/01/1900</data_limite_modifica>
    <ora_limite_validita>00:00</ora_limite_validita>
  </NuovoAppuntamento>
  <NuovoAppuntamento>
    <codice_appuntamento>codice_appuntam</codice_appuntamento>
    <data_app>03/01/1900</data_app>
    <fascia_oraria>00:00/00:00</fascia_oraria>
    <stima_durata>00:00:00</stima_durata>
    <data_limite_modifica>01/01/1900</data_limite_modifica>
    <ora_limite_validita>00:00</ora_limite_validita>
  </NuovoAppuntamento>
  <note>note0</note>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
N/A		cod_servizio	si	Uno tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN1</li> <li>• PM1</li> <li>• PR1</li> <li>• E01</li> <li>• D01</li> <li>• R01</li> <li>• A01</li> <li>• A40</li> <li>• V01</li> <li>• M01</li> <li>• V02</li> </ul>
		cod_flusso	si	"0190"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
		codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
Esito	Si	esito_conferma	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)

		cod_causale	si se esito_conferma = 0 *	Numerico 1/2, (1=validità appuntamento scaduto, 2=codice appuntamento non esistente o non associato alla pratica)
NuovoAppuntamento (la sezione può essere ripetuta da 0 a n volte per lasciare al distributore la facoltà di proporre più date in fase di modifica)	Si se esito_conferma = 1; se esito_conferma = 0 la sezione non è prevista *	codice_appuntamento	si	Alfanumerico 15
		data_app	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		fascia_oraria	si	Alfanumerico 11 (fascia oraria nel formato hh:mm/hh:mm)
		stima_durata	si	Alfanumerico 8 (stima durata nel formato gg:hh:mm)
		data_limite_modifica	si	Alfanumerico 10 (data nel formato gg/mm/aaaa)
		ora_limite_validita	si	Alfanumerico 5 (ora nel formato hh:mm)
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 94: (0190) - Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito della richiesta di modifica appuntamento**

\* Controlli applicativi (non modellabili in xsd)



## 25 ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI PRESTAZIONE




Figura 25: Servizio di Annullamento della richiesta di prestazione

### 25.1 (0550) "Trasmissione al distributore della richiesta di annullamento della prestazione"

#### definizione schema xsd

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="IdentificativiRichiesta"
          type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="Servizi" use="required"/>
      <xs:attribute fixed="0600" name="cod_flusso" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

#### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="PN1" cod_flusso="0600">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>00000000000</piva_utente>
    <piva_distr>00000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
</Prestazione>
```

#### tracciato xls

Sezione	Sezione obbligatoria	Nome campo	Campo obbligatorio (nella sezione)	Formato/Vincoli
---------	----------------------	------------	------------------------------------	-----------------

N/A		cod_servizio	si	Uno tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN1</li> <li>• PM1</li> <li>• PR1</li> <li>• E01</li> <li>• D01</li> <li>• R01</li> <li>• A01</li> <li>• A40</li> <li>• V01</li> <li>• M01</li> <li>• M02</li> <li>• V02</li> <li>• SM1</li> <li>• SM2</li> </ul>
		cod_flusso	si	"0550"
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15

**Tabella 95: (0160) - Trasmissione al distributore della richiesta di annullamento della prestazione**

## 25.2 (0600) "Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito della richiesta di annullamento della prestazione"

### definizione schema xsd

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:include schemaLocation="../def_dati_tecnici.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_cliente.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../def_identificativi.xsd"/>
  <xs:element name="Prestazione">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="IdentificativiRichiesta"
          type="IdentificativiRichiestaCodDistr"/>
        <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Esito" type="EsitoBase"/>
        <xs:element name="note" type="Stringa255" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cod_servizio" type="Servizi" use="required"/>
      <xs:attribute fixed="0550" name="cod_flusso" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

### esempio xml valido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prestazione cod_servizio="PN1" cod_flusso="0550">
  <IdentificativiRichiesta>
    <piva_utente>0000000000</piva_utente>
    <piva_distr>0000000000</piva_distr>
    <cod_prat_utente>cod_prat_utente</cod_prat_utente>
    <cod_prat_distr>cod_prat_distr0</cod_prat_distr>
  </IdentificativiRichiesta>
  <Esito>1</Esito>
</Prestazione>
```

### tracciato xls

Sezione	Sezione	Nome campo	Campo obbligatorio	Formato/Vincoli
---------	---------	------------	--------------------	-----------------

	<i>obbligatoria</i>		<i>(nella sezione)</i>	
N/A		cod_servizio	si	Uno tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN1</li> <li>• PM1</li> <li>• PR1</li> <li>• E01</li> <li>• D01</li> <li>• R01</li> <li>• A01</li> <li>• A40</li> <li>• V01</li> <li>• M01</li> <li>• M02</li> <li>• V02</li> <li>• SM1</li> <li>• SM2</li> </ul>
		cod_flusso	si	“0600”
IdentificativiRichiesta	Si	piva_utente	si	Numerico 11
		piva_distr	si	Numerico 11
		cod_prat_utente	si	Alfanumerico 15
		cod_prat_distr	si	Alfanumerico 15
Esito	Si	Esito	si	Numerico 0/1 (0 = Negativo, 1 = Positivo)
N/A		note	no	Alfanumerico 255

**Tabella 96: (0600) - Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito della richiesta di annullamento della prestazione**

## 26 TABELLE DI DECODIFICA

### 26.1 Codici prestazione

Di seguito la codifica dei codici prestazione (attributo cod\_flusso nei flussi xml). I codici sono tutti espressi su quattro cifre.

<b>Codice flusso</b>	<b>Descrizione</b>
0050	Richiesta da parte del venditore
0051	Richiesta da parte del venditore (per i servizi che prevedono più di una possibile richiesta)
0052	Richiesta da parte del venditore (per i servizi che prevedono più di una possibile richiesta)
0055	Nuova richiesta da parte del venditore
0100	Esito di ammissibilità
0101	Esito di ammissibilità
0150	Esito richiesta
0151	Esito richiesta
0152	Esito richiesta
0200	Secondo appuntamento
0300	Trasmissione dati dal distributore all'utente del servizio
0301	Trasmissione dati dal distributore all'utente del servizio
0302	Trasmissione dati dal distributore all'utente del servizio
0303	Trasmissione dati dal distributore all'utente del servizio
0400	Comunicazioni del distributore
0450	Comunicazioni del distributore
0500	Conferma richiesta prestazione
0160	Richiesta appuntamento
0165	Esito richiesta appuntamento
0170	Conferma distributore appuntamento proposto
0175	Conferma società di vendita dell'appuntamento proposto
0210	Esito dell'appuntamento
0185	Richiesta di modifica appuntamento
0190	Esito richiesta di modifica appuntamento
0550	Richiesta di annullamento della prestazione
0600	Esito della richiesta di annullamento della prestazione
0650	Richiesta di revoca prestazione
0700	Esito richiesta di revoca prestazione



## 27 INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: Relazioni tra gli schemi xsd .....	8
Figura 2: Servizio di Preventivo Nuovo Impianto PN1 .....	47
Figura 3: Servizio di Preventivo Modifica Impianto PM1 .....	53
Figura 4: Servizio di Preventivo Rimozione Impianto PR1 .....	59
Figura 5: Servizio di Esecuzione Lavori E01 .....	65
Figura 6: Servizio di Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale D01 .....	73
Figura 7: Servizio di Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità R01 .....	79
Figura 8: Servizio di Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 A40.....	85
Figura 9: Servizio di Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 A01 .....	104
Figura 10: Servizio di Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo A02.....	118
Figura 11: Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale V01. ....	121
Figura 12: Servizio di Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura M01 .....	135
Figura 13: Servizio di Messa a disposizione di altri dati tecnici M02.....	142
Figura 14: Servizio di Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale V02.....	148
Figura 15: sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04.....	154
Figura 16: Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità SM1 ...	166
Figura 17: Interruzione della fornitura SM2 .....	172
Figura 18: Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile CA1 .....	179
Figura 19: Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna CA2.....	184
Figura 20: Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile CA3.....	191
Figura 21: Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause di cui al comma 16.2, lettera c), della deliberazione n. 138/04) CA4 .....	196
Figura 22 Sequenze dei messaggi per la gestione della richiesta del primo appuntamento per i servizi per i quali l'appuntamento è in carico all'utente del servizio di distribuzione .....	204
Figura 23: Sequenze dei messaggi per la gestione della richiesta del primo appuntamento per i servizi in cui l'appuntamento è in carico all'utente del servizio di distribuzione o al distributore.....	205
Figura 24: Sequenze dei messaggi per la gestione della modifica di un appuntamento.....	206
Figura 25: Servizio di Annullamento della richiesta di prestazione .....	217

## 28 INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: PN1 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo nuovo impianto .....	49
Tabella 2: PN1 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità .....	50
Tabella 3: PN1 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento .....	51
Tabella 4: PN1 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta.....	52
Tabella 5: PM1 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo di modifica impianto .....	54
Tabella 6: PM1 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità.....	56
Tabella 7: PM1 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento.....	57
Tabella 8: PM1 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta.....	58
Tabella 9: PR1 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di preventivo di rimozione impianto .....	60
Tabella 10: PR1 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità .....	62
Tabella 11: PR1 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento.....	63
Tabella 12: PR1 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta.....	64
Tabella 13: E01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta lavori da preventivo.....	66
Tabella 14: E01 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità.....	67
Tabella 15: E01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento .....	68
Tabella 16: E01 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta .....	71
Tabella 17: D01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di disattivazione su richiesta del cliente finale.....	74
Tabella 18: D01 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità .....	75
Tabella 19: D01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento.....	77
Tabella 20: D01 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta.....	78
Tabella 21: R01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di riattivazione .....	80
Tabella 22: R01 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità.....	81
Tabella 23: R01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento.....	82
Tabella 24: R01 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta .....	84
Tabella 25: A40 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di attivazione della fornitura .....	89
Tabella 26: A40 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità .....	91
Tabella 27: A40 - (0500) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di attivazione .....	92
Tabella 28: A40 - (0250) - Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione della data di ricezione della documentazione .....	93
Tabella 29: A40 - (0151) - Trasmissione dell'esito negativo della verifica di completezza della documentazione .....	94
Tabella 30: A40 - (0152) - Trasmissione dell'esito dell'accertamento documentale.....	95
Tabella 31: A40 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento.....	96
Tabella 32: A40 - (0150) - Trasmissione dell'esito dell'attivazione della fornitura .....	97
Tabella 33: A40 - (0300) - Trasmissione dati tecnici di cui all'Articolo 13, comma 13.6 della deliberazione n. 138/04.....	101
Tabella 34: A40 - (0400) - Trasmissione della sospensione della fornitura .....	102
Tabella 35: A40 - (0450) - Trasmissione dell'annullamento della richiesta di attivazione della fornitura.....	103
Tabella 36: A01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di attivazione della fornitura .....	108
Tabella 37: A01 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità .....	109

Tabella 38: A01 - (0500) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di attivazione	110
Tabella 39: A01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento	111
Tabella 40: A01 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta	112
Tabella 41: A01 - (0300) - Trasmissione dati tecnici di cui all'Articolo 13, comma 13.6 della deliberazione n. 138/04	117
Tabella 42: A02 - (0150) - Trasmissione comunicazione di sospensione della fornitura	119
Tabella 43: A02 - (0151) - Trasmissione comunicazione di attivazione della fornitura	120
Tabella 44: V01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale	123
Tabella 45: V01 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità	124
Tabella 46: V01 - (0101) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità/bis	126
Tabella 47: V01 - (0051) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale	127
Tabella 48: V01 - (0052) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale/bis	128
Tabella 49: V01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento	129
Tabella 50: V01 - (0151) - Trasmissione della comunicazione che la verifica del gruppo di misura sarà effettuata in laboratorio	130
Tabella 51: V01 - (0150) - Trasmissione del resoconto della verifica all'utente del servizio di distribuzione	132
Tabella 52: V01 - (0301) - Con riferimento all'Articolo 41, comma 41.10, lettera a) della RQDG, il distributore comunica all'utente del servizio di distribuzione, per ciascun PdR interessato, le seguenti informazioni	134
Tabella 53: M01 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura	137
Tabella 54: M01 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità	138
Tabella 55: M01 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento	139
Tabella 56: M01 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta	141
Tabella 57: M02 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di messa a disposizione di altri dati tecnici	144
Tabella 58: M02 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità	145
Tabella 59: M02 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento	146
Tabella 60: M02 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta	147
Tabella 61: V02 - (0050) - Trasmissione al distributore della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale	149
Tabella 62: V02 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità	151
Tabella 63: V02 - (0200) - Trasmissione della data per secondo appuntamento	152
Tabella 64: V02 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta	153
Tabella 65: SM1 - (0050) - Trasmissione della richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità	167
Tabella 66: SM1 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità	168
Tabella 67: SM1 - (0302) - Trasmissione della comunicazione relativa alla capacità settimanale di sospensione	170
Tabella 68: SM1 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta	171
Tabella 69: SM2 - (0050) - Trasmissione della richiesta di interruzione della fornitura	173
Tabella 70: SM2 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità	174
Tabella 71: SM2 - (0302) - Trasmissione della comunicazione relativa alla capacità settimanale di interruzione	176
Tabella 72: SM2 - (0303) - Trasmissione all'utente della comunicazione di ottenimento degli atti autorizzativi	177



Tabella 73: SM2 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta.....	178
Tabella 74: CA1 - (0050) - Trasmissione della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile.....	180
Tabella 75: CA1 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità.....	181
Tabella 76: CA1 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta.....	183
Tabella 77: CA2 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.....	186
Tabella 78: CA2 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità.....	187
Tabella 79: CA2 - (0302) - Trasmissione della comunicazione inerente il numero massimo mensile di cessazioni amministrative per impossibilità di interruzione.....	189
Tabella 80: CA2 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta.....	190
Tabella 81: CA3 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile.....	193
Tabella 82: CA3 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità.....	194
Tabella 83: CA3 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta.....	195
Tabella 84: CA4 - (0050) - Trasmissione al distributore della richiesta di Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione (per le cause di cui al comma 16.2, lettera c), della deliberazione n. 138/04).....	198
Tabella 85: CA4 - (0100) - Trasmissione dell'esito della verifica di ammissibilità.....	199
Tabella 86: CA4 - (0150) - Trasmissione dell'esito della richiesta.....	200
Tabella 87: Tracciato xls per lo scambio periodico dei dati.....	203
Tabella 88: (0160) - Trasmissione al distributore della richiesta di appuntamento.....	207
Tabella 89: (0165) - Trasmissione dell'esito della richiesta di appuntamento all'utente del servizio di distribuzione.....	209
Tabella 90: (0170) - Trasmissione al distributore della conferma dell'appuntamento proposto.....	210
Tabella 91: (0175) - Trasmissione dell'esito della conferma di appuntamento all'utente del servizio di distribuzione.....	212
Tabella 92: (0210) - Trasmissione dell'esito dell'appuntamento all'utente del servizio di distribuzione.....	213
Tabella 93: (0185) - Trasmissione al distributore della richiesta di modifica appuntamento.....	214
Tabella 94: (0190) - Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito della richiesta di modifica appuntamento.....	216
Tabella 95: (0160) - Trasmissione al distributore della richiesta di annullamento della prestazione.....	218
Tabella 96: (0600) - Trasmissione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito della richiesta di annullamento della prestazione.....	219